

Multitronic MT-3



Dispozitiv de electroterapie universal cu 2 canale.

Dispozitivul **Multitronic MT-3** vă permite să efectuați următoarele tratamente:

- curenți **de interferență** : statici (clasici), dinamici (izoplanari), cu 2 fire (premodulați) și intermitenți
- curenți **diadinamici** conform tipului Bernard DF, MF, RS, MM, CP, LP, CPiso, LPiso (cu setare de secvență)
- **stimularea șocului** (curenți de frecvență medie, modulați sub formă de triunghi, dreptunghi, trapez și sinusoid - fiecare unipolar și bipolar)
- stimularea paraliziei spastice (tonoliză) într-un sistem cu două canale
- Stimularea **TENS** , de asemenea așa-numita modulație iritantă
- Stimulare **TENS BURST** (explozivă)
- stimulare **HV** (tensiune înaltă)
- stimulare conform lui **Kotz** (stimulare rusă)
- Curent **Träbert** (UR) (2-5)
- curent **faradic** și **neoparadic**
- **electrogimnastică** cu reglare largă
- **iontoforeza**
- **galvanizare**

Caracteristicile camerei

- **design unic cu posibilitatea selectării culorii** de către client
- **conectori Lemo** excepțional de funcționali
- **parametri de tratament gata pregătiți** pentru boli tipice (**peste 100 de articole**)
- **ajustarea individuală** a parametrilor de tratament
- **setări proprii** ale parametrilor de tratament selectați de personal (**50 articole**)
- stabilirea **sucesiunii curenților diadinamici**
- funcție **de electro-gimnastică** cu posibilități largi de reglare
- **două** circuite de tratament (reglare independentă a amplitudinii)
- **Funcție de electrodiagnostic** semi-automată ușor de utilizat (determinarea curbei i/t, **calculul automat** al valorilor coeficientului), rezultatele ultimului test rămân în memoria dispozitivului
- ecran cu cristale lichide de dimensiuni mari – facilitând citirea parametrilor
- detectarea unei întreruperi în circuitul de tratament
- contoare de timp și număr de tratamente

Echipamente

Standard

- instrucțiuni de folosire

- set accesorii electroterapie
 - Electrode plat din silicon ES 50 cu suport din viscoza P-50 (4 buc)
 - Electrode plat din silicon EA 75 cu suport din viscoza P-75 (4 buc)
 - Cablu de conectare electrod K-2L (2 buc)
 - Banda de dimensiune O-R1 (50x500) (mm) (2 buc)
 - Dimensiunea benzii O-R2 (50x800) (mm) (2 buc)
 - Siguranță T-0.315AL, 250 V (1 buc)
- cablu de rețea

Opțional

- accesorii pentru electroterapie
- geanta de transport
- mese pentru camere și aplicatoare

Date tehnice

Curenți DIADYNAMIC	
curent mediu pentru DF	0-30 mA
curent mediu pentru MF	0-15 mA
Curenți de interferență	
curent RMS	0-60 mA
frecvența de interferență	1-200 Hz
curenți de STIMULARE	
amplitudinea curentului	0-100 mA
amplitudinea pulsului (tonaliză)	0-100 mA
lățimea impulsului	5-990 ms
pauză	100-4000 ms
timp de întârziere (tonaliză)	5-150 ms
ELECTROGIMNASTICA	
timpul pulsului	0,5 – 8s
pauză	1 – 16s
plic	0 – 100%

Curenți TENS și HV	
amplitudinea curentului	0-100 mA
frecvență	1-200 Hz
timpul pulsului	50-250 μs
curenti KOTZ	
amplitudinea curentului	0-100 mA
curenții TRÄBERT	
amplitudinea curentului	0-100 mA
Curenți GALVANICI	
actual	0-50 mA
Alimentare electrică	230V/50Hz/70VA
Greutatea camerei	3 kg