

Specificații tehnice F 4.1

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție	21037226;	ocds-b3wdp1-MD-1615811097389	din	19.03.2021
Denumirea procedurii de achiziție:	Sistem de control acces pentru postul nr.2 al IGP			

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
31100000-7	Sistem acces control						
31100000-7	Turnichet	TS1011 Pro	China	ZKTeco	Conform Caietului de sarcini	Turnichet semi-automat trepid ZK TS1011 cu controler Zk C3-200 și 2 cititoare RFID Mifare. Capacitatea este de 25-48 persoane / min. Rotire bidirecțională a tije metalice. Blocare numai în modul de așteptare. Indicatoare cu indicarea nivelului de acces și a direcției de mișcare. Funcția „ANTIPANIC” Mod de deblocare automată în situații de urgență. Model TS1011 - Turnichet cu controler și 2 cititoare RFID. Urmărirea timpului (sosire / plecare). Software gratuit inclus. Posibilitatea integrării acestui turnichet într-un sistem existent. Alimentare AC 220V / 110V, 50 / 60Hz (alimentare inclusă). Putere 60W. Temperatura de lucru: -28 ° - 60 ° C. Indice de protecție IP54. Material: oțel inoxidabil. Dimensiune: 980 × 520 × 280 (mm) +	---

31100000-7	Soft						lungimea tijei metalice 500 mm. Greutate 34 kg.	
31100000-7	Sursa de alimentare	HD - PB0501					Alimentare cu comutare 12V / 5A. Protecție încorporată împotriva supraîncălzirii, polarități inverse, supraîncălzirii și descărcării complete a bateriei. Funcția de semnalizare a defectărilor. Tensiunea de intrare 190-265V. Pentru o baterie de 7A / h.	Conform Caietului de sarcini
31100000-7	Acumulator	UL7 - 12 V	Anglia	Ultracell			Baterie 12 V, 7Ah, Ultracell, Anglia	Conform Caietului de sarcini
31100000-7	Set de alarmă	ACS 102R					Set de alarmă fără fir cu două canale. Raza de acțiune în spațiu deschis - 500 m. Temperatura de funcționare: -20° până la + 50°C.	Conform Caietului de sarcini
31100000-7	Box	204x228					Box metalic 204mm x 228mm	Conform Caietului de sarcini
31100000-7	Cablu	LK-CAT.5E-UTP/CU					UTP Categoria 5 Tot cupru, 4 * 2 * 1 / 0.48CU.	Conform Caietului de sarcini
31100000-7	Cablu de alimentare	2x1,5 CU					2x1,50 CU. Cablu de alimentare, complet cupru, dublu izolat	Conform Caietului de sarcini
31100000-7	Canal plastic	16x25					Canal din plastic 16x25	
31100000-7	Fixare						Materiale de fixare	
31100000-7	Conexiune						Elemente de conexiune	
TOTAL								

Semnăt: _____ Numele, Prenumele: Cupcic Iurie În calitate de: Manager proiecte

Oferantul: O.P.P. „Exterior” S.R.L. Adresa: mun. Chișinău, str. M. Varlaam 65