

Specificații tehnice F.4.1

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: 21048170; ocds-b3wdpl-MD-1638860374982 din 07.12.2021

Denumirea procedurii de achiziție: Servicii de instalare a sistemului pază și securitate

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
50300000-8	Registrator NVR	DHL-NVR2116HS-1	China	Dahua	Conform Caietului de sarcini	Recorder de rețea pentru 16 canale. Toate canalele în timp real. Înregistrare: suportă camere de până la 8 MP (3840x2160) -1 cameră până la 4 MP (2688 × 1520) -8 camere / 3MP (2048 × 1536) / 1080P (1920 × 1080) / 720P (1280 × 720). Suportă 1 x HDD-uri SATA de până la 8 TB.RCA. intrare/ieșire -1/1 Ieșiri: HDMI, VGA, 2 USB (USB 2.0), 1xRJ45 la (1000Mbps), P2P. Format de compresie: H.265, H.264, MPEG-4. Rata de biți la înregistrare – 200 Mbps. SMD Plus, AI: detecție umană și vehicul 2 canale. Recunoaștere facială, Video Push - notificare video către un telefon mobil. Redare în timp real - redare sincronă a unei arhive. Intrare/ieșire alarmă - nu. Căutare	

						inteligentă. ONVIF. Faceți backup pe stocarea USB. Vedere de la distanță - de pe iPhone, iPad, Android, Windows Phone. Numărul maxim de clienți la distanță este de 128. Dimensiune: 1U, 260 mm × 232,7 mm × 47,6 mm. Alimentare inclusă. Alimentare: DC12V / 2A.	
50300000-8	Camera interioară	IPC-K22P	China	Dahua	Conform Caietului de sarcini	„Dahua 2 Mp + MICROFON, Camera cu box Wi-Fi 1 / 2.7” 2 Megapixeli CMOS, 2MP (1920 × 1080) @ 25/30 fps, Lux: Culoare: 0.215lux / F2.0 (color), 0,324lux / F2.0 (IR activat), H264, lentilă de 2,8 mm (105 °) Microfon încorporat, iluminare LED - 10 m, mod coridor, audio bidirecțional (microfon + difuzor), suport pentru portul de alarmă, poate adăuga sirenă pentru a amplifica sunetul de alarmă. Video push standard de compresie H.265 - trimiterea mesajelor de alarmă pe e-mail la „alarmă”, DWDR, zi/noapte, 3DNR, iris automat, AWB, AGC, BLC, HLC Micro SD (suport până la 256 GB), Wi-Fi, DC12V 1A (nu suportă PoE), Pachetul include: alimentare, cablu, suport.Mod temperatura (-10°+45°C)	
50300000-8	PoE Switch	DH-PFS3117-16ET-135	China	Dahua	Conform Caietului de sarcini	16 porturi PoE Combo FE PoE + 1 port Gigabit PoE Switch 16 porturi 10 / 100 Mbps, 1 port combo Gigabit, acceptă comutarea automată a portului (Auto MDI / MDIX) Porturi PoE (RJ45): Port 1/2: Hi-PoE / PoE + / PoE; Port 1-16: PoE + / PoE Portul 1-2 acceptă putere maximă de 60	

						W, putere totală de ieșire PoE de până la 135 W Indicator LED pentru monitorizarea puterii, comunicațiilor și activității. Dimensiuni (L × A × H): 340 * 200 * 43 mm (carcasa metalică de 13 ") Alimentare: AC 100V ~ 240V, 50 / 60Hz
50300000-8	Cablu UTP	Cable UTP Cat.5E, 24awg 4x2x1/0,47			Conform Caietului de sarcini	UTP Categoria 5 Tot cupru, 4 * 2 * 1 / 0,47CU.
50300000-8	Sursă de alimentare de rezervă	HD - PB0501 PMT(5A)			Conform Caietului de sarcini	Alimentare de rezervă comutată 12V / 5A. Protecție încorporată împotriva suprasarcinii, inversării polarității, supraîncălzirii și descărcarea completă a bateriei. Funcția de semnalizare a defecțiunilor. Tensiune de intrare 190-265V.
50300000-8	Fixare					Elemente de fixare
50300000-8	Conexiune					Materiale pentru conexiune

Semnătură: _____ Numele, Prenumele: _____ În calitate de: _____
Ofertantul: O.P.P. Exterior S.R.L. Adresa: mun. Chișinău, str. M. Varlaam 65

