


**sunsorb
POWDER**

Üretici Adı ve Adresi <i>Manufacturer Name & Address</i>	Sunar Mısır Ent. Tes. San. ve Tic. A.Ş. Turhan Cemal Beriker Bulvarı Yolgeçen Mahallesi No:565 Seyhan/Adana Türkiye
Telefon <i>Telephone</i>	90 322 4410165
Fax	
Fax	90 322 4410250
Ürün <i>Product</i>	SUNSORB® P 425 Toz Sorbitol SUNSORB® P 425 Sorbitol Powder
Sınıf <i>Grade</i>	Gıdalık Food Grade
Müşteri Adı <i>Customer Name</i>	CEDRUS COM LTD
Parti Numarası <i>Batch Number</i>	108-24-7
Miktar <i>Quantity</i>	1.000KGS
Üretim Tarihi <i>Date of Manufacture</i>	02.12.2024
Son Kullanma Tarihi <i>Expiration Date</i>	02.12.2026

**ANALİZ SONUÇLARI
ANALYSIS RESULTS**

Parametreler <i>Parameters</i>	Test Yöntemi <i>Test Method</i>	Spesifikasyon <i>Specification</i>	Sonuçlar <i>Results</i>
Görünüm <i>Appearance</i>	Sunar İç Metot <i>Sunar Internal Method</i>	Beyaz veya beyazımsı, kristal toz <i>White or almost white, crystalline powder</i>	Uygun <i>Complies</i>
Çözünürlük <i>Solubility</i>	Sunar İç Metot <i>Sunar Internal Method</i>	Suda iyi çözünür, etanolde çözünmez (%96) <i>Very soluble in water, practically insoluble in ethanol(96%)</i>	Uygun <i>Complies</i>
Çözeltili Görünümü <i>Appearance of Solution</i>	Sunar İç Metot <i>Sunar Internal Method</i>	Temiz ve Renksiz Sıvı <i>Clear and Colorless Liquid</i>	Uygun <i>Complies</i>
D-Sorbitol, Kuru Madde <i>D-Sorbitol in DS</i>	Sunar İç Metot <i>Sunar Internal Method</i>	97,0%-102,0%	99,6
pH	Sunar İç Metot <i>Sunar Internal Method</i>	3,5-7,0	5,9
İletkenlik <i>Conductivity</i>	Sunar İç Metot <i>Sunar Internal Method</i>	max 20 µS/cm	5,0
Yanmadaki kalıntı <i>Residue on Ignition</i>	Sunar İç Metot <i>Sunar Internal Method</i>	max 0,1%	<0,1
Sülfatlandırılmış Kili <i>Sulphated Ash</i>	Sunar İç Metot <i>Sunar Internal Method</i>	max 0,1%	<0,1
İndirgen Şeker <i>Reducing Sugars</i>	Sunar İç Metot <i>Sunar Internal Method</i>	max 0,3%	<0,3
Su <i>Water</i>	Sunar İç Metot <i>Sunar Internal Method</i>	max 1,5%	0,43
Erime Noktası <i>Melting Point</i>	Sunar İç Metot <i>Sunar Internal Method</i>	98°C-104°C	99
Nikel <i>Nickel</i>	Dış Metot <i>External Method</i>	max 1,0 ppm	<1,0

DOKÜMAN NO / DOCUMENT NUMBER : GMP.FR.LB.002
REVİZYON TARİHİ / REVISION DATE : 01.03.2021/001
GEÇERLİLİK TARİHİ / EFFECTIVE DATE : 01.03.2021





ANALİZ SERTİFİKASI
CERTIFICATE of ANALYSIS

KALİTE YÖNETİM
QUALITY MANAGEMENT



GRANÜLOMETRİ
GRANULOMETRY

425 mikron elek üstü miktarı
Residue on 425 microns sieve

Sunar İç Metot
Sunar Internal Method

max 5,0%

<5,0

100 mikron elek üstü miktarı
Residue on 100 microns sieve

Sunar İç Metot
Sunar Internal Method

min 75,0%

>75,0

Partikül Boyut Dağılımı
Particle Size Distribution (PSD)

Sunar İç Metot
Sunar Internal Method

D10% - 139 µm
D50% - 255 µm
D90% - 390 µm

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER
MICROBIOLOGICAL ANALYSIS

Toplam Aerobik Bakteri Sayısı
Total Aerobic Microbial Count (TAMC)

Sunar İç Metot
Sunar Internal Method

max 1000 kob/g
max 1000 cfu/g

<1000

Toplam Maya ve Küf Sayımı
Total Yeasts and Moulds Count

Sunar İç Metot
Sunar Internal Method

max 100 kob/g
max 100 cfu/g

<100

E.coli
Escherichia Coli

Sunar İç Metot
Sunar Internal Method

Bulunmamalı (1 granda)
Absent in 1 g

Negatif
Absent

Salmonella
Salmonella

Dış Metot
External Method

Bulunmamalı (10 granda)
Absent in 10 g

Negatif
Absent

SERTİFİKA ve UYGUNLUK BEYANLARI
CERTIFICATES and COMPLIANCE STATEMENTS

GDO Beyanı: SUNSORB® P 425 - Toz Sorbitol genetiği değiştirilmiş organizma içermemektedir

GMO Status: SUNSORB® P 425 - Sorbitol Powder does not contain any genetically modified organism

Ek Bilgiler: Ürünlerin açılmamış ambalajı ile saklanması, yüksek sıcaklık ve nemli koşullara karşı korunması önerilmektedir.

%60 bağıl nemin altında, kuru ve temiz alanda, oda sıcaklığında, iyi havalandırılmış koşullarda muhafaza ediniz. Torbaların üzerinde yük olmasından kaçınılmalıdır. Paletler aşırı istiflenmemelidir.

Additional Information: We recommend preserving the product in its unopened original packaging, preferably protected from wide variations of temperature and humidity. Store in a well ventilated, clean and dry environment, away from odorous materials, at 60 % relative humidity at ambient temperature. Avoid pressure on the bags. The pallets must not be piled up too high.

ONAY TARİHİ
Date of Approval

30.12.2021

ONAYLAYAN

Approved by

Kalite Yönetim Direktörü

Quality Management Director

Halil TOKAT

SUNAR MISIR

ENT. TES. SAN. ve TİC. A.Ş.

5 Ocak Y.D. 282 005 1035

Yolgeçen Mah. Tuzluk Çiftliği Sok. No: 565 Seyhan / ADANA / TÜRKİYE

DOKÜMAN NO / DOCUMENT NUMBER : GMP/IRL/002

REVİZYON TARİHİ / REVISION DATE/NO : 01.03.2021/001

GEÇERLİLİK TARİHİ / EFFECTIVE DATE: 01.03.2021

