

Specificații tehnice (F4.1)								
Numărul licitației: 21035966							din 23.03.2021	
Denumirea licitației: Produse parafarmaceutice - 2021 Conform necesitatilor IMSP Institutul de Medicina Urgenta							Lot: conform listei solicitate	Alternativa nr. Pagina 1 din 1
Valuta, lei MDL								
Codul CPV		Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specific tehnică deplina solicitata	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7	8
33600000-6		Bunuri						
		Lotul 28						
		28.Cateter p/tromembol. Fogarty, 3Fr	5540003080	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	Cateter p/tromembol. Fogarty, 3 Fr	Cateter de Embolectomie din silicon pur. Scurgerea de ghidare este localizată în peretele cateterului (scurgerea ghidului coextrudat). Utilizabil și ca cateter de tromboectomie. Cateterul este codat în culori și este ușor de utilizat și ecologic ambalat împreună cu vârful. Cateterul este extrudat cu sulfat de bariu și este negativ la raze X. Potențial alergic: Latex Număr (lumen): 1-lumen Zona de aplicare: Arterial Stil curb: Atraumatic Steril: Da Lungime totală 80 cm Diametru exterior 3Fr Diametru (desfășurat balon) 5mm	CE
		Total lot 28						
33600000-6		Lotul 29						
		29.Cateter p/tromembol. Fogarty, 4Fr	5540004080	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	Cateter p/tromembol. Fogarty, 4 Fr	Cateter de Embolectomie din silicon pur. Scurgerea de ghidare este localizată în peretele cateterului (scurgerea ghidului coextrudat). Utilizabil și ca cateter de tromboectomie. Cateterul este codat în culori și este ușor de utilizat și ecologic ambalat împreună cu vârful. Cateterul este extrudat cu sulfat de bariu și este negativ la raze X. Potențial alergic: Latex Număr (lumen): 1-lumen Zona de aplicare: Arterial Stil curb: Atraumatic Steril: Da Lungime totală 80 cm Diametru exterior 4Fr Diametru (desfășurat balon) 9mm	CE
		Total lot 29						
33600000-6		Lotul 30						
		30.Cateter p/tromembol. Fogarty, 5Fr	5540005080	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	Cateter p/tromembol. Fogarty, 5 Fr	Cateter de Embolectomie din silicon pur. Scurgerea de ghidare este localizată în peretele cateterului (scurgerea ghidului coextrudat). Utilizabil și ca cateter de tromboectomie. Cateterul este codat în culori și este ușor de utilizat și ecologic ambalat împreună cu vârful. Cateterul este extrudat cu sulfat de bariu și este negativ la raze X. Potențial alergic: Latex Număr (lumen): 1-lumen Zona de aplicare: Arterial Stil curb: Atraumatic Steril: Da Lungime totală 80 cm Diametru exterior 5Fr Diametru (desfășurat balon) 11mm Max. volumul de umplere cu gaz (balon) 0,75 ml	CE
		Total lot 30						

33600000-6		Lotul 31						
		31.Cateter p/trombol. Fogarty, 6Fr	5540006080	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	Cateter p/trombol. Fogarty, 6 Fr	Cateter de Embolectomie din silicon pur. Scurgerea de ghidare este localizată în peretele cateterului (scurgerea ghidului coextrudat). Utilizabil și ca cateter de tromboctomie. Cateterul este codat în culori și sunt ușor de utilizat și ecologic ambalate împreună cu vârful. Cateterul este extrudat cu sulfat de bariu și sunt negative la raze X. Potențial alergic: Latex Număr (lumen): 1-lumen Zona de aplicare: Arterial Stil curb: Atraumatic Steril: Da Lungime totală 80 cm Diametru exterior 6Fr Diametru (desfășurat balon) 13mm	CE
		Total lot 31						
33600000-6		Lotul 32						
		32.Cateter p/trombol. Fogarty, 7Fr	5540007080	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	Cateter p/trombol. Fogarty, 7 Fr	Cateter de Embolectomie din silicon pur. Scurgerea de ghidare este localizată în peretele cateterului (scurgerea ghidului coextrudat). Utilizabil și ca cateter de tromboctomie. Cateterul este codat în culori și sunt ușor de utilizat și ecologic ambalate împreună cu vârful. Cateterul este extrudat cu sulfat de bariu și sunt negative la raze X. Potențial alergic: Latex Număr (lumen): 1-lumen Zona de aplicare: Arterial Stil curb: Atraumatic Steril: Da Lungime totală 80 cm Diametru exterior 7Fr Diametru (desfășurat balon) 14mm	CE
		Total lot 32						
33600000-6		Lotul 35						
		35.Colac p/u profilaxia escariciei	Nº2	Rusia	LLC "Asociația Alphaplastic"	Din cauciuc, gonflabil, suprafața hipoalergică, ușor de prelucrat, fără miros stringent.	Vas de cauciuc captusit nr. 2 (Ø 475x395 mm)	Declaratie de conformitate
		Total lot 35						
33600000-6		Lotul 49						
		49.Electrod p/u electrocoagulator (diatermocoagulare)	U908-1A	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	Fir monofocal 3mm.	Creion electrochirurgical de unică folosință, mâner L= 170mm, Lungimea lamei = 40mm, L CABLE = 3M	CE
		Total lot 49						
33600000-6		Lotul 58						
		58.Filtru antibacterial antiviral cu return hidrotermic (HME) p/VAP	8866/01BRSA	UK	GVS Filter Technology UK Limited	Filtru (formă pătrată) respirator HME p/u aparatele de anestezie și ventilare, eficiența de filtrare bacteriană și virală 99,9999%, rezistența fluxului la 30L/min-1,0cm H2O, la 60L/min-2,6cm H2O, volum compresibil 60ml, volum Tidal minimal 200ml, return de lichid la VT-500ml - 30,6mg H2O/L, port Luer p/proba de CO2	Descriere Filtru electrostatic clinică blister curat ambalat Dimensiunea h. 107,0 mm; w. 60,5 mm Intrare conexiune 22M / 15F-22F / 15M Greutate (g) 37 Aplicații Anestezie, terapie intensivă, urgență, îngrijire la domiciliu. Filtrul poate fi amplasat pe partea pacientului sau pe partea mașinii	CE
		Total lot 58						

336000000-6		Lotul 59						
		59.Filtru cu filtrare eficientă și cu returnarea optimală a umidității și căldurii	4300905708	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	Filtru cu returnare de umiditate și căldură, pentru circuite de respirație, antiviral antibacterial, electrostatic p/u protecția pacienților, personalului, echipamentelor de ventilare și anestezie, p/u adulți, cu port Luer Lock cu capac etanșator anti-pierdere, cu mecanism antiocluzional, cu lamele interne difuzoare p/u distribuirea fluxului, 22F/15M-22M/15F, eficacitatea filtrării cel puțin 99.999%, return H2O cel puțin 32,0 mg H2O/l, rezistența la flux 30l/min nu mai mult de 1,6cm H2O, volum compresibil nu mai mult de 57ml, greutate nu mai mult de 31g, volumul Tidal minim 150ml. Timp efectiv de utilizare 24 ore. Material: polipropilenă, acril, ceramica. Ambalaj: individual, curat clinic. Port Luer p/proba de CO2.	Filtru bacterian / viral cu port HME și CO2. Scopul filtrului este de a proteja pacientul și de a umezi aerul inhalat. Filtrul este plasat între tubul endotraheal / canula traheală și piesa Y a sistemului de respirație. Păstrarea particulelor 99.999% Stil ISO (capăt mașină) Masculin / Feminin Diametru interior (capătul mașinii) 22/13 mm Max. volum mareic (filtru respirator) 1.500 ml	CE
		Total lot 59						
336000000-6		Lotul 60						
		60.Filtru p/u pacienți la respirația spontană prin traheostomie, p/u reducerea pierderii a umidității și căldurii (HME)	4300905706	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	Umidificator "nas artificial" HME, cu returnare de umiditate și căldură, p/u tuburi traheostomice, return H2O cel puțin 26,0mg H2O/l, rezistența la flux 30l/min nu mai mult de 0,2cm H2O, volum compresibil nu mai mult de 19ml, greutate nu mai mult de 8g, conexiune 15F, volum Tidal minim 50ml, port adițional p/u oxigen, port central cu capac-clip p/u sanarea tubului traheostomic fără scoaterea de la pacient. Timp efectiv de utilizare 24 ore. Ambalaj: individual, curat clinic.	Aplicație (umidificator): Adult. Versiune (umidificator): Cu supapă, cu legătură cu oxigen. Pierderea de umiditate (umidificator la Vt = 250 ml): 9 mg / l. Pierderea de umiditate (umidificator la Vt = 500 ml): 13,2 mg / l. Volum intern (umidificator): 17 ml. Lungime (umidificator): 29 mm. Volum mare de aer (umidificator): 1000 ml. Material de umidificare a aerului din suflare: carcasă: PP; Capac: TPE; Spumă: spumă PE / poliester (compoziție: polimer poliuretanice) cu acoperire cu clorură de calciu.	CE
		Total lot 60						
336000000-6		Lotul 61						
		61.Filtru p/u protecția echipamentului respirator și concentratori de oxigen (24ore), nu se conectează la pacienți	1580001001	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	Filtru p/u protecția echipamentului respirator și concentratoarelor de oxigen (24ore, contraindicat conectării la pacienți), eficiența antivirală și antibacteriană peste 99,999%, conexiuni 22F/15M-22M/15F, rezistența la flux 30 l/min nu mai puțin 1,2cm H2O, volum compresibil 90-113ml, greutate nu mai mult de 43g. Material: polipropilenă, acril, ceramică. Ambalat individual, curat clinic.	Filtrul de bacterii-virus de la Vitalograph® reprezintă o barieră mecanică care filtrează 99,999% din picăturile, aerosolii, bacteriile și virusurile din aerul pe care îl respirăm. Economisiți timp și bani în practica de zi cu zi prin reducerea efortului de curățare a dispozitivelor de măsurare utilizate. Produsul este potrivit numai pentru un singur pacient și de o singură utilizare. Sterilitate: Nu.	CE
		Total lot 61						
336000000-6		Lotul 62						
		62.Filtru p/u utilizarea în anestezie sau în TI	4300905096	Germania	P.J.Dahlhausen & Co. GmbH	Filtru p/u circuite de respirație, antiviral antibacterial, electrostatic p/u protecția pacienților, personalului, echipamentelor de ventilare și anestezie, p/u adulți, cu port Luer Lock cu capac etanșator anti-pierdere, cu mecanism antiocluzional, cu lamele interne difuzoare p/u distribuirea fluxului, 22F/15M-22M/15F, eficacitatea filtrării cel puțin 99.99%, rezistența la flux 30l/min nu mai puțin 0,9cm H2O, volum compresibil nu mai mult de 60ml, greutate nu mai mult de 28g, volum Tidal minim 200ml. Timp efectiv de utilizare 24 ore. Material: polipropilenă, acril, ceramică. Ambalaj: individual, curat clinic. Port Luer p/proba de CO2.	Domeniul de aplicare Adult Păstrarea particulelor 99.999% Stil ISO (capătul mașinii) Bărbat / Femeie Diametru interior (capătul mașinii) 22/13 mm Max. volum mareic (filtru respirator) 1.500 ml	CE
		Total lot 62						
336000000-6		Lotul 63						
		63.Fluometru de aer 30l/min	Rs AIR	Italy	Flow-Meter S.p.A.	Fluometru de aer p/u regimul CPAP cu volum 30L/min	Dimensiuni (LxLxH) 60x55x156 mm Greutate 0,24 Kg Aprovizionare max. presiune 600 kPa Valorile finalului scării - 3,5 bar 30 L / min. Lichidele aeriene Precizie ± 10% valoare citită sau ± 0,5 L / min. (± 0,2 L / min. Pentru debit <mai mare de 1 L / min.) Dacă este mai mare Conectare la intrare - ISO G 1/8 "F. • ISO G 1/4" M. • 1/4 "NPT M. • 3/8 "ISO 3253 F. • M 12x1 F. Racord la ieșire 1/4 "ISO 3253 M. • 3/8" ISO 3253 M. • M 12x1.25 M. • 1/4 "UNE EN 12544 2 M. • 1/2" BSE F	CE
		Total lot 63						

33600000-6		Lotul 66						
		66.Gel electroconductor	G005	Italy	FIAB SpA	Gel electroconductor, hipoalergic, solubil în apă, nu conține grăsimi, formaldehid, sare, fără miros, PH 6-8, Ambalaj: flacon de 250ml	Gel lichid ECG, flacon de 260 ml	CE
		Total lot 66						
33600000-6		Lotul 75						
		75.Linie p/u măsurarea presiunii arteriale invazivă (Datex Ohmeda)	U800-1C U800-2C	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	Linie p/u măsurarea presiunii arteriale invazivă; Nr de catalog: DRED; Conector EDWARDS; Channel single si duble; Compatibile cu monitorul Datex Ohmeda.	transductor de unică folosință . Conector EDWARD. Channel single si duble	CE
		Total lot 75						
33600000-6		Lotul 76						
		76.Linie p/u măsurarea presiunii arteriale invazivă (GE)	U800-1A U800-1B U800-1C U800-1D U800-1E U800-1F U800-1G U800-1H U800-1J	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	Linie p/u măsurarea presiunii arteriale invazivă; Compatibile cu monitorul GE.	transductor de unică folosință . Conector EDWARD, UTAH, ABBOT, BD,PHILIPS/B.BRAUN, ARGON/MAXXIM, PVB/SIMMS, MEDEX, ANTMED Channel single	CE
		Total lot 76						
33600000-6		Lotul 77						
		77.Linie p/u măsurarea presiunii arteriale invazivă (Draeger Fabius Plus)	U800-2A U800-2B U800-2C U800-2D U800-2E U800-2F U800-2G U800-2H U800-2J	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	Linie p/u măsurarea presiunii arteriale invazivă MEMSCAP Line 844-26 p/u Draeger Fabius Plus.	transductor de unică folosință . Conector EDWARD, UTAH, ABBOT, BD, PHILIPS/B.BRAUN, ARGON/MAXXIM, PVB/SIMMS, MEDEX, ANTMED. Channel duble	CE
		Total lot 77						
33600000-6		Lotul 78						
		78.Linie p/u măsurarea presiunii arteriale invazivă (Date Mindray)	U800-1K U800-2K	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	Linie p/u măsurarea a presiunii arteriale p/u DATE Mindray	transductor de unică folosință . Conector Mindray. Channel single si duble	CE
		Total lot 78						
33600000-6		Lotul 79						
		79.Mandren intubare p/u sonde endotraheale	4400000006 4400000001 4400000014	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	Dispozitiv cu mobilitate bună, capete rotunjite și strat de plastic care acoperă complet dispozitivul cu scopul evitării traumei. Mărimi: 6, 10, 14F	Ghidaj Sârmă pentru tuburi endotraheale. Steril: Da. 6 CH, 10 CH, 14 CH	CE
		Total lot 79						

336000000-6		Lotul 82						
		82.Manșetă p/u infuzie rapidă, dublă	4301900013	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	Dispozitiv cu manșetă și bulb cu manometru integrat 0-300mmHg, ce poate fi folosit cu una sau două pungi de soluție perfuzabilă succesiv sau alternativ, cu robinet de 3 căi integrat. Reutilizabil, cu sistem de siguranță p/u suprapresiune. Capacitate 500mlx2	Presa sigură poate fi utilizată pentru saci de lichid până la 500 resp. 1.000 ml volum de umplere. Se compune dintr-o manșetă cu suport pentru sacul integrat, un tub de legătură cu manometru și un pompă cu supapă de ieșire. Manșeta este utilizată pentru infuzii și transfuzii susținute cu presiune. Manșonul este reutilizabil. Potențialul alergenice: fără latex. Capacitate - 1.000 ml.	CE
		Total lot 82						
336000000-6		Lotul 83						
		83.Manșetă p/u infuzie rapidă, simplă	4301800013	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	Dispozitiv cu manșetă și bulb cu manometru integrat 0-300mmHg, cu robinet de 3 căi integrat. Reutilizabil, cu sistem de siguranță p/u suprapresiune. Capacitate: 500ml.	Presa sigură poate fi utilizată pentru saci de lichid până la 500 resp. 1.000 ml volum de umplere. Se compune dintr-o manșetă cu suport pentru sacul integrat, un tub de legătură cu manometru și un pompă cu supapă de ieșire. Manșeta este utilizată pentru infuzii și transfuzii susținute cu presiune. Manșonul este reutilizabil. Potențialul alergenice: fără latex. Capacitate - 500 ml	CE
		Total lot 83						
336000000-6		Lotul 84						
		84.Mască Boussignac CPAP cu nibulizer	5160005520 + 0100008905	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	Dispozitiv p/u ventilare neinvazivă cu nebulizer (regim CPAP)	CPAP mască cu manșetă. Manșeta de mască poate fi adaptată la forma capului cu cantitatea de aer administrată în mască. Mască are un port dublu. Portul mai mic cu un diametru de 22 mm este utilizat pentru a fi atașat la un tub pentru conectarea la generatorul CPAP. Portul mai mare cu 30 mm este utilizat pentru a atașa supapa PEEP necesară. Setul de nebulizatoare pentru sistemele de respirație este utilizat pentru nebulizarea medicamentelor și pentru inhalarea acestora. Potențialul alergenice: fără DEHP. Domeniul de aplicare: Adult. Lungime (tub de oxigen): 210 cm. Material (conector): Polipropilenă. Material (tub de oxigen): clorură de polivinil. Material (supapă): polistiren, silicon. Materialul (piesa de conectare): T-piesa: polistiren, polipropilenă, polietilenă.	CE
		Total lot 84						
336000000-6		Lotul 91						
		91.Mască p/u oxigen	0100008110	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	Nr. 4,5-6 maturi, unică folosință, cu fixator, tub de conectare 1,5-2m	Mască de oxigen sub bărbie, cu tub de conectare de siguranță cu conectori standard pe ambele părți. Mască de utilizat pentru tratarea oxigenului și a terapiei cu aerosoli. Adult Lungime (tub de oxigen) 210 cm	CE
		Total lot 91						
336000000-6		Lotul 92						
		92.Mască p/u anestezie și ventilare	5148000004 5148000005 5148000006	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	Nr.4-6 maturi, străvezie, cu manson gonflabil	Mască de respirație, de unică folosință, cu manșetă gonflabilă. Măștile sunt destinate utilizării de către un singur pacient. Stil: cu manșetă gonflabilă. Steril: Nu Mărime - 4, 5,6	CE
		Total lot 92						

33600000-6		Lotul 93						
		93.Mască respiratorie p/VAP	5150000040 5150000050 5150000060	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	Nr.4,5-6; maturi, fără flatanți, cu manson de culoare, desing antialunecare, dom transparent. Formă anatomică. Disponibil cu și fără inel de fixare.	Mască de respirație, albastru cu silicon, manșetă gonflabilă. Stil: Cu tampon gonflabil. Culoare: Albastru. Material: Dome; Polisulfonă, manșetă: silicon; Conector: silicon; Cârlig: oțel inoxidabil. Steril: Nu. Dimensiune - 4, 5, 6	CE
		Total lot 93						
33600000-6		Lotul 94						
		94.Mască respiratorie p/VAP	5150000040 5150000050 5150000060	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	Nr. 4,5-6 maturi, din PVC, cu pernă gonflabilă și inel de fixare cu cod de culoare	Mască de respirație, albastru cu silicon, manșetă gonflabilă. Stil: Cu tampon gonflabil. Culoare: Albastru. Material: Dome; Polisulfonă, manșetă: silicon; Conector: silicon; Cârlig: oțel inoxidabil. Steril: Nu. Dimensiune - 4, 5, 6	CE
		Total lot 94						
33600000-6		Lotul 95						
		95.Mască respiratorie p/VAP	5150000040 5150000050 5150000060	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	Nr.4,5-6 maturi, din PVC , fără latex, cu pernă gonflabilă. Formă anatomică	Mască de respirație, albastru cu silicon, manșetă gonflabilă. Stil: Cu tampon gonflabil. Culoare: Albastru. Material: Dome; Polisulfonă, manșetă: silicon; Conector: silicon; Cârlig: oțel inoxidabil. Steril: Nu. Dimensiune - 4, 5, 6	CE
		Total lot 95						
33600000-6		Lotul 105						
		105.Pipă tip Gudel	7390000000 7390000010 7390000100 7390000200 7390000300 7390000400	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	Tip Guedel, cu canal intern de aspirație și ventilare. Mărimi: 50-100mm.	Guedel Tubes, semi-transparent cu cod de culoare și scut de mușcătură. Material: polietilenă (PE). Sterile: Da. Dimensiune - 00, 0, 1, 2, 3, 4.	CE
		Total lot 105						
33600000-6		Lotul 106						
		106.Pipă tip Roberazi	4300803060 4300803065 4300803070 4300803075 4300803080 4300803085	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	tip Roberazi	Tuburile nazofaringiene sunt proiectate pentru a fi introduse în canalul nazal pentru a asigura o căi respiratorii deschise. Material: PVC, PP. Sterile: Da. Diametrul interior - 6,0 mm, 6,5 mm, 7,0 mm, 7,5 mm, 8,0 mm, 8,5 mm.	CE
		Total lot 106						
33600000-6		Lotul 107						
		107.Prelungitor p/u seringă 50ml injectomat	50150	Germania	Dispomed Witt oHG	Original perfuzor tubing PE	Tuburi de infuzie din PVC conform nr. conform ISO 8536 / DIN 58362-SL-P Luer-Lock și Luer; cu capac de protecție compatibil pentru toate echipamentele cu autorizarea tuburilor de infuzie standard conform la DIN / ISO (de exemplu, Braun Perfusor) scurgeri testate, presiune de 500 kPa (5 bari) Sterile R (radiații gamma) EO steril (oxid de etilenă)	CE
		Total lot 107						

336000000-6		Lotul 108						
		108.Prelungitoare p/u sisteme infuzie, de înaltă presiune	42.02.20003	China	SCW MEDICATH LTD	Original perfuzor tubing PE	TUB DE INECȚIE DE înaltă presiune (1200PSI) TUB DE INECȚIE DE 1200 PSI Caracteristică sau avantaj: Protejează împotriva infecțiilor microbiologice ganoid; imberb design succint Ușurință în utilizare Rezistent la presiune mare Funcționare ușoară Cooperați cu drogurile Blocator Luer feminin de 120 cm la rotorul masculin	CE
		Total lot 108						
336000000-6		Lotul 124						
		124.Seringă p/u perfuzor	CH030502030PTB	Slovakia	CHIRANA T.Injecta, a.s.	Sterilă, 50ml, p/u B.Braun, Terumo, Alaris, cu Luer-Lock, aparate existente în instituție.	50ml BB transparent cu ac de 2,0x30mm	CE
		Total lot 124						
336000000-6		Lotul 128						
		128.Spike p/u perfuzie	CHIS02	Slovakia	CHIRANA T.Injecta, a.s.	Dispozitiv cu conector tip luer-lock, cu 2 filtre: p/u fluide și filtru hidrofohic	CHIRAPLUS Infusion spike BLUE aer 1,2µm + 5µm filtru soluție	CE
		Total lot 128						
336000000-6		Lotul 142						
		142.Sistem de aspirare cu circuit închis p/u adulți, adaptor „cot cu pivot dublu” p/u 72 ore, endotraheal 14Fr/4,6mm	4300457140	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	Sistem de aspirare cu circuit închis cu adaptor “cot cu pivot dublu rotativ” p/u adulți 72 ore, camera dedicată epurării centrifuge cu flux turbulent, cu închidere automată la retracția cateterului, cu minim 2 inele de curățare a cateterului, cateter cu gradație numerică p/u controlul adâncimii avansării, cu blocarea butonului de aspirare, lungimea cateterului 54-55cm, capăt atraumatic cu 3 guri de aspirație, cu port adițional p/u introducerea medicamentelor inhalatorii, endotraheal, benzi adezive cu zilele săptămânii, 14Fr/4,6mm	Sistem de aspirare endotraheală închis, sigur, cu cameră de irigare blocabilă, cu posibilitatea de a curăța cateterul fără spălare, deci fără întreruperea respirației. Cateterul este izolat de trahee cu control triplu pivotant și vac. Domeniul de aplicare: Adult Durata timpului: 72 h Lungime totală: 56 cm Steril: Da 14 Fg	CE
		Total lot142						
336000000-6		Lotul 143						
		143.Sistem de aspirare cu circuit închis p/u adulți, adaptor „cot cu pivot dublu” p/u 72 ore, endotraheal 16Fr/5,3mm	4300457160	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	Sistem de aspirare cu circuit închis cu adaptor “cot cu pivot dublu rotativ” p/u adulți 72 ore, camera dedicată epurării centrifuge cu flux turbulent, cu închidere automată la retracția cateterului, cu minim 2 inele de curățare a cateterului, cateter cu gradație numerică p/u controlul adâncimii avansării, cu blocarea butonului de aspirare, lungimea cateterului 54-55cm, capăt atraumatic cu 3 guri de aspirație, cu port adițional p/u introducerea medicamentelor inhalatorii, endotraheal, benzi adezive cu zilele săptămânii, 16Fr/5,3mm	Sistem de aspirare endotraheală închis, sigur, cu cameră de irigare blocabilă, cu posibilitatea de a curăța cateterul fără spălare, deci fără întreruperea respirației. Cateterul este izolat de trahee cu control triplu pivotant și vac. Domeniul de aplicare: Adult Durata timpului: 72 h Lungime totală: 56 cm Steril: Da 16 Fg	CE
		Total lot 143						

33600000-6		Lotul 145						
		145.Sistem de aspirare cu circuit închis p/u adulți, adaptor „cot cu pivot dublu rotativ” p/u 72 ore, traheostomie 14Fr/4,6mm	4300457141	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	Sistem de aspirare cu circuit închis cu adaptor “cot cu pivot dublu rotativ” p/u adulți 72 ore, camera dedicată epurării centrifuge cu flux turbulent, cu închidere automată la rețracția cateterului, cu minim 2 inele de curățare a cateterului, cateter cu gradație numerică p/u controlul adâncimii avansării, cu blocarea butonului de aspirare, lungimea cateterului 30,5-32cm, capăt atraumatic cu 3 guri de aspirație, cu port adițional p/u introducerea medicamentelor inhalatorii, traheostomie, benzi adezive cu zilele săptămânii, 14Fr/4,6mm	Sistem de aspirare endotraheală închis, sigur, cu cameră de irigare blocabilă, cu posibilitatea de a curăța cateterul fără spălare, deci fără întreruperea respirației. Cateterul este izolat de trahee cu control triplu pivotant și vac. Domeniul de aplicare: Adult Durata timpului: 72 h Lungime totală: 36 cm Steril: Da 14 Fg	CE
		Total lot 145						
33600000-6		Lotul 150						
		150.Sisteme de perfuzie cu dozator	7302590033	Germania	P.J.Dahlhausen & Co. GmbH	Sistem de perfuzie dotate cu dispozitiv ce permite reglarea și monitorizarea precisă (în ml/h) a volumului de perfuzie.	regulatorul de infuzie D-Flo cu scara dubla și port de injecție este utilizat pentru dozarea precisă a perfuziei. Sistemul constă dintr-un dispozitiv de perfuzie (camera de cadere) cu filtru de 15 µ, regulator (scară dublă) și un tub de conectare cu capac Luer-Lock. Diametrul tubului: 3,0 x 4,1 mm diametru port de injecție: 4,1 mm filtru de particule cu permeabilitate: 15 um. Potențial alergen: Latex Steril: Da Lungime 255cm	CE
		Total lot 150						
33600000-6		Lotul 160						
		160.Set seringă compatibil cu angiomas VISTRON (CT)	42.16.10000	China	SCW MEDICATH LTD	1 buc. Seringă de 200ml: rezistă la presiuni de minim 355psi sunt prevăzute cu marcaje de tip FluiDot care permit detectarea rapidă a prezenței sau absenței fluidului în seringă; 1buc. tub conector pacient, spiralat cu următoarele caracteristici: lungime 150cm.1 -Quik fill tube Permite conectarea la seringile injectorului Vistron CT prin intermediul conectorului	1.Curățarea corpului Oferă clarificări excelente 2.Ar putea fi utilizat pentru scanarea tomografică computerizată, angiografie, rezonanță magnetică nucleară și imagistică 3.Mare Varietate de seringi, ar putea potrivi atât de multe injectoare. Folosit pentru Medrad - Vistron. Seringa de 200 ml. - 1 buc. * J * Umpleți tubul. - 1 buc. Conectarea tubului - 1 buc.	CE
		Total lot 160						
33600000-6		Lotul 161						
		161.Set seringă compatibil cu angiomas Stellant Dual (CT)	42.16.10003	China	SCW MEDICATH LTD	2 buc.seringă de 200ml cu următoarele caracteristici :material transparent ,rezistent la presiune de minim 400psi, sunt prevăzute cu marcaje de tip FluiDot, 1buc tub conector pacient spiralat în T cu următoarele caracteristici: lungimea 150cm 1 -Quick fill tube, permite conectarea la seringile injectorului prin intermediul conectorului în T.	1.Curățarea corpului Oferă clarificări excelente 2.Ar putea fi utilizat pentru scanarea tomografică computerizată, angiografie, rezonanță magnetică nucleară și imagistică 3.Mare Varietate de seringi, ar putea potrivi atât de multe injectoare. Folosit pentru Medrad - STELLANT DUAL. Seringa de 200 ml. - 2 buc. * J * Umpleți tubul. - 2 buc. Y (T) Conectarea tubului - 1 buc. Spike - 2 buc.	CE
		Total lot 161						
33600000-6		Lotul 165						
		165.Set p/u cateterizarea venelor centrale (trilumin)	41.01.30201 41.01.30202 41.01.30203	China	SCW MEDICATH LTD	Set cateter 3-luminal G14 cu flux 68 ml/min, 65ml/min,50ml/min	Caracteristici: Soft-tip proiectat pentru a reduce trauma vasului în timpul inserției Materialul de calitate medicală asigură cel mai înalt nivel de siguranță Cateterul se înmoaie la temperatura corpului și oferă excelență la est de inserție Dispune de materiale radiopacice care permit vizualizarea rapidă și plasarea corectă a vârfului cateterului Sârmă de ghidare opțională, care crește rezistența clinicianului Conținutul Kitului: Cateter, dilator, ghidaj, clemă, cap de injectare, seringă, ac introdus, bisturiu. Triple Lumen Dimensiunea (F) -7.0. Lungime (cm) - 15, 20, 30	CE
		Total lot 165						

336000000-6		Lotul 167						
		167.Set p/u cateterizarea venelor centrale, Y-type	41.01.20301 41.01.20302 41.01.20303	China	SCW MEDICATH LTD	Set cateter Y-type biluminal G14; componenta setului: cateter din poliuretan Rg contrastabil, ac, conductor metalic tip "J" rezistent la îndoire, Flux >100ml/min	Caracteristici: Soft-tip proiectat pentru a reduce trauma vasului în timpul inserției Materialul de calitate medicală asigură cel mai înalt nivel de siguranță Cateterul se înmoaie la temperatura corpului și oferă excelență la est de inserție Dispune de materiale radiopacice care permit vizualizarea rapidă și plasarea corectă a vârfului cateterului Sârmă de ghidare opțională, care crește rezistența clinicianului Conținutul Kitului: Cateter, dilator, ghidaj, clemă, cap de injectare, seringă, ac introdus, bisturiu. Lumen dublu Dimensiunea (F) -7.0. Lungime (cm) - 15, 20, 30.	CE
		Total lot 167						
336000000-6		Lotul 168						
		168.Set p/u cateterizarea venelor centrale	41.01.10101 41.01.10102 41.01.10103	China	SCW MEDICATH LTD	Set cateter G14; componența setului: cateter din poliuretan Rg contrastabil, ac, conductor metalic tip "J" rezistent la îndoire, Flux >100ml/min	Caracteristici: Soft-tip proiectat pentru a reduce trauma vasului în timpul inserției Materialul de calitate medicală asigură cel mai înalt nivel de siguranță Cateterul se înmoaie la temperatura corpului și oferă excelență la est de inserție Dispune de materiale radiopacice care permit vizualizarea rapidă și plasarea corectă a vârfului cateterului Sârmă de ghidare opțională, care crește rezistența clinicianului Conținutul Kitului: Cateter, dilator, ghidaj, clemă, cap de injectare, seringă, ac introdus, bisturiu. Lumen Unic Dimensiunea (Ga) -14. Lungime (cm) - 15, 20, 30.	CE
		Total lot 168						
336000000-6		Lotul 172						
		172.Set tuburi gofrate p/u aparat de ventilare (3 direcții)	4302021210	Germania	P.J.Dahlhausen & Co. GmbH	Circuit de respirație Compact II, p/u conectarea pacientului la aparatul de anestezie și ventilator. Reversibil, configurabil, pliant, p/u adulți. Diametrul 22mm. Lungimea circuitului de până la 1,5 metri într-o stare întinsă, adaptor unghiular biaxial cu un port luer, cu capac, la tubul endotraheal, conexiunea adaptorului 22M/15F, conexiunea furtunurilor 22F. Material: polipropilenă, polietilenă, elastomer, fără latex. Ambalaj: individual, clinic curat.	Circuit de respirație cu tub ondulat, piesă y și cot cu port CO2. Steril: Nu Domeniul de aplicare Adult Furtun de respirație 150 cm Diametru interior 22 mm	CE
		Total lot 172						
336000000-6		Lotul 189						
		189.Termofoor combinat	Б-3(комб)	Rusia	LLC "Asociația Alphaplastic"	B3, Cauciuc, 3l	Termofoor combinat „B”. Fabricat din materiale de înaltă calitate. Echipat cu 3 sfaturi: copil, adult, uterin. Ambalat într-o pungă individuală sigilată cu suspensie Euro. Capacitate 3 litri.	Declaratie de conformitate
		Total lot 189						
336000000-6		Lotul 196						
		196.Tub conector p/u seringă (compatibil cu angiomasul Vistron CT)	42.02.90064	China	SCW MEDICATH LTD	1 buc tub conector pacient spiralat în T cu următoarele caracteristici: lungimea 152cm cu conectoare tip Luer-Lok, rezistentă la presiuni de minim 400psi, permite conectarea la seringile injectorului prin intermediul conectorului T	Tub tubular cu două supapă de siguranță (300PSI) Lungime (cm) 150 ID(mm) 1,8 OD(mm) 3,6 cu conectoare tip Luer-Lok, permite conectarea la seringile injectorului prin intermediul conectorului T	CE
		Total lot 196						

33600000-6		Lotul 197						
		197.Tub conector p/u seringă (compatibil cu angiomasul Stelland Dual CT)	42.02.90064	China	SCW MEDICATH LTD	1 buc tub conector pacient spiralat în T cu următoarele caracteristici: lungimea 152cm cu conectoare tip Luer-Lok, rezistentă la presiuni de minim 400psi, permite conectarea la seringile injectorului prin intermediul conectorului T	Tub tubular cu două supapă de siguranță (300PSI) Lungime (cm) 150 ID(mm) 1,8 OD(mm) 3,6 cu conectoare tip Luer-Lok, permite conectarea la seringile injectorului prin intermediul conectorului T	CE
		Total lot 197						
33600000-6		Lotul 198						
		198.Tub conector la tubul de intubare Mount	1350400020	Germania	P.J.Dahlhausen & Co. GmbH	Tub prelungitor p/u conectarea la tubul endotraheal, material flexibil străveziu, cap unghiular cu rotație biaxială și orificiu p/u aplicații 7,5/9,5mm securizat cu capac-clip dublu, lungime 180mm, conexiuni 22F-22M/15F, material fără latex, ambalaj individual, curat clinic.	Extinderea tubului ET, alezaj neted interior pentru a preveni acumularea apei. Transparent pentru control vizual, o varietate de posibilități de conectare (filtru / tub ET), ușor și flexibil. Nicio pierdere de lumen datorită structurii materialului, rezistentă la îndoire. Conexiuni: 22F-22M / 15F Stil: Cu adaptor pentru bronhoscopie Conexiune la capătul mașinii: Femelă Diametru interior (conexiune la capătul mașinii): 22 mm Lungime 200mm	CE
		Total lot 198						
		TOTAL						

Semnat:_____ Numele, prenumele: **Ermicev Alexandr** în calitate de: **Director**

Ofertantul: **LABROMED LABORATOR SRL** Adresa: **MD 2060, Chișinău, str.Cuza Voda 30/1 , tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23**