

<p><i>Tocator</i></p>	<p>TRX-185</p>	<p>Italia</p>	<p>Uzina Sicma</p>	<p>Tocator de resturi vegetale, stare nou compatibil cu tractorul propus. Latime de lucru 1850mm, latime totala 2000/2050mm, greutate 570/590kg, transmisie 4 cureli, 20 de ciocane, cuplare cat. 1/2. Garantie min. 12 luni.</p>	<p>Tocator de resturi vegetale, stare nou compatibil cu tractorul propus. Latime de lucru 1850mm, latime totala 2030mm, greutate 580kg, transmisie 4 cureli, 20 de ciocane, cuplare cat. 1/2. Garantie: 12 luni.</p>
-----------------------	----------------	---------------	--------------------	---	--

Semnat: Numele, Prenumele: Donici Gheorghe În calitate de: Manager sectie tehnica Premium

Ofertantul: F.P.C. Aprocomteh S.R.L. Adresa: R. Moldova, or. Ialoveni, com. Sociteni, sos. Hincesti 35



Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție:

Denumirea procedurii de achiziție:

Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
<i>Tractor</i>	Deutz Fahr 4090.4E	Turcia	Deutz Fahr	<p>Tractor nou: Motor cu 4 cilindri și o capacitate de 4000cm³, putere 80-90 C.P. turbina/interculer. Transmisia: Cutie de viteze sincronizată 30F+15R Cuplare 4WD mecanica. Sistem de frânare independentă complet hidrostatică pe toate cele 4 roți, discuri de frână imersate în ulei, Ungchi de brațaj: 55 Capacitate ridicare a mecanismului de suspendare spate: 3000/3500 kg. Ambrăiaj PTO multi disc imersat în baie de ulei, Priza de putere spate: 540-540E rpm. Sistem hidrostatic cu pompă de 42.2 l/min. 3 valve hidraulice cu cuplare rapida Lungime 3990 mm Înălțime 2600 mm Latime 1773-1941 cm Greutate: 3250 kg Cabină cu aer condiționat, ștergător parbriz fata, izolată fonic, Roți fata: 280/85 R24 Roți spate: 12.4 R36 Greutați pe roțile din spate Garantie: min. 12 luni</p>	<p>Tractor nou: Motor cu 4 cilindri și o capacitate de 4000cm³, putere 85 C.P. turbina/interculer. Transmisia: Cutie de viteze sincronizată 30F+15R Cuplare 4WD mecanica. Sistem de frânare independentă complet hidrostatică pe toate cele 4 roți, discuri de frână imersate în ulei, Ungchi de brațaj: 55 Capacitate ridicare a mecanismului de suspendare spate: 3500 kg. Ambrăiaj PTO multi disc imersat în baie de ulei, Priza de putere spate: 540-540E rpm. Sistem hidrostatic cu pompă de 42.2 l/min. 3 valve hidraulice cu cuplare rapida Lungime 3990 mm Înălțime 2600 mm Latime 1773-1941 cm Greutate: 3250 kg Cabină cu aer condiționat, ștergător parbriz fata, izolată fonic, Roți fata: 280/85 R24 Roți spate: 12.4 R36 Greutați pe roțile din spate Garantie: 12 luni</p>	



<i>Incarcator Frontal</i>	Universal 4.80	Rusia	Uzina Bolyasaya Zemlya	<p>Incarcator frontal compatibil cu tractorul propus: Stare nou.</p> <p>Înălțimea max. de ridicare 3900 mm, Înălțimea maximă de ridicare (podea și atașament) 3650 mm, Înălțimea de descărcare 2800mm, Unghiul de descărcare la înălțimea max. 68 de grade, Capacitatea de rupere a atașamentului de la sol 1450 kg, Capacitate de încărcare la înălțime 1100kg, Sistem de echilibrare a atașamentelor</p> <p>Hidraulic, Sistem anti-șoc, Sistem de control al joystick-ului, Supapă hidraulică de fixare mobile, Adaptor de demontare-montare a atașamentului rapid, Greutatea încărcătorului frontal 760 kg, Gama necesară pentru puterea tractorului minim 80C.P. Garanție: min. 12 luni</p>	<p>Incarcator frontal compatibil cu tractorul propus: Stare nou.</p> <p>Înălțimea max. de ridicare 3900 mm, Înălțimea maximă de ridicare (podea și atașament) 3650 mm, Înălțimea de descărcare 2800mm, Unghiul de descărcare la înălțimea max. 68 de grade, Capacitatea de rupere a atașamentului de la sol 1450 kg, Capacitate de încărcare la înălțime 1100kg, Sistem de echilibrare a atașamentelor</p> <p>Hidraulic, Sistem anti-șoc, Sistem de control al joystick-ului, Supapă hidraulică de fixare mobile, Adaptor de demontare-montare a atașamentului rapid, Greutatea încărcătorului frontal 760 kg, Gama necesară pentru puterea tractorului minim 80C.P. Garanție: 12 luni</p>
---------------------------	----------------	-------	------------------------	---	--

<i>Remorcă basculantă</i>	2PTS-5	Rusia	Uzina RMZ	<p>Remorcă pentru tractor:</p> <p>Stare: Nou</p> <p>Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus</p> <p>Completări: obloane suplimentare de metal.</p> <p>Numărul de axe: 2 Capacitatea masei încărcăturii transportate: 5000kg Volum: min 10,0 m3 Dimensiunile de gabarit : min 5600x2300x2400</p> <p>Modul de descărcare: 3 părți Greutate: min 1700 kg Garda la sol: min 350 mm</p> <p>Anvelope: 11.5/80-15.3</p> <p>Garanția : min. 12 luni</p>	<p>Remorcă pentru tractor:</p> <p>Stare: Nou</p> <p>Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus</p> <p>Completări: obloane suplimentare de metal.</p> <p>Numărul de axe: 2 Capacitatea masei încărcăturii transportate: 5000kg Volum: min 10,0 m3 Dimensiunile de gabarit : min 5600x2300x2400</p> <p>Modul de descărcare: 3 părți Greutate: min 1700 kg Garda la sol: 350 mm</p> <p>Anvelope: 11.5/80-15.3 Garanția : 12 luni</p>
---------------------------	--------	-------	-----------	---	---

