

LUKOIL TRANSMISSION TM-5 80W-90

Ulei mineral, de inalta calitate, multigrad, universal, pentru transmisiile manuale cu angrenaje hipoidale ale autoturismelor si vehiculelor comerciale, API GL-5

Aprobari

- MAN 342 Type M2
- JSC "AVTOVAZ"
- ZF TE-ML 05A/ 12E/ 16B/ 17B/ 19B/ 21A (ZF001595)

Indeplineste cerintele

- API GL-5
- MAN 342 Type M1
- MIL-L-2105D
- ZF TE-ML 07A/ 08/ 16C

Descriere produs

Ulei de inalta calitate, mineral, multigrad, universal, pentru transmisiile manuale cu angrenaje hipoidale ale autoturismelor si vehiculelor comerciale. Oferă o capacitate portanta sporita, protejeaza perfect transmisia de uzura si marcase datorate frictiunii.

Aplicatii

LUKOIL TRANSMISSION TM-5 80W-90 este recomandat pentru utilizare in cutii de viteze manuale, carcase de transfer, diferentiale hipoidale si servodirectii ale autoturismelor si camioanelor unde se recomanda un nivel de performanta API GL-5, in conformitate cu instructiunile din cartea tehnica a vehiculului.

Caracteristici tipice

Datele tipice prezentate in acest document nu constituie o specificatie, dar sunt indicatii bazate pe productia curenta si pot prezenta tolerante admisibile. Dreptul de a face modificări apartine LUKOIL LUBRICANTS EAST EUROPE S.R.L.

Proprietate	Metode de incercare	Valoare
Densitate la 15°C, kg/m ³	ASTM D 7042	894,4
Viscozitate cinematica la 40 °C, mm ² /s	ASTM D 7042	157,10
Viscozitate cinematica la 100 °C, mm ² /s	ASTM D 7042	15,52
Indice de viscozitate	ASTM D 7042/ SR ISO 2909	100
Viscozitate Brookfield la -26°C, cP	ASTM D 2983	148380
Punct de inflamare in vas deschis, °C	ASTM D 92/ SR EN ISO 2592	224
Punct de curgere, °C	ASTM D 97/ SR 13552	-30

Termen de valabilitate

Termenul de valabilitate, la stocare in ambalajul original, in locuri uscate, este de 5 ani de la data fabricatiei.

Securitate, Sanatate, Mediu

Acest produs nu contine niciun ingredient toxic. In timpul depozitarii, transportului si aplicarii acestui produs, trebuie respectate normele de siguranta la manipularea materialelor de lubrifiere si reglementarile de protectie a mediului. Pentru informatii suplimentare referitoare la manipularea produselor LUKOIL, va rugam sa consultati fisă cu date de securitate.