

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către oferant în coloanele 1,2,3,5]

Numărul procedurii de achiziție: Nr. 21036587, din 24 februarie 2021 conform SIA RSAP / M-Tender

Denumirea procedurii de achiziție: «Jaluzele »

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Specificare tehnică după lărgirea solicitării de către autoritatea contractanță	Specificare tehnică după lărgirea propusă de către oferant	Standard de referință
1	2	3	4	5
39515400-9	<p>1. Jaluzele verticale</p> <p>Confectionate din benzi textile (100% poliester) cu lajimea de 89±5 mm. Să fie confectionate dintr-o țesătură cu textură groasă, opacă, nicidecum transparent. Lamelele să fie confectionate din benzi textile cu impregnare antisепtic, antistatic (antipraf), să fie rezistență la dezinfecție. Lametele să se plieze foarte bine una peste alta, prevazute cu greutate în partea de jos, pentru a nu permite patrunderea razelor solare. Culoarea jaluzelelor vor fi alese la solicitarea autoritații contractante. Lametele să se strângă cu șnurul cu șnurul de rotație în fără careva opriri/stopări.</p> <p>Parti componente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Caseta din aluminiu. 2.Mecanism de comandă reductor (să fie ușor de strins/afacionat) 3.Șnur pentru rotație (cu biluțe-biluțe să fie amplasate una îngă alta, spațiul tre ele să fie maxim 3 mm) 4. Șnur pentru strîngere(simplu). 5.Greutate șnur strîngere. 6.Clema de prinderea casetă. 7.Lamele textilată (Umeras de agățarea pe sistem a lamelei, Greutatea pentru întindere lamele, Lanțisor inferior lamele) Prețul trebuie să includă măsurarea confectionarea , livrarea și montarea. <p style="text-align: center;">Garanție minim 12 luni</p>	<p>Confectionate din benzi textile (100% poliester) cu lajimea de 89±5 mm. Să fie confectionate dintr-o țesătură cu textură groasă, semitransparentă. Lametele să fie confectionate din benzi textile cu impregnare antisepitic, antistatic (antipraf), să fie rezistență la dezinfecție. Lametele să se plieze foarte bine una peste alta, prevazute cu greutate în partea de jos, pentru a nu permite patrunderea razelor solare. Culoarea jaluzelelor vor fi alese la solicitarea autoritații contractante. Lametele să se strângă cu șnurul de rotație în fără careva opriri/stopări.</p> <p>Parti componente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Caseta din aluminiu. 2.Mecanism de comandă reductor (să fie ușor de strins/afacionat) 3.Șnur pentru rotație (cu biluțe-biluțe să fie amplasate una îngă alta, spațiul tre ele să fie maxim 3 mm) 4. Șnur pentru strîngere(simplu). 5.Greutate șnur strîngere. 6.Clema de prinderea casetă. 7.Lamele textilată (Umeras de agățarea pe sistem a lamelei, Greutatea pentru întindere lamele, Lanțisor inferior lamele) Prețul trebuie să includă măsurarea confectionarea , livrarea și montarea. <p style="text-align: center;">Garanție minim 12 luni</p>		
39515400-9	<p>2. Jaluzele rulou textile</p> <p>Să fie cu acoperire antibacteriană, lavabilă, rezistență la prelucrare cu soluții biocidstructive, cu impregnare antistatic și antisepptic. Materialul textil să fie destinat încaperilor cu umeditate sporită. Înălțimea ferestrelor 1,70 m. Fereastră este divizată în 3 părți ($l=0,75\text{cm}$). Culorile jaluzelelor rulouri vor fi alese la solicitarea autoritații contractante. Dimensiunile rulouri (capeteelor) $36\times37\text{ mm}$.Netransparente (opac). Blackout. Rolete să fie de sistem deschis (mini)</p> <p>Parti componente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Capat simplu. 2.Cleme prindere pentru ochi de geam fix/mobil. 3.Capat comanda. 4.Inel limitare cursa coborire. 5.Joncțiune lanțisor. 	<p>Să fie cu acoperire antibacteriană, lavabilă, rezistență la prelucrare cu soluții biocidstructive, cu impregnare antistatic și antisepptic. Materialul textil să fie destinat încaperilor cu umeditate sporită. Înălțimea ferestrelor 1,70 m. Fereastră este divizată în 3 părți ($l=0,75\text{cm}$). Culorile jaluzelelor rulouri vor fi alese la solicitarea autoritații contractante. Dimensiunile rulouri (capeteelor) $36\times37\text{ mm}$.Netransparente (opac). Blackout. Rolete să fie de sistem deschis (mini)</p> <p>Parti componente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Capat simplu. 2.Cleme prindere pentru ochi de geam fix/mobil. 3.Capat comanda. 4.Inel limitare cursa coborire. 5.Joncțiune lanțisor. 		

		6. Inel limitare cursa redicare. 7. Lanțisor manevrare. 8. Greutate lanțisor. 9. Material textil. 10. Bara inferioară. Prețul trebuie să includă măsurarea, confectionarea, livrarea și montarea
		Garanție minim 12 luni

Semnat:



Numele, Prenumele:

Birila Vitalie

În cărțile de:



Ofertantul:

I.I. "Birila Vitalie"

Adresa: S. Petrunea r. Glodeni