

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 1,2,3,5]

Numărul procedurii de achiziție: Nr. 21036587, din 24 februarie 2021 conform SIA RSAP / M-Tender

Denumirea procedurii de achiziție: «Jaluzele»

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5
39515400-9	1. Jaluzele verticale	<p>Confecționate din benzi textile (100% poliester) cu lățimea de 89±5 mm. Să fie confecționate dintr-o țesătură cu textură groasă, opacă, nicidecum transparent. Lamelele să fie confecționate din benzi textile cu impregnare antiseptic, antistatic (antipraf), să fie rezistent la dezinfectare. Lamelele să se plieze foarte bine una peste alta, prevazute cu greutate în partea de jos, pentru a nu permite patrunderea razelor solare. Culoarele jaluzelelor vor fi alese la solicitarea autorității contractante. Lamele să se strângă cu șnurul de rotație lin fără careva opriri/stopări.</p> <p>Parți componente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Caseta din aluminiu. 2. Mecanism de comandă reductor (să fie ușor de strâns/acționat) 3. Șnur pentru rotație (cu biluțe-biluțe să fie amplasate una lângă alta, spațiul tre ele să fie maxim 3 mm) 4. Șnur pentru strângere(simplu). 5. Greutate snur stringere. 6. Clema de prinderea casetă. 7. Lamele textilată (Umeraș de agățarea pe sistem a lamelei, Greutatea pentru intindere lamela, Lanțisor inferior lamelă) <p>Prețul trebuie să includă măsurarea, confecționarea , livrarea și montarea.</p> <p style="text-align: center;">Garanție minim 12 luni</p>	<p>Confecționate din benzi textile (100% poliester) cu lățimea de 89±5 mm. Să fie confecționate dintr-o țesătură cu textură semitransparentă. Lamelele să fie confecționate din benzi textile cu impregnare antiseptic, antistatic (antipraf), să fie rezistent la dezinfectare. Lamelele să se plieze foarte bine una peste alta, prevazute cu greutate în partea de jos, pentru a nu permite patrunderea razelor solare. Culoarele jaluzelelor vor fi alese la solicitarea autorității contractante. Lamele să se strângă cu șnurul de rotație lin fără careva opriri/stopări.</p> <p>Parți componente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Caseta din aluminiu. 2. Mecanism de comandă reductor (să fie ușor de strâns/acționat) 3. Șnur pentru rotație (cu biluțe-biluțe să fie amplasate una lângă alta, spațiul tre ele să fie maxim 3 mm) 4. Șnur pentru strângere(simplu). 5. Greutate snur stringere. 6. Clema de prinderea casetă. 7. Lamele textilată (Umeraș de agățarea pe sistem a lamelei, Greutatea pentru intindere lamela, Lanțisor inferior lamelă) <p>Prețul trebuie să includă măsurarea, confecționarea , livrarea și montarea.</p> <p style="text-align: center;">Garanție minim 12 luni</p>	
39515400-9	2. Jaluzele rulou textile	<p>Să fie cu acoperire antibacteriană, lavabilă, rezistența la prelucrare cu soluții biodistructive, cu impregnare antistatic și antiseptic. Materialul textil să fie destinat încăperilor cu umiditate sporită. Înălțimea ferestrelor 1,70 m. Fereastra este divizată în 3 părți (1=0,75cm).</p> <p>Culoarele jaluzalelor rulouri vor fi alese la solicierea autorității contractante. Dimensiunile rulouri (capetelor) 36×37 mm. Netransparente (opac). Blackout.</p> <p>Rolete să fie de sistem deschis (mini)</p> <p>Parți componente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Capat simplu. 2. Cleme prindere pentru ochi de geam fix/mobil. 3. Capat comanda. 4. Inel limitare cursa coborire. 5. Joncțiune lăntșor. 	<p>Să fie cu acoperire antibacteriană, lavabilă, rezistența la prelucrare cu soluții biodistructive, cu impregnare antistatic și antiseptic. Materialul textil să fie destinat încăperilor cu umiditate sporită. Înălțimea ferestrelor 1,70 m. Fereastra este divizată în 3 părți (1=0,75cm).</p> <p>Culoarele jaluzalelor rulouri vor fi alese la solicierea autorității contractante. Dimensiunile rulouri (capetelor) 36×37 mm. Netransparente (opac). Blackout.</p> <p>Rolete să fie de sistem deschis (mini)</p> <p>Parți componente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Capat simplu. 2. Cleme prindere pentru ochi de geam fix/mobil. 3. Capat comanda. 4. Inel limitare cursa coborire. 5. Joncțiune lăntșor. 	

