

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție: 21503742 din 31 octombrie 2025
Obiectul achiziției: Excavator pe roti si containere zincate

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1	EXCAVATOR MOBIL VOLVO EW60E	Corea de Sud	VOLVO Construction Equipment	Condițiile minime necesare sunt: 1. Produsul sa fie nou. 2. Produsul livrat sa prezinte marcajul de conformitate „CE”. 3. Documente: produsele se livrează cu: - certificat de conformitate CE, - certificat de garantie, - manual de operare în limba română, 4. Să se asigure piese de schimb pe o perioada de 10 ani. 5. Caracteristicile tehnice și funcționale prevăzute în prezentul caiet de sarcini sunt cerințe minime de îndeplinit. Ofertarea de produse cu caracteristici tehnice inferioare	1.Da 2.Da 3.Da 4.Da	

				celor prevăzute în caietul de sarcini, atrage descalificarea ofertantului. Motor Putere neta (ISO9249): minim 60 CP Cuplu: minim 220 Nm Norma de poluare: minim EU Stage V Reducere automată a turatiei la ralanti, cu temporizator reglabil Oprire automată, cu temporizator reglabil Pompa electrica de realimentare cu combustibil, cu oprire automată Tren de rulare Cu pneuri Apărători de noroi fata + spate Tracțiune pe ambele axe Viteza de deplasare: minim 30 km/h Rotire Viteza de rotire: minim 9.5 rpm Cuplu de rotire: minim 11.5 kN Sistem excavare Brat monobloc, cu articulatie rotativa pe sasiu Adancimea de sapare: minim 3500 mm Inaltimea de descarcare: minim 4600 mm Forta de rupere cupa: minim 43 kN Forta de sapare balansier: minim 25 kN Sistem hidraulic Pompa(e) principala(e) cu piston si debit variabil Debit hidraulic sistem, total: minim 155 l/min Linie hidraulica de presiune mare dublu sens pentru accesorii.	64 CP 222Nm @1500 rpm Volvo D2.6H, EU Stage V Da Da Da, Pompa el. de realimentare cu combustibil, 35 lpm Da, Anvelope 12-16.5 12PR Mitas Da Da 30 km/h 10 r/min 11,6 kNm Brat monobloc 2,9 metri 3592 mm 4647 43,3 kN (ISO 6015) 28,8 kN (ISO 6015) Pompe hidraulice, total 180 l/min, cu piston si debit variabil Linii hidraulice penru picon, foarfece, graifer + linie hidraulica auxiliara 2	
--	--	--	--	--	---	--

				> cu buton proportional, pe joystick > cu debit reglabil din cabina diferentiat pe fiecare sens Linie hidraulica dublu sens pentru cuplor rapid Post de lucru Cabina Presurizata cu aer conditionat Monitor LCD color Radio cu functie bluetooth Comanda pentru rotirea bratului > cu buton proportional, pe joystick > cu debit reglabil din cabina diferentiat pe fiecare sens Sisteme de siguranta Structura ROPS pentru cabina Lumini de lucru fata + spate, LED: minim 4 buc., LED Girofar: 1 buc. Supape de siguranta pentru brat și balansier Avertizare în cabina pentru supraincarcare Sistem antifurt integrat, cu cod Avertizare acustica, mars Camera video retrovizoare Cale pentru roti, la stationare	sensuri Da Da Da CABINA: 1.Cabina Volvo, insonorizata, izolata la vibratii - protectie la rostogolire si rasturnare (ROPS/TOPS) 2.Scaun cu stofa, cu suspensie reglabila - reglaje multiple, pentru conform sporit - include centura de siguranta 3.Centura de siguranta retractabila 2" 4.Sistem de ventilatie, incalzire, dezaburire, cu aer conditionat 5.Parasolar retractabil, tavan + parbriz 6.Tetiera pentru scaun 7.Contor orar digital 8.Radio cu MP3/AUX/Bluetooth - include telecomanda in consola dreapta pentru controlul in siguranta al functiilor	
--	--	--	--	--	---	--

				- permite folosirea in siguranta, fara maini, a telefonului mobil 9.Cheie universala - aceeasi cheie pentru contact, usa cabina, usi acces comp 10.Comenzi joystick proportionale, cu forta redusa de actionare - include comenzi integrate pentru functii auxiliare - include comenzi integrate proportionale pentru linia auxiliara X1 Dimensiuni Lungime in pozitie de transport: maxim 5900 mm Latime in pozitie de transport: maxim 2000 mm Greutate operationala: minim 6000 kg Dotări Lama de nivelare Cuplor rapid Cupa de excavare 300-400 mm Cupa de excavare 600-900 mm Deservirea pentru 1000 moto-ore trebuie să fie inclusă în preț	5869 mm 1930 mm 6000 kg Da Da, cuplor rapid mecanic S40 Cupa Volvo GP, 300 mm Cupa Volvo GP, 900 mm Da	
--	--	--	--	---	--	--

					Date tehnice si dotari depline: Anexa 1B si Anexa 2C	
<i>[adăugați numărul de rînduri și detalii conform numărului de articole individuale solicitate în cadrul lotului]</i>						
Total lot 1						
Lotul 2	-	-	-	-	-	-
TOTAL						

Semnat:_____ Numele, Prenumele: CECAN IGOR În calitate de: Administrator

Ofertantul: ALLTECH ENGINEERING SRL Adresa: MD2069, mun. Chisinau, sos. Balcani 3/4