

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1692863060205](#) din 24.08.2023.

Obiectul achiziției: **Aparat foto și monocular cu imagine termică**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lot 2 Monocular cu imagine termică						
Monocular cu imagine termică	Panther PQ50L	China	Hangzhou HIKMICRO Sensing Technology Co., Ltd	Modul termic Tipul camerei: D.S.R.L (digital single lens reflex) Tehnologie de procesare a imaginii: Adaptiv AGC, DDE, 3D DNR Rezoluția termică: Min. 640*512 Intervale de pixeli: Min. 12 Bandă de undă de răspuns: De la 8 μm până la 14 μm Lentilă (distanță focală): Min. 50 mm Raza de detectare (m): Max. 2600 m	Modul termic Tipul camerei: D.S.R.L (digital single lens reflex) Tehnologie de procesare a imaginii: Adaptiv AGC, DDE, 3D DNR Rezoluția termică: 640*512 Intervale de pixeli: 12 μm Bandă de undă de răspuns: De la 8 μm până la 14 μm Lentilă (distanță focală): 50 mm Raza de detectare (m): 2600 m Distanța de focalizare minimală: 5m Diafragmă: F 1.0	

				Distanța de focalizare minimală: 5m Diafragmă: F 1.0 Obiectiv Senzor de imagine: Max. 640*512, 12 μm Sensibilitate termică (NETD) (°C, mK): <35 mK (25°C, F# = 1.0) Frecvența cadrelor (Hz): Min. 50 Hz Obiectiv: Max. 50 mm/F1.0 Mărire: Max. 2.6x-20,8, 8x Câmp de vizualizare (HxV): Max. 8.80°x 7.03° Relief pentru ochi: Max. 45 mm Afișare imagine Ecran: 1024x768, vizor OLED Imagine coloristică: Roșu, negru, alb, fusion Dioptrie: -5 D până la 3 D Sistem Zoom digital: 1x, 2x, 4x, 8x Captură instantanee: Da Înregistrare video: Da Mod de așteptare (standby): Da Memorie internă: minim 16 Gb Hotspot: Da Măsurare distanță: Da Accesorii minime incluse Acumulator: Da Timpul de funcționare a bateriei: Min. 5 ore de funcționare continuă Afisarea capacității bateriei: Da Protecție de supravoltaj: Da Sursă de alimentare a bateriei: Interfață USB, Type-C și alimentare externă Accesorii pentru curățare: Da	Obiectiv Senzor de imagine: 640*512, 12 μm Sensibilitate termică (NETD) (°C, mK): <35 mK (25°C, F# = 1.0) Frecvența cadrelor (Hz): 50 Hz Obiectiv: 50 mm/F1.0 Mărire: 2.6x-20,8, 8x Câmp de vizualizare (HxV): 8.80° x 7.03° Relief pentru ochi: 45 mm Afișare imagine Ecran: 1024x768, vizor OLED Imagine coloristică: Roșu, negru, alb, fusion Dioptrie: -5 D până la 3 D Sistem Zoom digital: 1x, 2x, 4x, 8x Captură instantanee: Da Înregistrare video: Da Mod de așteptare (standby): Da Memorie internă: 16 Gb Hotspot: Da Măsurare distanță: Da Accesorii minime incluse Acumulator: Da Timpul de funcționare a bateriei: 5 ore de funcționare continuă Afisarea capacității bateriei: Da Protecție de supravoltaj: Da Sursă de alimentare a bateriei: Interfață USB, Type-C și alimentare externă Accesorii pentru curățare: Da General Gradul de protecție IP: IP 67	
--	--	--	--	--	--	--

				General Gradul de protecție IP: Min. IP 67 Dimensiune: Max. 214,10x74,30x88,71 mm (8.43x2,93x3,50 inch) Greutate: Max. 585 g fără ocular și baterii Port: Tip-C Temperatura de funcționare: - 30°C până la 55°C (-22°F până la 131°F) Telemetru cu laser Clasa de siguranță pentru laser: Clasa 1 Lungime de undă: Min. 905 nm Interval de măsurare: Max. 600 m Precizia de măsurare: Aproximativ un metru Interval de măsurare: Min. 10m	Dimensiune: 214,10x74,30x88,71 mm (8.43x2,93x3,50 inch) Greutate: <585 g fără ocular și baterii Port: Tip-C Temperatura de funcționare: - 30°C până la 55°C (-22°F până la 131°F) Telemetru cu laser Clasa de siguranță pentru laser: Clasa 1 Lungime de undă: 905 nm Interval de măsurare: 600 m Precizia de măsurare: ± 1m Interval de măsurare: Min. 10m	
TOTAL						

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Victor Baciuc În calitate de: Administrator

Ofertantul: Rapid Link SRL Adresa: str.Gheorghe Asachi 71/7 Chișinău MD-2028 R. Moldova