

## CAIET DE SARCINI

### PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumerea beneficiarului de stat Primaria s. Corlateni r-nul Riscani

2. Organizatorul procedurii de achiziție Primaria s. Corlateni r-nul Riscani

3. Obiectul achizițiilor Reparatia curenta adrumurilor din s. Corlateni r-nul . Riscani

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. Str. V. Alexandri (L=951m. L=4.5m)</b>		
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	43,0000
2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	43,0000
		<b>2. Str. Vailor (L=300m . B=4.5m.)</b>		
3	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	9,0000
4	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	9,0000
		<b>3. Str. Lalelelor (L=306m . B=3m.)</b>		
5	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	9,2000
6	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm ( H=10cm)	100m2	9,2000
7	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134	100m2	-9,2000
		<b>4. Str.Constantin Stere (L=180m. B=3m.)</b>		
8	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm	100m2	5,4000

1	2	3	4	5
		adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea		
9	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (H=10cm)	100m2	5,4000
10	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134	100m2	-5,4000
		<b>5. Str Stefan Neaga (L=122m.B=3m.)</b>		
11	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	3,7000
12	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (H=10cm)	100m2	3,7000
13	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134	100m2	-3,7000
		<b>6. Str. Alexandru cel Bun (L=200m. B=3m.)</b>		
14	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	6,0000
15	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (H=10cm)	100m2	6,0000
16	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134	100m2	-6,0000
		<b>7. Str. Lautarilor (Str. Alexandru cel Bun - Centrala) (L=300m.B=3m.)</b>		
17	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	9,0000
18	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (H=10cm)	100m2	9,0000
19	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134	100m2	-9,0000

1	2	3	4	5
		<b>8. Str. Cimpiilor (Str. Decebal - Str. Mihai Eminescu) (L=250m. B=3m.)</b>		
20	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	7,5000
21	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm(H=10cm)	100m2	7,5000
22	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134	100m2	-7,5000
		<b>9. Str. Cimpiilor (Str. Mihai Eminescu - Liviu Damian) (L=150m. B=3m)</b>		
23	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	4,5000
24	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm(H=10cm)	100m2	4,5000
25	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134	100m2	-4,5000
		<b>10. Str Burebista ( V. Dumbraveanu - 31 August) (L=230m. B=3m.)</b>		
26	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	6,9000
27	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm(H=10cm)	100m2	6,9000
28	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134	100m2	-6,9000
		<b>11. Str. I. Creanga ( V. Dumbraveanu - V. Alexandri ) (L=400m.B=3m.)</b>		
29	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	12,0000
30	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm(H=10cm)	100m2	12,0000
31	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de	100m2	-12,0000

1	2	3	4	5
		grosime se adauga sau se scade la norma DI 134		
		<b>12. Str. I. Neculce (L=150m. B=3m.)</b>		
32	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	4,5000
33	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm(H=10cm)	100m2	4,5000
34	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134	100m2	-4,5000
		<b>13. Incarcarea si transportaria petrisului din depozit</b>		
35	TsC35G12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de descarcare in depozit cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta 21-30 m	100 m3	23,0000
36	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	2 700,0000