

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)

Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1629460762879	Data: 06.09.2021
Denumirea licitației: Achiziționarea echipament de laborator	Pagina 1 din 2

Nr. d/o	Denumirea bunurilor și specificația tehnică deplină solicitată	Modelul articolu- lui	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar-de de referință
	Lotul 3. Autoclavă verticală cu capacitatea de 75-80 litri						
1	Autoclavă verticală cu capacitatea de 75-80 litri	LX-B75L (Digital)	China	Ari	conform invitatiei de participare	Autoclavă verticală cu capacitatea de 75 litri Se utilizează pentru sterilizarea mediilor de cultură, materialelor din sticlă, plastic sau metal, solidelor (plastic, sticlă), instrumentarului de laborator și a deșeurilor. Dimensiuni interne nu mai mari de ØxH 40 x 60 cm. Puterea 3000 W. Durata de sterilizare este setabilă 3 – 120 minute. Temperatura de sterilizare 100 – 139°C. Control PID al temperaturii prin microprocesor. Disponibil 7 programe de sterilizare. Timer pentru durata sterilizării. Manometru, presiune maximă: 2,5 bar. Construcție interioară și exterioară din oțel – inox. Senzor de temperatură PT 100, clasa A. Purjare automată, garnituri siliconice. Termostat de siguranță cu protecție la supraîncălzire. Sistem de autodiagnostic cu afișarea erorilor apărute. Protecție la suprapresiune	
	Lotul 5. Analizor multiparameter de masă (pH / Conductivitate / TDS).						
1	Analizor multipara-meter de masă (pH / Conductivitate / TDS)	KZD008	China & Spania	Ari	conform invitatiei de participare	PH-metru de laborator și conductivitate; Parametri: pH / ORP / conductivitate, TDS, salinitate, temperatură. Gama: -2,00 la 19,99 pH / ± 1999 mV / 0-19,99 μS / cm, 20,0-199,9 μS / cm, 200-1999 μS / cm, 20,0-199,9 mS / cm, 200-2000 mS / cm / -10,0 până la 110,0°C; Rezoluție: 0,1 / 0,01 / 0,001 pH / 0,1 mV / 0,01 / 0,1 / 1 μS / cm, 0,01 / 0,1 / 1 mS / cm. Precizie: ± 0,002 pH / ± 0,03% F.S / ± 0,5% F.S / ± 0,4°C. Electrozi cu sondă de temperatură; Compensarea temperaturii; 3/5 puncte de calibrare; Stocare a 1000 de grupuri de date	

	Lotul 6. Stereomicroscop trinocular						
1	Stereomicroscop trinocular	HDD012 HGB003	China & Spania	Ari	conform invitatiei de participare	Capul trinocular, înclinat 45° și rotativ 360°. Oculare WF10x / 20 mm. Corecție dioptrică (5 dps) la ambele oculare. Distanța interpupilară 55-75 mm. Obiectiv 1x. Zoom 0,7x - 4,5x. Distanță de lucru dublă (35 și 100 mm). Etapa de 60 mm. Etapa translucidă și alb / negru. LED de iluminare translucid și transmis. Ieșire pentru camera video în al treilea ocular. Alimentare: 100-240V c.a.50-60 Hz. Cameră video ocular 3 Mp, USB2.0	
	Total:						

Valabilitatea ofertei - 30 zile

Semnat:_____

Numele, Prenumele: **Pîslaru Rodica**

In calitate de: **Administrator**

Oferatntul: **SRL «Biotechlab»**

Adresa: **mun. Chișinău, bd. Decebal 17/Z-7**