


Specificația tehnicăObiectul: **Achiziționarea vopselei și a lacurilor.**Numărul procedurii de achiziție: **CG-10B/2024;**

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8:

Nr/ord	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	Țara de origine	Producătorul
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Vopsea roșie	kg	Vopsea Email alchidică, culoare - roșie. Vopsea email universal alchidă și rezistentă la intemperii. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe lemn, metal și zidărie. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max. g/l: 300. Ambalaj de: nu mai mare de 4,5 kg. Consum aproximativ: min. 10-12 m ² /l, Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore, complet în max. 22 -24 ore. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	Email "Comfort Home" roșu Ambalaj 2.6 kg, 4.5kg Scop: pentru vopsirea suprafețelor din lemn, metal amorsat și alte suprafețe, inclusiv beton, Baza email: rasina alchidica pentaftalica, diluanti - white spirit (nefras), solvent Aplicație: Lucru în interior și exterior Nivel de luciu: lucios Timp de uscare: 24 ore Consum: 140-240g/m2 Temperatura de aplicare de la +5 la +35 grade C. Temperatura de depozitare de la 0 la +30 grade C. Tip: email, vopsea universala		Ucraina	Поликолог, ДНПРО ФАРБА ТРЕЙД



Nr/ord	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	Țara de origine	Producătorul
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Vopsea neagră	kg	Vopsea Email alchidică, culoare - neagră. Vopsea email universal alchidă și rezistentă la intemperii. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe lemn, metal și zidărie. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max. g/l: 300. Ambalaj de: nu mai mare de 4,5 kg. Consum aproximativ: min. 10-12 m²/l, Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore, complet în max. 22-24 ore. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	Email "Comfort Home" negru Ambalaj 2.6 kg, 4.5kg Scop: pentru vopsirea suprafețelor din lemn, metal amorsat și alte suprafețe, inclusiv beton, Baza email: rasina alchidica pentaftalica, diluanti - white spirit (nefras), solvent Aplicație: Lucru în interior și exterior Nivel de luciu: lucios Timp de uscare: 24 ore Consum: 140-240g/m² Temperatura de aplicare de la +5 la +35 grade C. Temperatura de depozitare de la 0 la +30 grade C. Tip: email, vopsea universala		Ucraina	Поликолог, ДНПРО ФАРБА ТРЕЙД



Nr/ord	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	Țara de origine	Producătorul
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Vopsea galbenă	kg	Vopsea Email alchidică, culoare - galbenă. Vopsea email universal alchidă și rezistentă la intemperii. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe lemn, metal și zidărie. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max. g/l: 300. Ambalaj de: nu mai mare de 4,5 kg. Consum aproximativ: min. 10-12 m²/l, Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore, complet în max. 22-24 ore. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	Email "Comfort Home" galben Ambalaj 2.6 kg, 4.5kg Scop: pentru vopsirea suprafețelor din lemn, metal amorsat și alte suprafețe, inclusiv beton, Baza email: rasina alchidica pentaftalica, diluanti - white spirit (nefras), solvent Aplicație: Lucru în interior și exterior Nivel de luciu: lucios Timp de uscare: 24 ore Consum: 140-240g/m² Temperatura de aplicare de la +5 la +35 grade C. Temperatura de depozitare de la 0 la +30 grade C. Tip: email, vopsea universala		Ucraina	Поликолог, ДНПРО ФАРБА ТРЕЙД



Nr/ord	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	Țara de origine	Producătorul
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Vopsea cafenie	kg	Vopsea Email alchidică, culoare - cafenie. Vopsea email universal alchidă și rezistentă la intemperii. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe lemn, metal și zidărie. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max. g/l: 300. Ambalaj de: nu mai mare de 4,5 kg. Consum aproximativ: min. 10-12 m ² /l, Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore, complet în max. 22-24 ore. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	Email "Comfort Home" maro Ambalaj 2.6 kg, 4.5kg Scop: pentru vopsirea suprafețelor din lemn, metal amorțat și alte suprafețe, inclusiv beton, Baza email: rasina alchidica pentaftalica, diluanți - white spirit (nefras), solvent Aplicație: Lucru în interior și exterior Nivel de luciu: lucios Timp de uscare: 24 ore Consum: 140-240g/m ² Temperatura de aplicare de la +5 la +35 grade C. Temperatura de depozitare de la 0 la +30 grade C. Tip: email, vopsea universală		Ucraina	Поликолог, ДНПРО ФАРБА ТРЕЙД



Nr/ord	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	Țara de origine	Producătorul
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Vopsea albastră	kg	Vopsea Email alchidică, culoare - albastră. Vopsea email universal alchidă și rezistentă la intemperii. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe lemn, metal și zidărie. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max. g/l: 300. Ambalaj de: nu mai mare de 4,5 kg. Consum aproximativ: min. 10-12 m ² /l, Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore, complet în max. 22-24 ore. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	Email "Comfort Home" albastru Ambalaj 0.8kg, 2.6 kg, 4.5kg Scop: pentru vopsirea suprafețelor din lemn, metal amorsat și alte suprafețe, inclusiv beton, Baza email: rasina alchidica pentaftalica, diluanti - white spirit (nefras), solvent Aplicație: Lucru în interior și exterior Nivel de luciu: lucios Timp de uscare: 24 ore Consum: 140-240g/m ² Temperatura de aplicare de la +5 la +35 grade C. Temperatura de depozitare de la 0 la +30 grade C. Tip: email, vopsea universala		Ucraina	Поликолог, ДНПРО ФАРБА ТРЕЙД



Nr/ord	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	Țara de origine	Producătorul
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Vopsea alba	kg	Vopsea Email alchidică, culoare - albă. Vopsea email universal alchidă și rezistentă la intemperii. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe lemn, metal și zidărie. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max. g/l: 300. Ambalaj de: nu mai mare de 4,5 kg. Consum aproximativ: min. 10-12 m²/l, Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore, complet în max. 22-24 ore. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	Email "Comfort Home" alb Ambalaj 2.6 kg, 4.5kg Scop: pentru vopsirea suprafețelor din lemn, metal amorsat și alte suprafețe, inclusiv beton, Baza email: rasina alchidica pentaftalica, diluanti - white spirit (nefras), solvent Aplicație: Lucru în interior și exterior Nivel de luciu: lucios Timp de uscare: 24 ore Consum: 140-240g/m2 Temperatura de aplicare de la +5 la +35 grade C. Temperatura de depozitare de la 0 la +30 grade C. Tip: email, vopsea universala		Ucraina	Поликолог, ДНПРО ФАРБА ТРЕЙД
7	Olifa	l	Olifa (ulei fiert și sicativat), produs cu aplicare ușoară, capacitate de penetrare ridicată la suport. Perforează rezistența suportului la umiditate și variații de temperatură. Formează peliculă transparentă. Uscare max 24 ore. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. Ambalaj 0.9/1 L.	Olifa (1l / 0.74 kg) Produsul se utilizează pentru protejarea suprafețelor din lemn și ca diluant pentru vopselele pe bază de ulei. Se aplică pe suporturi prin pensulare		Ucraina	ТОВ "ПРОГРЕС"

Nr/ord	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	Țara de origine	Producătorul
1	2	3	4	5	6	7	8
8	Grunt	kg	Grund Alchidic, pentru protecția anticorrosivă a suprafețelor din metal feroase, expuse intemperiilor atmosferice, pentru amorsarea suprafețelor vechi din metal feroase, după degresare. Nu reține praf după 3-4 ore, durata de uscare completă este 10-15 ore la temperatura camerei sau 30 min la temperatura între 105-110 C. Conținutul maxim de COV (Cat: A/i)-500 g/l. Garanție: 12 luni de la data eliberării. Ambalaj de: nu mai mare de 4,5 kg.	Grund "Comfort Home" gri Ambalaj 2.6 kg, 4.5kg Acest material este universal în domeniul său de aplicare. Poate fi folosit atât în interior cât și în exterior. Nu este susceptibil la influențele meteorologice dăunătoare și protejează perfect suprafețele tratate de acestea.		Ucraina	Поликолог, ДНПРО ФАРБА ТРЕЙД
9	Diluant	l	Diluant - soluție pentru diluarea emailurilor și grunțurilor special, compatibil cu emailurile oferite, sticla min. 0.9/1 L – max. 1.5L. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	Diluant White Spirit 0,9l Culoare Incolor Domeniul de utilizare Lucrări interioare și exterioare Domeniul de utilizare Diluant Ingrediente Solvenți organici, adaosuri speciale.		Romania	Rompetrol

Semnat:  Numele, Prenumele: **Sergiu Corcodel** În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **S.C. „Nelipot – Com” S.R.L.** Adresa (sediul): **mun. Chișinău, str. Constructorilor 1**

E-mail: **maria.sirbu@nanu.md** Telefon (fix și mobil): **060568868**



Președintele Grupului de lucru
Secretarul Grupului
Membrii Grupului

Roșca M.
Mutruc R.
Cherpec S.
Borta M.
Răsoi V.
Calașnic N.
Lisa I.