

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1694594381300 din: 16 sept 2023, 12:30 - 22 sept 2023, 13:00

Obiectul achiziției: Lampa scialitică pentru sala de operații

Nr. LOT	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
		1	2	3	4	5	6	7
		Bunuri/servicii						
1	33167 000-8	Lampă scialitică pentru sala de operații	Proxy OL-03 + Proxy OL-03	Polonia	Infimed	Lampa scialitică cu doi sateliți: Sistem de iluminare pentru sala de operații, compus din: 2 lămpi chirurgicale, cu posibilitatea de utilizare și la intervenții endoscopice. Fiecare lampa a câte 2 brațe articulate mobile, fixate pe un ax central de tavan. Lungimea brațelor: 70-95 cm. Dimensiunea câmpului luminos: 160~280 mm. Unghiul de rotire al primului braț față de fixatorul de tavan: 360°-lateral. Unghiul de rotire al 2-lea braț față de primul braț: 360°- lateral, minim 90°-vertical. Unghiul de rotire al capului luminos față de brațul 2: 360°-lateral. Lampa 1 Diametrul capului luminos: minimum 70 cm. Iluminare în punctual de focusare la o distanță de 1 m: minimum 160.000 lux. Panoul de control atașat lateral pe brațul de fixare al capului luminos, lavabil și rezistent la agenți chimici. Adâncime de iluminare: ≥1300 mm Tehnologia iluminării - LED, timpul de viață a becurilor minim 50000 h. Ajustarea intensității de la 5% la 100%: în minim 7 pași. Temperatura culorii : 3800±500K, 4400±500K, 5000±500K. Indicile de redare a culorilor, Ra minim 95. Distanța de lucru: 70 – 150 cm. Alimentare curent alternativ: 220V, 50 Hz. Lampa 2 Diametrul capului luminos: minimum 50 cm Iluminare în punctual de focusare la o distanță de 1 m.: minimum 140.000 lux. Panoul de control atașat lateral pe brațul de fixare al capului luminos, lavabil și rezistent la agenți chimici. Adâncime de iluminare: ≥1300 mm Tehnologia iluminării- LED, timpul de viață a becurilor minim 50000 h. Ajustarea intensității de la 5% la 100%: în minim 7 pași.	Da da da 200-360mm da da da da da da, 160 000lux da da, 700-1400mm da, 50 000 ore da da, 3800-4800K reglabila da, 95 700-1400mm da da da, 160 000 lux da da, 70-1400mm da, 50 000 ore da	CE/ISO

						Temperatura culorii : 3800±500K,4400±500K,5000±500K Indiciile de redare a culorilor, Ra minim 95. Distanța de lucru: 70 – 150 cm. Alimentare curent alternativ 220V, 50 Hz. Accesorii: - Miner demontabil și sterilizabil – 4 buc. - Kitul de instalare pe tavan –1 buc. Anul de producere: 2023. Prețul include livrarea și instalarea. Documente: proces-verbal de predare-primire, proces-verbal de instalare, proces-verbal de instruire a personalului, factura fiscală, certificat de garanție (cel puțin 36 luni), certificat de calitate și conformitate valabil (Certificat CE), fișa (pașaport) tehnică a mărfii, instrucțiune tehnică cu privire la exploatare mărfii în limba română. Obligațiuni: servicii de montare, darea în exploatare. Data livrării nu mai târziu de 15.12.2023.	da, 3800-4800K reglabila da, 95 700-1400mm da da da da da	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

Semnat:_____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** În calitate de: **director**

Ofertantul: **FCPC ”DataControl” SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. N. Testemițanu 17/6**