

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1684830481360 din 8 iun 2023, 16:54 - 14 iun 2023, 16:54

Obiectul achiziției: Achiziția Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP beneficiare (listă suplimentară 16)

Cod CP V	Nr. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
		1	2	3	4	5	6	7
		Bunuri/servicii						
3310 0000 -1	3	Colposcop binocular cu sistem video de rezoluție înaltă bucată	Z4	Italia	Centrel	Descriere Colposcopia este o metodă de diagnostic neinvazivă. Împreună cu examenul citologic și histologic colposcopia stă la baza diagnosticului precoce al cancerului de col uterin, permițând o decizie terapeutică în timp util și urmărirea fazelor tratamentului. Parametrul Specificația Sursă de lumină Tip LED Separată nu integrată în capul colposcopului. Instalată pe troleu Putere $\geq 150W$ sau echivalentul în Lux Timp de viață lampă $\geq 50.000h$ Filtre de lumina Minim verde Intensitatea Control minim în 10 nivele sau pași Bratele troleului Suprafața rezistentă la prelucrarea chimică Axa de rotație ≥ 2 Înălțimea bratului pe care este colposcopul reglabil Unghi de rotație a bratului ≥ 300 grade Posibilitatea de blocarea a mișcărilor de rotație da Sistemul optic Unghiul de iluminare și vizualizare reglabil Lentile acromatice da Focus micrometric da Înălțimea față de podea min ≤ 750 până la maxim ≥ 900 mm Camera VIDEO Integrată în capul microscopului Rezoluția minimă HD, să se indice de către ofertant Port ieșire de comunicare HDMI minim 1 Distanța focală minim 300 mm Zoom 2,5 x până la 27x în minim 10 pași (sa fie prezente obiectivele zoom indicat) Tip oculare Binocular da Dioptrie Ajustabilă Distanța între oculare Ajustabilă Mișcare cap minim 30° Suport Mobil da Diametru roți ≥ 6 cm Suport pentru monitor da	Z4, Centrel, Italia da da, LED da, Separata, Ledul pe capul colposcopului, sursa de alimentare pe trolu da, echivalentul la 170W da da da, control continuu, fara pași da da Da Da Da Da Da da da, DMC 130 HD camera da, HD usb da, 300mm da, continuu, fara pași, 4.3-27.8x (cu oculare 15x, incluse) da da da da da da da	CE/ISO

