

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

**1. Denumirea beneficiarului de stat Primaria s.Miciurin,r.Drochia**

**2. Organizatorul procedurii de achiziție Primaria s.Miciurin,r.Drochia**

**3. Obiectul achizițiilor Reparatia drumurilor locale s.Miciurin,r.Drochia**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. Lucrari reparatii</b>		
		<b>1.1. str.Burebista L=320.0m,b=3.0m S=960.0m2 Strat de 10 cm</b>		
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	9,60
2	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire Gr.10cm	m3	96,00
		<b>1.2. str.Livezilor L=120,0m b=4,0m S=480,0m2 h=15cm</b>		
3	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	4,80
4	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire Gr.15cm	m3	72,00
5	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (Cu scurgere spra ripa)	100 m	1,20
		<b>1.3. str.Independentii L=320,0m b=3,0m h=10cm S=960,0m2</b>		
6	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	9,60
7	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire Gr.10cm	m3	96,00
		<b>1.4. str.Birarovca-Ghica Voda-Stefan cel Mare L=300,0m b=3,0 h=10cm S= 900,0m2</b>		
8	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	9,00
9	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire Gr.10cm	m3	9,00
		<b>1.5. str.Dacia L=500,0m b=4,0m h=15cm S=2000,0m2</b>		
10	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	20,00
11	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire Gr.15cm	m3	300,00
12	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg.	100 m	3,50

1	2	3	4	5
		II (Cu scurgere spră pasune)		
		<b>1.6. str.Biracovca - Manastire</b> <b>L=838,0m,b=4,0,m L=260,0m b=3,0m Stot =</b> <b>3352,0m<sup>2</sup> + 780,0m<sup>2</sup> = 4132m<sup>2</sup></b>		
13	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m <sup>2</sup>	41,32
14	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire Gr.10cm	m <sup>3</sup>	413,20
15	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (Pe ambile parti pina la minastire,L= 838+838=1676m L=260m pe o parte; Total =1936m.l	100 m	19,36