

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de reparatie a acoperisului la IET nr. 38

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026				Anul (n)	
		Lună					
		1	2	3	0	...	N
1.	Organizare de șantier	1-2 Zile					
2.	<p>Obiect 01; 1.1. Acoperis din membrane bituminoase la intrari</p> <p>Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (pe alocuri)</p> <p>Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (Pramer) intr-un strat</p> <p>Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi (Uniflex EPP si EKP sau similare)</p> <p>Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Uniflex EPP si EKP sau similare)</p> <p>Montarea sina marginala din aluminiu gr. ~1.8mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe parapet (din resurse se exclude: ciment, nisip)</p> <p>Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice</p>	4-6 Zile					

3.	<p>Obiect 02: 1.2. Captusirea tavanelor cu tabla cutata</p> <p>Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.</p> <p>Desfacerea elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor</p> <p>Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.</p> <p>Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0.01 (zero) se iau dupa proiect.</p> <p>Tratament ignifug al lemnariei, gratate din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.</p> <p>Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi.</p> <p>Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata (tabla cutata color H=8-10mm, gr. min. 0.4mm), executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (culoarea se va coordona cu beneficiarul)</p> <p>Elemente liniare din tabla protejata anticoroziv (aceeasi culoare si tip ca tabla) - picuratori, elemente de inchidere, dolii, etc.</p> <p>Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv</p> <p>Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)</p>	8-10 Zile					
...	<p>Obiect 03: 1.3. Evacuarea deseurilor</p> <p>Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)</p> <p>Incarcarea molozului in auto</p> <p>Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km</p>	4-6 Zile					

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: _SC„Elinatcons”SRL_