

DECLARAȚIE DE ELIGIBILITATE

Către **Î.M. Grădina Zoologică, 2072, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, bd.Dacia 50/7**

Stimați domni,

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al **SRL EURO LIGHT**,

în calitate de ofertant, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în una dintre situațiile prevăzute la art. 19 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

Mă oblig, la solicitarea autorității/entității contractante, în scopul verificării și confirmării declarației, să prezint orice document doveditor de care dispun.

Data completării **20 sept 2024**

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL EURO LIGHT

CERERE DE PARTICIPARE

Către **Î.M. Grădina Zoologică, 2072, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, bd.Dacia 50/7**

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. **ocds-b3wdp1-MD-1726490483681 din 23 sept 2024**, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **„Iluminare și accesorii pentru iluminare în ÎM „Grădina Zoologică”** noi SRL EURO LIGHT, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării **20 sept 2024**

Cu stimă,

Ofertant/candidat
SRL EURO LIGHT

**DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei**

Către **Î.M. Grădina Zoologică, 2072, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, bd.Dacia 50/7**

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea „Iluminare și accesorii pentru iluminare în ÎM „Grădina Zoologică”, prin procedura de achizitie valoare mică**, pentru o durată de **30 (treizeci)** zile, respectiv până la data de **24 oct 2024 inclusiv**, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării **20 sept 2024**

Cu stimă,

Ofertant/candidat
SRL EURO LIGHT

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP.

Obiectul achiziției: *Iluminare și accesorii pentru iluminare în ÎM „Grădina Zoologică*

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul nr. 1 Accesorii prize și întrerupătoare						
Cadru de montaj	EPH 6100121	Germany	Schneider	Culoare Alb Gradul de protecție (IP) IP20 Gamă Sedna Dimensiuni (L x W x H x Ø) 85 x 80 x 40 mm	Culoare Alb Gradul de protecție (IP) IP20 Gamă Sedna Dimensiuni (L x W x H x Ø) 85 x 80 x 40 mm	
Întreruptor automat HDB3WL 1P 16	HDB3WL1 C16	China	Himel	Nr. Poli 1P Curent (A) 16 A Tensiune (V) 240/415 V Frecvența 50/60 Hz Tip AC Gradul de protecție (IP) IP20 Metoda de prindere Șină-DIN Car. decl.electromagnetic C Capacitatea maximă de rupere 4.5 kA	Nr. Poli 1P Curent (A) 16 A Tensiune (V) 240/415 V Frecvența 50/60 Hz Tip AC Gradul de protecție (IP) IP20 Metoda de prindere Șină-DIN Car. decl.electromagnetic C Capacitatea maximă de rupere 4.5 kA	
Întreruptor automat 1P 20 A 240/415 V C	HDB3WL1 C20			Capacitatea maximă de rupere 4.5 kA Metoda de prindere Șină-DIN Curent (A) 20 A Frecvența 50/60 Hz Tensiune (V) 240/415 V Car. decl.electromagnetic C Tip AC Gradul de protecție (IP) IP20 Nr. Poli 1P	Capacitatea maximă de rupere 4.5 kA Metoda de prindere Șină-DIN Curent (A) 20 A Frecvența 50/60 Hz Tensiune (V) 240/415 V Car. decl.electromagnetic C Tip AC Gradul de protecție (IP) IP20 Nr. Poli 1P	
Întreruptor automat 1P 25 A 240/415 V C	HDB3WL1 C25			Car. decl. Electromagnetic - C Gradul de protecție (IP) -IP20 Metoda de prindere Șină -DIN Nr. Poli 1P Curent (A) 25 A Tensiune (V) 240/415 V Frecvența 50/60 Hz Capacitatea maximă de rupere 4.5 kA	Car. decl. Electromagnetic - C Gradul de protecție (IP) -IP20 Metoda de prindere Șină -DIN Nr. Poli 1P Curent (A) 25 A Tensiune (V) 240/415 V Frecvența 50/60 Hz Capacitatea maximă de rupere 4.5 kA	

Înteruptor automat 3P 25 A 240/415 V C	HDB3WL3 C25	China	Himel	Car. decl. Electromagnetic - C Gradul de protecție (IP) -IP20 Metoda de prindere Șină -DIN Nr. Poli 3P Curent (A) 25 A Tensiune (V) 240/415 V Frecvența 50/60 Hz Capacitatea maximă de rupere 4.5 kA	Car. decl. Electromagnetic - C Gradul de protecție (IP) -IP20 Metoda de prindere Șină -DIN Nr. Poli 3P Curent (A) 25 A Tensiune (V) 240/415 V Frecvența 50/60 Hz Capacitatea maximă de rupere 4.5 kA	
Înteruptor automat 3P 40 A 240/415 V C	HDB3WL3 C40			Tensiune (V) 240/415 V Frecvența 50/60 Hz Nr. Poli 1P Curent (A) 40 A Car. decl. electromagnetic - C Capacitatea maximă de rupere 4.5 kA Tip AC Gradul de protecție (IP) -IP20 Metoda de prindere Șină -DIN	Tensiune (V) 240/415 V Frecvența 50/60 Hz Nr. Poli 1P Curent (A) 40 A Car. decl. electromagnetic - C Capacitatea maximă de rupere 4.5 kA Tip AC Gradul de protecție (IP) -IP20 Metoda de prindere Șină -DIN	
Sondă pentru tras cablu	ECCT16	China	PowMr	Diametru cablu 3 mm Lungimea cablului 20 m Tip material NEYLON	Diametru cablu 3 mm Lungimea cablului 20 m Tip material NEYLON	
Înterupător variator de tensiune 60W -600W	Defne	Turcia	Makel	Tip material Plastic Frecvența 50 Hz Destinație Interior Grup de produse Dimmere Tensiune (V) 250 V Gamă Defne Curent (A) 10 A Dimensiuni (L x W x H x Ø) 80.5 x 80.5 mm Gradul de protecție (IP) IP20 60W -600W	Tip material Plastic Frecvența 50 Hz Destinație Interior Grup de produse Dimmere Tensiune (V) 250 V Gamă Defne Curent (A) 10 A Dimensiuni (L x W x H x Ø) 80.5 x 80.5 mm Gradul de protecție (IP) IP20 60W -600W	
Înterupător variator de tensiune 40 -600W	EPH 6400121	Germany	Schneider	Tip material Plastic Frecvența 50 Hz Dimensiuni (L x W x H x Ø) 83 x 83 mm TENSIUNEA 40 -600W Gradul de protecție (IP) IP20 Curent (A) 10 A Tensiune (V) 230 V	Tip material Plastic Frecvența 50 Hz Dimensiuni (L x W x H x Ø) 83 x 83 mm TENSIUNEA 40 -600W Gradul de protecție (IP) IP20 Curent (A) 10 A Tensiune (V) 230 V	
Înterupător cap -scară 10A	Defne	Turcia	Makel	Curent (A) 10 A Frecvența 50 Hz Grup de produse Înterupătoare Tensiune (V) 250 V Tip cu cleme Gradul de protecție (IP) IP20	Curent (A) 10 A Frecvența 50 Hz Grup de produse Înterupătoare Tensiune (V) 250 V Tip cu cleme Gradul de protecție (IP) IP20	
Înterupător unitar CRUCE cu clemă 10A/250V				Frecvența 50 Hz Tip material Plastic Curent (A) 10 A Tip cu cleme Gradul de protecție (IP) IP20 Tensiune (V) 250 V	Frecvența 50 Hz Tip material Plastic Curent (A) 10 A Tip cu cleme Gradul de protecție (IP) IP20 Tensiune (V) 250 V	

Înterupător cu clemă 10A	Defne	Turcia	Makel	Frecvența 50 Hz Curent (A) 10 A Grup de produse Înterupătoare Tip cu cleme Gradul de protecție (IP) IP20 Destinație Interior Tensiune (V) 250 V	Frecvența 50 Hz Curent (A) 10 A Grup de produse Înterupătoare Tip cu cleme Gradul de protecție (IP) IP20 Destinație Interior Tensiune (V) 250 V	
Înterupător dublu				Tensiune (V) 250 V Frecvența 50 Hz Curent (A) 10 A Tip cu cleme Destinație Interior Dimensiuni (L x W x H x Ø) 80 x 80 mm Gradul de protecție (IP) IP20	Tensiune (V) 250 V Frecvența 50 Hz Curent (A) 10 A Tip cu cleme Destinație Interior Dimensiuni (L x W x H x Ø) 80 x 80 mm Gradul de protecție (IP) IP20	
Priză unitară euro				Număr prize 1 Frecvența 50 Hz Destinație Interior Curent (A) 16 A Tensiune (V) 250 V Gradul de protecție (IP) IP20	Număr prize 1 Frecvența 50 Hz Destinație Interior Curent (A) 16 A Tensiune (V) 250 V Gradul de protecție (IP) IP20	
Priză dublă				Frecvența 50 Hz Destinație Interior Tip EURO Gradul de protecții (IP) IP20 Tip material Plastic Curent (A) 16 A Număr prize 2 Tensiune (V) 250 V Dimensiuni (L x W x H x Ø) 87.7 x 129.5 x 44 mm	Frecvența 50 Hz Destinație Interior Tip EURO Gradul de protecții (IP) IP20 Tip material Plastic Curent (A) 16 A Număr prize 2 Tensiune (V) 250 V Dimensiuni (L x W x H x Ø) 87.7 x 129.5 x 44 mm	
Ramă dublă				Dimensiuni (L x W x H x Ø) 157 x 81 x 9.75 mm Tip Orizontală Gradul de protecție (IP) IP20	Dimensiuni (L x W x H x Ø) 157 x 81 x 9.75 mm Tip Orizontală Gradul de protecție (IP) IP20	
Ramă dublă				Dimensiuni (L x W x H x Ø) 152.3 x 86 x 9.75 mm Gradul de protecție (IP) IP20 Tip Verticală	Dimensiuni (L x W x H x Ø) 152.3 x 86 x 9.75 mm Gradul de protecție (IP) IP20 Tip Verticală	
Ramă triplă				Tip Orizontală Gradul de protecții (IP) IP20 Dimensiuni (L x W x H x Ø) 228.6 x 81 x 9.75 mm	Tip Orizontală Gradul de protecții (IP) IP20 Dimensiuni (L x W x H x Ø) 228.6 x 81 x 9.75 mm	

Ramă triplă	Defne	Turcia	Makel	Tip Orizontală Dimensiuni (L x W x H x Ø) 223.6 x 86 x 9.75 mm	Tip Orizontală Dimensiuni (L x W x H x Ø) 223.6 x 86 x 9.75 mm	
Prize 16 A 250 V	Prize 16 A			Curent (A)16 A Tensiune (V) 250 V Număr prize1 Frecvența50 Hz Destinație Exterior Gradul de protecție (IP) IP20	Curent (A)16 A Tensiune (V) 250 V Număr prize1 Frecvența50 Hz Destinație Exterior Gradul de protecție (IP) IP20	
Priză fixă 2P+Z	Nemliyer			Nr. Poli 2P+Z Curent (A) 16 A Tensiune (V) 230 - 240 V Gradul de protecție (IP) IP44	Nr. Poli 2P+Z Curent (A) 16 A Tensiune (V) 230 - 240 V Gradul de protecție (IP) IP44	
Priză mobilă	151955	Turcia	Mutlusan	Tensiune (V) 220 V Culoare Negru Număr prize 2 Frecvența 50 Hz Tip material Cauciuc Curent (A) 16 A Gradul de protecții (IP) IP44	Tensiune (V) 220 V Culoare Negru Număr prize 2 Frecvența 50 Hz Tip material Cauciuc Curent (A) 16 A Gradul de protecții (IP) IP44	
Priză mobilă 16 A 220 V	151957			Tensiune (V) 220 V Culoare Negru Număr prize 3 Frecvența 50 Hz Tip material Cauciuc Prize încorporabile Gradul de protecții (IP) IP44 Curent (A) 16 A	Tensiune (V) 220 V Culoare Negru Număr prize 3 Frecvența 50 Hz Tip material Cauciuc Prize încorporabile Gradul de protecții (IP) IP44 Curent (A) 16 A	
Priză exterioară fără cablu 16 A 3 * 1.5 mm ²	MGP141	Turcia	Makel	Secțiune 1.5 mm ² Număr prize 4 Lungimea cablului fără cablu Gradul de protecție (IP) IP20 Curent (A) 16 A Numărul de fire 3 * Tensiune (V) 250 V Tip cu împământare	Secțiune 1.5 mm ² Număr prize 4 Lungimea cablului fără cablu Gradul de protecție (IP) IP20 Curent (A) 16 A Numărul de fire 3 * Tensiune (V) 250 V Tip cu împământare	
Fișă 16 A	E7200-02	China	Elmos	Nr. Poli 2P+N Tensiune (V) 250 V Curent (A) 16 A/25 A	Nr. Poli 2P+N Tensiune (V) 250 V Curent (A) 16 A/25 A	
Fisă 2P+E 16 A/25 A 250 V	ORAE13222	China	Orno	Nr. Poli 2P+E Tensiune (V) 250 V , Curent (A) 16 A/25 A	Nr. Poli 2P+E Tensiune (V) 250 V , Curent (A) 16 A/25 A	

Lotul nr. 2 Accesorii întreruptoare automate și lăzi p/u control						
Siguranța fuzibilă 160 A	HRT161160	China	Himel	Curent (A) 160 A Tensiune (V) 690 V Model echivalent RT16-1 PPN-35 G.1	Curent (A) 160 A Tensiune (V) 690 V	
Siguranța fuzibilă 100 A	HRT160100			Curent (A) 100 A Tensiune (V) 690 V Echivalent Model RT16-0 PPN-33 G.0	Curent (A) 100 A Tensiune (V) 690 V	
Siguranța fuzibilă 63 A	HRT16063			Curent (A) 63 A Tensiune (V) 690 V Echivalent Model RT16-0 PPN-33 G.0	Curent (A) 63 A Tensiune (V) 690 V	
Siguranță 31.5 A 10 kV	PT 011-10-31.5A-31.5	China	Kasan	Curent (A) 31.5 A Tensiune (V) 10 kV Dimensiuni (L x W x H x Ø) 418 x 56 mm echivalent Model PT 011 Tip material Cuarț	Curent (A) 31.5 A Tensiune (V) 10 kV Dimensiuni (L x W x H x Ø) 418 x 56 mm echivalent Model PT 011 Tip material Cuarț	
Cutie control	ABS	China	PowMr	Gradul de protecții (IP) IP66 Dimensiuni (L x W x H x Ø) 400 x 500 x 180 mm Tip material Plastic	Gradul de protecții (IP) IP66 Dimensiuni (L x W x H x Ø) 400 x 500 x 180 mm Tip material Plastic	
Lotul nr. 4 Iluminare						
Projector LED 30 W	PARDUS-30	Turcia	Horoz	Soclu LED Temperatura culoare (K) 6500 K Puterea (W) 30 W Tensiune (V) 220 - 240 V Flux luminos (lm) 2400 lm Dimensiuni (L x W x H x Ø) 12 x 18 cm Gradul de protecții (IP) IP65 Unghi (grade) 120 °	Soclu LED Temperatura culoare (K) 6400 K Puterea (W) 30 W Tensiune (V) 220 - 240 V Flux luminos (lm) 2400 lm Dimensiuni (L x W x H x Ø) 12 x 18 cm Gradul de protecții (IP) IP65 Unghi (grade) 120 °	
Projector LED 50 W	PARDUS-50			Soclu LED Temperatura culoare (K) 6500 K Puterea (W) 50 W Tensiune (V) 220 - 240 V Flux luminos (lm) 4000 lm Dimensiuni (L x W x H x Ø) 16.5 x 23 cm Gradul de protecții (IP) IP65 Unghi (grade) 120°	Soclu LED Temperatura culoare (K) 6400 K Puterea (W) 50 W Tensiune (V) 220 - 240 V Flux luminos (lm) 4000 lm Dimensiuni (L x W x H x Ø) 16.5 x 23 cm Gradul de protecții (IP) IP65 Unghi (grade) 120°	
Projector 70 W	FL107	China	Elmos	Temperatura culoare (K) 6500 K Puterea (W) 70 W Flux luminos (lm) 6300 lm Gradul de protecție (IP) IP65 Soclu LED	Temperatura culoare (K) 6500 K Puterea (W) 70 W Flux luminos (lm) 6300 lm Gradul de protecție (IP) IP65 Soclu LED	

Bec led	MLNT1030 2765	China	Milanlux	Soclu E27 Temperatura culoare (K) 6500 K Puterea (W) 30 W Tensiune (V) 220 - 240 V Durata medie de viață (h) + 25000 h Flux luminos (lm) 2700 lm Dimensiuni (L x W x H x Ø) 220 x 120 mm	Soclu E27 Temperatura culoare (K) 6500 K Puterea (W) 30 W Tensiune (V) 220 - 240 V Durata medie de viață (h) + 25000 h Flux luminos (lm) 3000 lm Dimensiuni (L x W x H x Ø) 220 x 120 mm	
Bec led 15 W	LB 1160081527	China	Elmos	Temperatura culoare (K) 2700 K Puterea (W) 15 W Tensiune (V) 220 - 240 V Durata medie de viață (h) +30000 h Clasa energetică A+ Soclu E27	Temperatura culoare (K) 2700 K Puterea (W) 15 W Tensiune (V) 220 - 240 V Durata medie de viață (h) +30000 h Clasa energetică A+ Soclu E27	
Bec led 18W	SNA 65182740			Temperatura culoare (K) 4200 K Tensiune (V) 220 - 240 V Flux luminos (lm) 1600 lm Dimensiuni (L x W x H x Ø) 148 x 80 mm Durata medie de viață (h) + 25000 h Puterea (W) 18 W Clasa energetică A+ Soclu E27	Temperatura culoare (K) 4000 K Tensiune (V) 220 - 240 V Flux luminos (lm) 1600 lm Dimensiuni (L x W x H x Ø) 148 x 80 mm Durata medie de viață (h) + 25000 h Puterea (W) 18 W Clasa energetică A+ Soclu E27	
Felinar LED exterior	HAZEL-32	Turcia	Horoz	Puterea (W) 32 W Tensiune (V) 220 - 240 V Dimensiuni (L x W x H x Ø) 380 x 55 mm Soclu SMD LED Gradul de protecție (IP) IP20 Temperatura culoare (K) 6400 K Flux luminos (lm) 2240 lm Echivalent model HAZEL-32	Puterea (W) 32 W Tensiune (V) 220 - 240 V Dimensiuni (L x W x H x Ø) 380 x 55 mm Soclu SMD LED Gradul de protecție (IP) IP20 Temperatura culoare (K) 6400 K Flux luminos (lm) 2240 lm	
Plafoniera	DS-MX- 702A	China	Elmos	Soclu LED Puterea (W) 32 W Tensiune (V) 220 - 240 V Dimensiuni (L x W x H x Ø) 50 cm Gradul de protecție (IP) IP20 Temperatura culoare (K) 2800/4000/6500 K Culoare Negru Echivalent model DS-MX-702A	Soclu LED Puterea (W) 32 W Tensiune (V) 220 - 240 V Dimensiuni (L x W x H x Ø) 50 cm Gradul de protecție (IP) IP20 Temperatura culoare (K) 2800/4000/6500 K Culoare Negru	
Corp de iluminat cu senzor	AC000W07 001	Turcia	Makel	Soclu E27 Puterea (W) 25 W Tensiune (V) 220 - 240 V Flux luminos (lm) 840 lm Dimensiuni (L x W x H x Ø) 220 x 98 mm	Soclu E27 Puterea (W) 25 W Tensiune (V) 220 - 240 V Flux luminos (lm) 840 lm Dimensiuni (L x W x H x Ø) 220 x 98 mm	

				Număr de socluri 2 Echivalent model AC 00.0W-07001	Număr de socluri 2	
Proector LED cu panou solar	TIGER-100	Turcia	Horoz	Durata medie de viață (h) +50000 Culoare Negru Soclu LED Temperatura culoare (K) 6400 K Puterea (W) 100 W Tensiune (V) 220 - 240 V Flux luminos (lm) 1500 lm Dimensiuni (L x W x H x Ø) 320 x 280 x 85 mm Gradul de protecție (IP) IP65 Unghi (grade) 120° Echivalent model TIGER-100	Durata medie de viață (h) +50000 Culoare Negru Soclu LED Temperatura culoare (K) 6400 K Puterea (W) 100 W Tensiune (V) 220 - 240 V Flux luminos (lm) 1500 lm Dimensiuni (L x W x H x Ø) 320 x 280 x 85 mm Gradul de protecție (IP) IP65 Unghi (grade) 120°	
Lotul nr. 6 Sisteme de ventilare						
Ventilator	Vents K 14W (30292)	Turcia	Vents	Debit de aer 95 m3/h Turații la mersul în gol + 2300 rot/min Puterea (W) + 14 W Tensiune (V) 220 - 240 V Gradul de protecție (IP) IP34	Debit de aer 95 m3/h Turații la mersul în gol + 2300 rot/min Puterea (W) + 14 W Tensiune (V) 220 - 240 V Gradul de protecție (IP) IP34	
Lotul nr. 7 Lampă bactericidă						
Lampa bactericida	UV001	China	Elmos	Lampa bactericidă OBB 30P fără OZONE FREE, destinată dezinfectării suprafețelor și cuantizării aerului în încăperi de până la 35 m². Mașină portabilă de cuarț completă cu o lampă, puterea de iradiere 200-280 nm.	Lampa bactericidă OBB 30P fără OZONE FREE, destinată dezinfectării suprafețelor și cuantizării aerului în încăperi de până la 40 m². Mașină portabilă de cuarț completă cu o lampă, puterea de iradiere 200-280 nm.	

Semnat: **semnătură electronică**

Numele, Prenumele: **Scobioală Eugeniu**

În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **EURO LIGHT SRL**

Adresa: **MD-2075, mun. Chișinău, bd. Mircea cel Batrîn nr.34 bl.1 ap.19**

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 4, 9, 10]

Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP.
Obiectul achiziției: <i>Iluminare și accesorii pentru iluminare în ÎM „Gradina Zoologică</i>

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Canti tatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificați e bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Bunuri/servicii								
Lotul nr. 1 Accesorii prize și întrerupătoare									
31500000-1	Cadru de montaj	buc.	10,000	60,00	72,00	600,00	720,00	Livrarea timp de 20 zile de la semnarea contractului	
	Întreruptor automat HDB3WL 1P 16	buc.	10,000	22,50	27,00	225,00	270,00		
	Întreruptor automat 1P 20 A 240/415 V C	buc.	10,000	22,50	27,00	225,00	270,00		
	Întreruptor automat 1P 25 A 240/415 V C	buc.	10,000	22,50	27,00	225,00	270,00		
	Întreruptor automat 3P 25 A 240/415 V C	buc.	5,000	70,00	84,00	350,00	420,00		
	Întreruptor automat 3P 40 A 240/415 V C	buc.	5,000	70,00	84,00	350,00	420,00		
	Sondă pentru tras cablu	buc.	1,000	135,00	162,00	135,00	162,00		
	Întrerupător variator de tensiune 60W -600W	buc.	20,000	175,00	210,00	3500,00	4200,00		
	Întrerupător variator de tensiune 40 -600W	buc.	10,000	430,00	516,00	4300,00	5160,00		
	Întrerupător cap -scară 10A	buc.	10,000	32,50	39,00	325,00	390,00		
	Întrerupător unitar CRUCE cu clemă 10A/250V	buc.	5,000	45,00	54,00	225,00	270,00		
	Întrerupător cu clemă 10A	buc.	10,000	27,50	33,00	275,00	330,00		
	Întrerupător dublu	buc.	10,000	32,50	39,00	325,00	390,00		
	Priză unitară euro	buc.	15,000	30,00	36,00	450,00	540,00		
	Priză dublă	buc.	10,000	47,50	57,00	475,00	570,00		
	Ramă dublă	buc.	5,000	20,00	24,00	100,00	120,00		
	Ramă dublă	buc.	6,000	20,00	24,00	120,00	144,00		
	Ramă triplă	buc.	6,000	27,50	33,00	165,00	198,00		
	Ramă triplă	buc.	6,000	27,50	33,00	165,00	198,00		
	Prize 16 A 250 V	buc.	10,000	30,00	36,00	300,00	360,00		
	Priză fixă 2P+Z	buc.	10,000	45,00	54,00	450,00	540,00		
	Priză mobilă	buc.	10,000	47,50	57,00	475,00	570,00		
	Priză mobilă 16 A 220 V	buc.	10,000	60,00	72,00	600,00	720,00		
	Priză exterioară fără cablu 16 A 3 * 1.5 mm²	buc.	10,000	45,00	54,00	450,00	540,00		
	Fișă 16 A	buc.	20,000	7,50	9,00	150,00	180,00		
Fisă 2P+E 16 A/25 A 250 V	buc.	20,000	22,50	27,00	450,00	540,00			
TOTAL Lot 1						15410.00	18492.00		

Lotul nr. 2 Accesorii întreruptoare automate și lăzi p/u control							
31500000-1	Siguranța fuzibilă 160 A	buc.	3,000	75,00	90,00	225,00	270,00
	Siguranța fuzibilă 100 A	buc.	3,000	47,50	57,00	142,50	171,00
	Siguranța fuzibilă 63 A	buc.	3,000	47,50	57,00	142,50	171,00
	Siguranță 31.5 A 10 kV	buc.	10,000	170,00	204,00	1700,00	2040,00
	Cutie control	buc.	1,000	425,00	510,00	425,00	510,00
TOTAL Lot 2						2635,00	3162,00
Lotul nr. 4 Iluminare							
31500000-1	Projector LED 30 W	buc.	10,000	85,00	102,00	850,00	1020,00
	Projector LED 50 W	buc.	10,000	115,00	138,00	1150,00	1380,00
	Projector 70 W	buc.	5,000	150,00	180,00	750,00	900,00
	Bec led	buc.	20,000	85,00	102,00	1700,00	2040,00
	Bec led 15 W	buc.	20,000	25,00	30,00	500,00	600,00
	Bec led 18W	buc.	20,000	35,00	42,00	700,00	840,00
	Felinar LED exterior	buc.	2,000	175,00	210,00	350,00	420,00
	Plafoniera	buc.	2,000	575,00	690,00	1150,00	1380,00
	Corp de iluminat cu senzor	buc.	2,000	175,00	210,00	350,00	420,00
	Projector LED cu panou solar	buc.	2,000	715,00	858,00	1430,00	1716,00
TOTAL Lot 4						8930,00	10716,00
Lotul nr. 6 Sisteme de ventilare							
31500000-1	Ventilator	buc.	6,000	185,00	222,00	1110,00	1332,00
TOTAL Lot 6						1110,00	1332,00
Lotul nr. 7 Lampă bactericidă							
31500000-1	Lampa bactericida	buc.	4,000	850,00	1020,00	3400,00	4080,00
TOTAL Lot 7						3400,00	4080,00

Semnat: **semnătură electronică**

Numele, Prenumele: **Scobioală Eugeniu**

În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **EURO LIGHT SRL**

Adresa: **MD-2075, mun. Chișinău, bd. Mircea cel Batrîn nr.34 bl.1 ap.19**