

LISTA CU CANTITATILE LUCRARI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat **Primaria com.Lebedenco**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria com.Lebedenco**
3. Obiectul achizițiilor **Lucrari de betonarea a drumurilor (pe sectoare) la s.Ursoaia com.Lebedenco r.Cahul**

Коэффициент к осн. зарплате=1,00

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Drum din beton str.Molodeojnaia Ltot=250m		
1	TsC03A2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos, descarcare in depozit teren catg. I	100 m3	0,75
2	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel puțin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	1,50
3	DA03A	Scarificarea manuala a platformei drumului	m3	18,00
4	RCsA08A	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc	m3	125,00
5	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	187,50
6	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	1,25
7	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (piatra sparta fr.31.5-63mm grosimea strat 15cm +acostament pe parti 0.5m)	m3	225,00
8	CB01B Kman=0.5	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile Scindura rasinoasa 150*30mm Ltot=500m Vtot=2.25m3;Scindura rasinoasa 50*50mm Ltot=250m Vtot=0.625m3)	m2	75,00
9	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi Plasa VR 150*150*4mm	kg	1 650,00

1	2	3	4	5
10	DA14A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile C20/25 M300 Stot=1250m ² ; grosimea 15cm;strat hidroizolant pelicula culoarea intunecata 80mkr,2 straturi+coeficientul de suprapunere1.15 Stot=1437.5m ² ;Scinduri rasinoase bitumate 5000*150*25mm 12buc Vtot=0.225m ³)	m ³	187,50
2. Drum din beton str.Bogdan Hmelnitki Ltot=90m				
11	TsC03A2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos, descarcare in depozit teren catg. I	100 m ³	0,225
12	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m ³	0,54
13	DA03A	Scarificarea manuala a platformei drumului	m ³	5,00
14	RCsA08A	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc	m ³	45,00
15	TsC17A	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I	100 m	0,90
16	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	50,00
17	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m ³	0,75
18	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (piatra sparta fr.31.5-63mm grosimea strat 15cm + acostament pe parti 0.5m)	m ³	81,00
19	CB01B Kman=0.5	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile Scindura rasinoasa 150*30mm Ltot=180m Vtot=0.81m ³ ;Scindura rasinoasa 50*50mm Ltot=90m Vtot=0.225m ³)	m ²	27,00

1	2	3	4	5
20	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi Plasa VR 150*150*4mm	kg	594,00
21	DA14A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile C20/25 M300 Stot=450m ² ; grosimea 15cm; strat hidroizolant pelicula culoarea intunecata 80mkr, 2 straturi+coeficientul de suprapunere 1.15 Stot=517.5m ² ; Scinduri rasinoase bitumate 5000*150*25mm 4buc Vtot=0.075m ³)	m ³	67,50
3. Drum din beton str.Sadovaia Ltot=50m				
22	TsC03A2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos, descarcare in depozit teren catg. I	100 m ³	0,41
23	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m ³	0,14
24	DA03A	Scarificarea manuala a platformei drumului	m ³	10,00
25	RCsA08A	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc	m ³	6,00
26	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	50,00
27	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m ³	0,50
28	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (piatra sparta fr.31.5-63mm grosimea strat 15cm + acostament pe parti 0.5m)	m ³	48,75
29	CB01B Kman=0.5	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile Scindura rasinoasa 150*30mm Ltot=100m Vtot=0.45m ³ ; Scindura rasinoasa 50*50mm Ltot=100m Vtot=0.25m ³)	m ²	15,00
30	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi Plasa VR	kg	363,00

1	2	3	4	5
		150*150*4mm		
31	DA14A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile C20/25 M300 Stot=275m ² ; grosimea 15cm; strat hidroizolant pelicula culoarea intunecata 80mkr, 2 straturi+coeficientul de suprapunere 1.15 Stot=316.25m ²)	m ³	41,25
		4. Betonarea portiunii de drum de acces spre cimitirul moldovenesc din Ursoaia Ltot=40m		
32	TsC03A2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos, descarcare in depozit teren catg. I	100 m ³	0,25
33	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m ³	0,10
34	DA03A	Scarificarea manuala a platformei drumului	m ³	8,00
35	RCsA08A	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc	m ³	4,00
36	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	15,00
37	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m ³	0,11
38	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (piatra sparta fr.31.5-63mm grosimea strat 15cm + acostament pe parti 0.5m)	m ³	36,00
39	CB01B Kman=0.5	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile Scindura rasinoasa 150*30mm Ltot=80m Vtot=0.36m ³ ; Scindura rasinoasa 50*50mm Ltot=80m Vtot=0.20m ³)	m ²	12,00
40	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi Plasa VR 150*150*4mm	kg	264,00
41	DA14A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si	m ³	30,00

1	2	3	4	5
		platforme carosabile C20/25 M300 Stot=200m ² ; grosimea 15cm; strat hidroizolant pelicula culoarea intunecata 80mkr, 2 straturi+coeficientul de suprapunere 1.15 Stot=230m ²)		
		5. Transportarea cu tral		
42	DI70A	Transportarea cu tral a compactorului auto cu rulouuri pina 25t. Nota- in calcul se va folosi norma adoptata p/u tral a bazei normative DI70A=0.14 ut-h (reese din suma a T150=0.07ut-h si RUM8=0.07ut-h)	1 km	26,00
43	DI70A	Transportarea cu tral a autogreiderul cu capacitatea 175CP. Nota- in calcul se va folosi norma adoptata p/u tral a bazei normative DI70A=0.14 ut-h (reese din suma a T150=0.07ut-h si RUM8=0.07ut-h)	1 km	26,00

Intocmit

Chiosa G.

(funcția, semnătura)

Verificat

Cretu D.

(funcția, semnătura)

