

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: <i>ocds-b3wdp1-MD-1680257946187(21077260)</i>
Obiectul achiziției: <i>Achiziționarea de sistem de supraveghere video (videoregistratoare, camere video, instalarea și configurarea echipamentelor de supraveghere). IMSP Spitalul de Psihiatrie Bălți</i>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
NVR-16 canale	DS-7616NI-I2	China	HikVision	16ch IP Network Video Recorder pentru camere IP, H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4. 160Mbs inbound bandwidth, 128 Remote connections, Outgoing bandwidth 256 Mbs, înregistrare până la rezoluția de 12MP/camera, Maximum 16 camere IP, playback sincron local 16x1080p, audio IN/OUT 1/1, vizualizare prin rețea FullHD, înregistrează pe 2 HDD SATA neincluse, capacitate maximă/disc HDD 10TB, ieșire HDMI 4K UltraHD 3840 × 2160 pixeli și VGA (FullHD 1080p, 1920x1080pixeli), Alarm in/out 4/1, 1 x USB3.0, 1 x USB2.0, 1RJ-45 10/100/1000Mbps self-adaptive Ethernet interface; 1U case, 19", alimentare 12Vcc, ONVIF ready; direct accesibil prin iPhone, android; direct accesibil de pe PC-uri	16ch IP Network Video Recorder pentru camere IP, H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4. 160Mbs inbound bandwidth, 128 Remote connections, Outgoing bandwidth 256 Mbs, înregistrare până la rezoluția de 12MP/camera, Maximum 16 camere IP, playback sincron local 16x1080p, audio IN/OUT 1/1, vizualizare prin rețea FullHD, înregistrează pe 2 HDD SATA neincluse, capacitate maximă/disc HDD 10TB, ieșire HDMI 4K UltraHD 3840 × 2160 pixeli și VGA (FullHD 1080p, 1920x1080pixeli), Alarm in/out 4/1, 1 x USB3.0, 1 x USB2.0, 1RJ-45 10/100/1000Mbps self-adaptive Ethernet interface; 1U case, 19", alimentare 12Vcc, ONVIF ready; direct accesibil prin iPhone, android; direct accesibil de pe PC-uri	

Camera Video IP exterioară	DS- 2CD1047G0-L	China	HikVisio n	4 megapixel, ColorVu imagini color 24/7 (color si pe timp de noapte), senzor: 1/2.7" Progressive Scan CMOS, rezolutie: 2560 × 1440@20fps, iluminare: Color: 0.001 Lux @ (F1.0, AGC ON), lentila: 2.8mm, unghi vizualizare: horizontal FOV 102°, vertical FOV 56°, diagonal FOV 127°, distanta iluminare: 30 metri, Digital WDR/BLC/ HLC/3D DNR, compresie video: H.265+/H.265/H.264+/H.264, interfata retea: 1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet port, alimentare: 12 VDC si PoE: 802.3af, IP67, temperatura de functionare: - 30 °C to 60 °C	4 megapixel, ColorVu imagini color 24/7 (color si pe timp de noapte), senzor: 1/2.7" Progressive Scan CMOS, rezolutie: 2560 × 1440@20fps, iluminare: Color: 0.001 Lux @ (F1.0, AGC ON), lentila: 2.8mm, unghi vizualizare: horizontal FOV 102°, vertical FOV 56°, diagonal FOV 127°, distanta iluminare: 30 metri, Digital WDR/BLC/ HLC/3D DNR, compresie video: H.265+/H.265/H.264+/H.264, interfata retea: 1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet port, alimentare: 12 VDC si PoE: 802.3af, IP67, temperatura de functionare: - 30 °C to 60 °C	
Camera Video IP interioară sunet/video	DS- 2CD1357G0- LUF	China	HikVisio n	2 megapixel, imagini color 24/7 (color si pe timp de noapte), progressive scan CMOS, senzor: 1/2.7". Rezolutie: 1920*1080@30fps/720P@30fps. Compresie video: H.265+/H.265/H.264/MJPEG. Iluminare minima: 0.01 Lux @ (F1.2 AGC ON) 0.028 lux @(F2.0 AGC ON. Lentila: 2.8mm unghi vizualizare 114, Interfata comunicare: RJ45 10/100Mb/s. distanta detectie 10m. Audio: G.711/G.722.1/G.726/MP2L2, bidirectional. Alimentare: 12 V DC Â± 25% PoE (802.3af); consum max. 7W. Temperatura de operare: -10°C to +40°C	5 megapixel, imagini color 24/7 (color si pe timp de noapte), progressive scan CMOS, senzor: 1/2.7". Rezolutie: 1920*1080@30fps/720P@30fps. Compresie video: H.265+/H.265/H.264/MJPEG. Iluminare minima: 0.01 Lux @ (F1.2 AGC ON) 0.028 lux @(F2.0 AGC ON. Lentila: 2.8mm unghi vizualizare 114, Interfata comunicare: RJ45 10/100Mb/s. distanta detectie 10m. Audio: G.711/G.722.1/G.726/MP2L2, bidirectional. Alimentare: 12 V DC Â± 25% PoE (802.3af); consum max. 7W. Temperatura de operare: -10°C to +40°C	
HDD	WD80PURX	Tailan da	Western Digital	3.5" HDD 8.0TB-SATA-256MB	3.5" HDD 8.0TB-SATA-256MB	
Dulap 19"	LA6818	X	X	Dulap server pentru 9 unitati. 600*800*1000	Dulap server pentru 9 unitati. 600*800*1000	

Monitor Video	DS-D5032QE	China	HikVision	27.0 IPS LED Bordless Black (5ms, 1000 l, 300cd, 1920x1080, 178°/178°, VGA, HDMI, Low blue light, VESA)	31.5 LED backlit technology with full HD 1920x1080 16.7 million color, display picture perfectly (5ms, 1000 l, 300cd, 1920x1080, 178°/178°, VGA, HDMI, Low blue light, VESA), Build-in speaker, Audio 5W*2
Smart UPS 2000VA	APC Back-UPS BX2200MI-GR 2200VA/1200W	China	APC	Back-UPS 2200VA/1200W, 230V, AVR, USB, RJ-45, 4*Schuko Sockets	Back-UPS 2200VA/1200W, 230V, AVR, USB, RJ-45, 4*Schuko Sockets
Set de montare	X	X	X	Materiale de consum	Materiale de consum
Switch 48Port	LANITRON LSS-7700G-48T4F-L3M 48-POE PORT 10/100/1000MB PS+ 4 10G SFP	X	X	Gigabit, PoE, SMAR, SNMP, VLAN, BONDING	Gigabit, PoE, SMAR, SNMP, VLAN, BONDING
Servicii de montare	Servicii	Moldova	IS "Servicii Paza" a MAI	Sisitemul de supraveghere video trebuie sa fie cablat si montat cu cunoasterea topologiei retelei existente, - lucrările de cablaj strict marcat pe partea de intrare in patch-panel, lucrările de montare exterior cu folosire după caz, cablu canal sau teava gofrata, cablu cupru de tip exterior după caz cu suport de otel. Lucrările se vor finisa după configurarea întregului sistem.	Sisitemul de supraveghere video trebuie sa fie cablat si montat cu cunoasterea topologiei retelei existente, - lucrările de cablaj strict marcat pe partea de intrare in patch-panel, lucrările de montare exterior cu folosire după caz, cablu canal sau teava gofrata, cablu cupru de tip exterior după caz cu suport de otel. Lucrările se vor finisa după configurarea întregului sistem.
TOTAL					

Semnat: S. Sava Numele, Prenumele: Sergiu SAVA În calitate de: Director General

Ofertantul: ÎS «Servicii Paza» a MAI Adresa: Chişinău str.M. Varlaam, 79

8/25 8/25 8/25 8/25 8/25
DPT: B. Mitro