

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1722950705944 din 08.08.2024
Obiectul achiziției 31710000-6 - Echipament electronic

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
36 . Carcasă pentru HDD	NT07WH12-30AC	China	Netac	- form factor: 2.5"; - interfață de conectare: USB 3.1/ type C; - interfață internă: SATA	Netac WH12 2.5 SATA to USB3.0 External HDD/SSD Case, Slide Aluminum Cover, with USB3.0 A to C cable	
37 . Unitate SSD de 240 Gb	NT01NV3000-250-E4X	China	Netac	- -form factor: M.2; - capacitate: minim 240 GB; - interfața de conectare: M.2 NVMe; - viteză de citire: minim 3000 MB/s; - viteză de înscris: minim 1300 MB/s	Netac NV3000 PCIe 3 x4 M.2 2280 NVMe 3D NAND SSD 250GB, R/W up to 3000/1400MB/s, with heat sink	
38. Unitate SSD de 480 Gb	N535S	China	Netac	- form factor: 2.5"; - interfață de conectare: SATA; - volum: minim 480 Gb; - viteză de înscris: minim 400 Mb/s	Netac N535S 2.5 SATAIII 3D NAND SSD 480GB, R/W up to 540/490MB/s	
40 Card de memorie Micro SD 64 Gb	NT02P500PRO-064G-S	China	Netac	- clasă de performanță: 10, V30; - tip flash: 3D NAND; - volum: 32Gb; - consecutivitate de citire/înscris: până la 100/ 40Mbps; - temperatură de lucru: -25° - +85°C	Netac P500 Extreme Pro MicroSDXC 64GB V30/A1/U3 up to 100MB/s	
41 Card de memorie Micro SD 256 Gb	NT02P500PRO-256G-S	China	Netac	- clasă de performanță: 10, V30; - tip flash: 3D NAND; - volum: 256Gb;	Netac P500 Extreme Pro MicroSDXC 256GB V30/A1/U3 up to 100MB/s	

				- consecutivitate de citire/ înscrisoare: până la 100/ 60Mbps; - temperatură de lucru: -25° - +85°C	
42 Memorie operativă DDR3	NTBSD3P16SP-08	China	Netac	- tip: DDR3; - volum: minim 8 Gb; - frecvență: minim 1600 MHz	Netac Basic DDR3-1600 8G C11 UDIMM 240-Pin DDR3 / PC DDR3-1600 PC3-12800
43 Memorie operativă DDR4	NTBSD4P32SP-08	China	Netac	- tip: DDR4; - volum: minim 8 Gb; - frecvență: minim 2666 MHz; - latență: maxim 19CL	Netac Basic DDR4-3200 8G C16 UDIMM 288-Pin DDR4 / PC DDR4-3200 PC4-25600
44 Memorie operativă DDR5	NTZED5P66DP-32S	China	Netac	- tip memorie: DDR5; - volum: minim 32Gb; - frecvență: minim 5600 MHz; - latență: maxim 36CL.	Z RGB DDR5-7200 32GB (16GBx 2) C34 Silver U-DIMM 288-Pin DDR5 / PC DDR5-7200 PC5-57600
50 Baterie 3V	49533	TW	Verbatim	- echivalent CR2032; - lithium; - tensiune de ieșire: 3V .	LITHIUM BATTERY CR2032 3V 4 PACK

Data completării 09.09.2024

Numele, Prenumele: Vladimir Gomjin În calitate de: Administrator
Ofertantul: Creit S.R.L. Adresa: str. Florilor, 1, mun. Chisinau, MD2068

