

**Lucrări de reparație privind
ajustarea condițiilor de acces în
sediile Curții Supreme de Justiție
pentru persoanele cu dizabilitați.**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-2-2

Valoarea de deviz 224 971,09 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demolare				
1	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg	126,00	2,78 2,52	350,03 317,52
2	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	19,60	33,51 32,76	656,80 642,10
3	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	19,60	13,20 12,60	258,72 246,96
4	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	2,60	373,95 371,70	972,27 966,42
5	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	6,70	56,34 55,44	377,48 371,45
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	7,00	11,49 11,34	80,43 79,38
7	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	13,00	67,42 67,20	876,52 873,60
8	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (lambri)	m2	8,10	10,50 10,50	85,05 85,05

1	2	3	4	5	6	7
9	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	32,30	30,54 30,24	986,44 976,75
10	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	32,30	8,01 7,56	258,72 244,19
11	RpCS19E	Demontari: asfalt la trotuare, turnat pe beton	m2	44,00	7,14 7,14	314,16 314,16
12	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	1,00	162,48 161,28	162,48 161,28
13	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, MDF.)	m2	1,90	17,64 17,64	33,52 33,52
14	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (pragul exterior)	m2	1,70	33,51 32,76	56,97 55,69
15	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	1,70	13,20 12,60	22,44 21,42
16	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	0,68	373,95 371,70	254,29 252,76
17	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	43,60	11,49 11,34	500,96 494,42
18	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	10,00	11,49 11,34	114,90 113,40
19	RpCS19E	Demontari: asfalt la trotuare, turnat pe beton	m2	57,00	7,14 7,14	406,98 406,98
20	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	12,30	373,95 371,70	4 599,59 4 571,91
21	RCsU09B	Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg	t	71,44	33,60 33,60	2 400,38 2 400,38

1	2	3	4	5	6	7
22	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	71,44	46,62 46,62	3 330,53 3 330,53
23	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	71,44	30,96 0,00	2 211,78 0,00
24	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,38	25,86 15,96	9,83 6,06
		Total Demolare Inclusiv salariu				19 321,26 16 965,93
		2. Coridor				
25	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U6 (termoizolant)	m2	2,00	3 211,26 184,80	6 422,52 369,60
26	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m MDF	m2	2,00	3 098,43 75,60	6 196,85 151,20
27	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp B 7,5 gr.100,,130mm	m2	10,40	136,14 37,80	1 415,86 393,12
28	CG22A5 K=1,5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2	10,40	16,00 0,63	166,45 6,55
29	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,40	74,46 29,40	774,38 305,76

1	2	3	4	5	6	7
30	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	10,40	24,87 10,08	258,65 104,83
31	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 - rugoasa	m2	10,40	388,37 105,00	4 039,05 1 092,00
32	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	15,00	90,75 21,00	1 361,21 315,00
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor „Betogrund,,	m2	10,00	4,66 1,26	46,60 12,60
34	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	10,00	95,39 64,26	953,85 642,60
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor „ Supraton LUX,,	m2	10,00	5,11 1,26	51,10 12,60
36	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,00	28,40 23,10	284,05 231,00
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,00	44,90 23,10	449,00 231,00
38	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida	m2	43,60	109,17 50,40	4 759,81 2 197,44
39	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2	43,60	27,80 8,40	1 212,08 366,24

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
40	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 3mm	m2	43,60	95,39 64,26	4 158,79 2 801,74
41	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	-43,60	38,04 26,04	-1 658,54 -1 135,34
42	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	43,60	28,40 23,10	1 238,44 1 007,16
43	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti „Tinc„, siliconic	m2	43,60	143,36 51,24	6 250,50 2 234,06
44	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (otcos)	m	7,40	32,10 27,72	237,52 205,13
45	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 3mm	m2	3,70	95,39 64,26	352,93 237,76
46	CF53B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	-3,70	38,04 26,04	-140,75 -96,35
47	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti „ Tinc „, siliconic	m2	3,70	143,36 51,24	530,43 189,59

1	2	3	4	5	6	7
48		Rampa nr.2	buc	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
49	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Sapa gr.40mm . M150	m2	7,00	74,46 29,40	521,22 205,80
50	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	7,00	24,87 10,08	174,09 70,56
51	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 - rugoasa	m2	7,00	388,37 105,00	2 718,59 735,00
52		Curtea nr.3 S=37m2	buc	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
53	TsC54C	Strat de fundatie din pietris 200,,300mm	m3	9,25	392,88 41,58	3 634,14 384,62
54	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 60mm	m2	37,00	221,55 25,03	8 197,42 926,18
55	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare Balustrada nr.1	kg	33,40	59,64 8,82	1 992,08 294,59
56	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,03	472,91 270,48	14,19 8,11
57	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele	buc	8,00	37,89 7,14	303,12 57,12

1	2	3	4	5	6	7
		de beton, avind grosimea de 30 cm				
		Total Coridor Inclusiv salariu				56 915,61 14 557,27
		3. WC				
58	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U6 (termoizolant)	m2	2,00	3 211,12 184,80	6 422,24 369,60
59	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	0,50	1 620,74 39,48	810,37 19,74
60	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	0,11	42 610,15 1 680,00	4 687,12 184,80
61	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,11	472,93 270,48	52,02 29,75
62	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr.200,,300mm	m3	2,00	392,88 41,58	785,76 83,16
63	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa. B7,5 gr.200,,300mm	m3	1,80	1 438,42 161,70	2 589,15 291,06
64	CC03C	Montare plase sudate la inaltime	kg	56,62	42,52	2 407,43

1	2	3	4	5	6	7
		mai mici sau egale cu 35 m, la placi 3Vr1 100*100			1,26	71,34
65	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Sapa gr.40mm , M150	m2	8,00	74,46 29,40	595,68 235,20
66	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	8,00	24,87 10,08	198,96 80,64
67	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	8,00	68,61 3,36	548,84 26,88
68	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 - rugoasa	m2	8,00	388,37 105,00	3 106,96 840,00
69	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida	m2	25,00	109,17 50,40	2 729,25 1 260,00
70	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	25,00	322,48 102,90	8 062,00 2 572,50

1	2	3	4	5	6	7
71	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	8,10	359,78 106,68	2 914,22 864,11
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor „Supraton LUX,,	m2	8,10	5,11 1,26	41,39 10,21
73	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,10	28,40 23,10	230,08 187,11
74	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,10	44,90 23,10	363,69 187,11
75	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	32,60	105,96 71,40	3 454,30 2 327,64
76	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), Placi de polistiren cu 50gr mm	m2	19,10	221,07 72,16	4 222,41 1 378,18
77	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti „ Tinc silionic,,	m2	32,60	143,36 51,24	4 673,54 1 670,42
78		Acoperis	buc	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
79	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm	m2	9,25	78,32 14,70	724,41 135,97
80	IzF03A1	Bariera contra vaporilor executata	m2	9,25	68,87	637,00

1	2	3	4	5	6	7
		pe suprafete horizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum			3,36	31,08
81	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete horizontale sau inclinate pina la 7% Polisterolciment gr.200mm	m3	1,85	1 943,82 67,62	3 596,07 125,10
82	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete horizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 1 cm	m2	9,25	78,32 14,70	724,41 135,97
83	IzF18A	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete din elemente prefabricate, aplicate in grosime medie de 0,5 cm	m2	-9,25	75,98 33,60	-702,78 -310,80
84	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	0,47	12 199,95 1 011,78	5 733,98 475,54
85	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,20	10 424,53 945,00	2 084,91 189,00
86	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,67	150,61 35,70	100,91 23,92
87	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. Обрешетка (V=0,22m3)	m2	36,00	75,58 19,74	2 721,04 710,64
88	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	0,22	590,11 86,10	129,82 18,94
89	CE30C	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip	m2	36,00	120,16 11,76	4 325,76 423,36

1	2	3	4	5	6	7
		eternit etc., din placi tip PAL de 22 mm grosime OSB gr. 10mm				
90	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Profnastil LK-20	m2	36,00	342,17 65,10	12 318,21 2 343,60
91	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d-100	m	3,10	248,73 14,70	771,06 45,57
92	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	7,00	253,71 12,60	1 775,93 88,20
93		Rampa nr.2 S=11,3m2	buc	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
94	TsC54C	Strat de fundatie din pietris 500...600mm	m3	6,22	392,88 41,58	2 443,71 258,63
95	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B7,5 gr.200...300mm	m3	2,54	1 438,42 161,70	3 653,59 410,72
96	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	11,20	42,52 1,26	476,21 14,11
97	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Sapa gr.40mm, M150	m2	11,30	74,46 29,40	841,40 332,22
98	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	11,30	24,87 10,08	281,03 113,90
99		Curtea nr.3 S=1,6m2	buc	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
100	TsC54C	Strat de fundatie din pietris 200...300mm	m3	0,40	392,88 41,58	157,15 16,63
101	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 60mm	m2	1,60	221,55 25,03	354,48 40,05
102	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	38,00	59,64 8,82	2 266,43 335,16
103	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,04	472,93 270,48	18,92 10,82
		Total WC Inclusiv salariu				94 329,08 18 657,79

	Total	lei	170 565,95
	CNAM	24,00 %	12 043,44
	Cheltuieli de transport	1,00 %	1 172,50
	Cheltuieli de regie	1,00 %	1 837,82
	Beneficiu de deviz	1,00 %	1 856,20
	Total	100,00 +	187 475,90
	TVA	20,00 %	37 495,18
	Total deviz: Inclusiv salariu		224 971,09 50 181,00

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)