

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]						
Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1691396614213 din 7.08.23						
Obiectul achiziției: Jaluzele pentru anul 2023						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
Bunuri						
Jaluzele et.8,14-15 TI,San, secția consultativă (inclusiv montare)						
Lot 1.1Jaluzele tip rulou cu stofă de tip Block Out	Jaluzele tip rulou	RM		Jalizelele "Rulou" să fie de tip Block Out, cu o țesătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 310 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,38 mm. Protecția Solară 100%. Oprise de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Țeavă din fier cu diametrul de 25 mm. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de	Jalizelele "Rulou" să fie de tip Block Out, cu o țesătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 310 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,38 mm. Protecția Solară 100%. Oprise de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Țeavă din fier cu diametrul de 25 mm. Partea	

				încalinare cu strună PVC. Culoarea netransparentă-albă. H-1700mm, L-800mm.	de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea netransparentă-albă. H-1700mm, L-800mm.	
Lot 1.2: Jaluzele tip rulou cu stofă de tip Block Out	Jaluzele tip rulou	RM		Jalizelele "Rulou" să fie de tip Block Out, cu o țesătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 310 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,38 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Țeavă din fier cu diametrul de 25 mm. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea netransparentă-albă. H-1700mm, L-770mm.	Jalizelele "Rulou" să fie de tip Block Out, cu o țesătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 310 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,38 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Țeavă din fier cu diametrul de 25 mm. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea netransparentă-albă. H-1700mm, L-770mm.	
Lot 1.3Jaluzele tip rulou cu stofă de tip Block Out	Jaluzele tip rulou	RM		Jalizelele "Rulou" să fie de tip Block Out, cu o țesătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 310 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,38 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Țeavă din fier cu diametrul de 25 mm. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de	Jalizelele "Rulou" să fie de tip Block Out, cu o țesătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 310 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,38 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Țeavă	

				înclinare cu strună PVC. Culoarea netransparentă-albă. H-1700mm, L-1060mm.	din fier cu diametrul de 25 mm. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea netransparentă-albă. H-1700mm, L-1060mm.	
Lot 1.4: Jaluzele tip rulou cu stofă de tip Block Out	Jaluzele tip rulou			Greutate: minim 165 g/m2. Grosimea stofei: minim 0,30mm. Nivel de transparență: C-75%, antistatică. L-650mm, H-1250mm. Mecanisme albe. Culoarea albă cu diferite nuanțe (la cerințe). Fixarea pe ușă. Stofa categoria II.	Greutate: minim 165 g/m2. Grosimea stofei: minim 0,30mm. Nivel de transparență: C-75%, antistatică. L-650mm, H-1250mm. Mecanisme albe. Culoarea albă cu diferite nuanțe (la cerințe). Fixarea pe ușă. Stofa categoria II.	
Lot 1.5: Jaluzele tip rulou cu stofă de tip Block Out	Jaluzele tip rulou			Jalizelele "Rulou" să fie de tip Block Out, cu o țesătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 310 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,38 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Țeavă din fier cu diametrul de 25 mm. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea netransparentă-albă. H-1700mm, L-670mm.	Jalizelele "Rulou" să fie de tip Block Out, cu o țesătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 310 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,38 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Țeavă din fier cu diametrul de 25 mm. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu strună	

					PVC. Culoarea netransparentă-albă. H-1700mm, L-670mm.	
Lot 1.6: Jaluzele tip rulou cu stofă de tip Block Out	Jaluzele tip rulou			Greutate: minim 165 g/m2. Grosimea stofei: minim 0,30mm. Nivel de transparență: C-75%, antistatică. L-2300mm, H-1850mm. Mecanisme albe. Culoarea albă cu diferite nuanțe (la cerințe). Fixarea pe tavan. Stofa categoria II.	Greutate: minim 165 g/m2. Grosimea stofei: minim 0,30mm. Nivel de transparență: C-75%, antistatică. L-2300mm, H-1850mm. Mecanisme albe. Culoarea albă cu diferite nuanțe (la cerințe). Fixarea pe tavan. Stofa categoria II.	
Lot 1.7: Jaluzele tip rulou cu stofă de tip Block Out	Jaluzele tip rulou			Jalizelele "Rulou" să fie de tip Block Out, cu o țesătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 310 gr./m.p. Densitatea țesăturii 0,38 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Țeavă din fier cu diametrul de 25 mm. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea netransparentă-albă. H-1700mm, L-860mm.	Jalizelele "Rulou" să fie de tip Block Out, cu o țesătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 310 gr./m.p. Densitatea țesăturii 0,38 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Țeavă din fier cu diametrul de 25 mm. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea netransparentă-albă. H-1700mm, L-860mm.	
Lot 1.8: Jaluzele tip rulou cu stofă de tip Block Out	Jaluzele tip rulou			Jalizelele "Rulou" să fie de tip Block Out, cu o țesătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 310 gr./m.p. Densitatea țesăturii	Jalizelele "Rulou" să fie de tip Block Out, cu o țesătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100%	

				minim 0,38 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Țeavă din fier cu diametrul de 25 mm. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea netransparentă-albă. H-1700mm, L-830mm.	polister. Greutate minim 310 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,38 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Țeavă din fier cu diametrul de 25 mm. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea netransparentă-albă. H-1700mm, L-830mm.	
Lot 1.9: Jaluzele tip rulou cu stofă de tip Block Out	Jaluzele tip rulou			Jalizelele "Rulou" să fie de tip Block Out, cu o țesătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 310 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,38 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Țeavă din fier cu diametrul de 25 mm. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea netransparentă-albă. H-1700mm, L-580mm.	Jalizelele "Rulou" să fie de tip Block Out, cu o țesătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 310 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,38 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Țeavă din fier cu diametrul de 25 mm. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea netransparentă-albă. H-1700mm, L-580mm.	
Lot 1.10:	Jaluzele tip rulou			Jalizelele "Rulou" să fie de tip Block Out, cu o țesătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister.	Jalizelele "Rulou" să fie de tip Block Out, cu o țesătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția	

Jaluzele tip rulou cu stofă de tip Block Out				Greutate minim 310 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,38 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Țeavă din fier cu diametrul de 25 mm. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea netransparentă-albă. H-1700mm, L-910mm.	stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 310 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,38 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Țeavă din fier cu diametrul de 25 mm. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea netransparentă-albă. H-1700mm, L-910mm.	
Lot 1.11: Jaluzele tip rulou cu stofă de tip Block Out	Jaluzele tip rulou			Jalizelele "Rulou" să fie de tip Block Out, cu o țăsătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 310 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,38 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Țeavă din fier cu diametrul de 25 mm. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea netransparentă-albă. H-1600mm, L-550mm.	Jalizelele "Rulou" să fie de tip Block Out, cu o țăsătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 310 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,38 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Țeavă din fier cu diametrul de 25 mm. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea netransparentă-albă. H-1600mm, L-550mm.	
Lot 1.12:	Jaluzele tip rulou			Jalizelele "Rulou" să fie de tip Block Out, cu o țăsătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția	Jalizelele "Rulou" să fie de tip Block Out, cu o țăsătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu	

Jaluzele tip rulou cu stofă de tip Block Out				stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 310 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,38 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Țeavă din fier cu diametrul de 25 mm. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea netransparentă-albă. H-1600mm, L-730mm.	prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 310 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,38 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Țeavă din fier cu diametrul de 25 mm. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea netransparentă-albă. H-1600mm, L-730mm.	
Lot 1.13: Jaluzele tip rulou cu stofă de tip Block Out	Jaluzele tip rulou			Jalizelele "Rulou" să fie de tip Block Out, cu o țesătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 310 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,38 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Țeavă din fier cu diametrul de 25 mm. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea netransparentă-albă. H-1600mm, L-700mm.	Jalizelele "Rulou" să fie de tip Block Out, cu o țesătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 310 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,38 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Țeavă din fier cu diametrul de 25 mm. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea netransparentă-albă. H-1600mm, L-700mm.	
Lot 1.14:				Jalizelele "Rulou" să fie de tip Block Out, cu o țesătură specială de calitate înaltă, categoria 5.	Jalizelele "Rulou" să fie de tip Block Out, cu o țesătură specială de calitate	

Jaluzele tip rulou cu stofă de tip Block Out				Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 310 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,38 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Țeavă din fier cu diametrul de 25 mm. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea netransparentă-albă. H-1050mm, L-580mm.	Înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 310 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,38 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Țeavă din fier cu diametrul de 25 mm. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea netransparentă-albă. H-1050mm, L-580mm.	
Lot 1.15: Jaluzele tip rulou cu stofă de tip Block Out	Jaluzele tip rulou			Jalizelele "Rulou" să fie de tip Block Out, cu o țesătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 310 gr./m.p. Densitatea țesături minim 0,38 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Țeavă din fier cu diametrul de 25 mm. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea netransparentă-albă. H-950mm, L-480mm.	Jalizelele "Rulou" să fie de tip Block Out, cu o țesătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 310 gr./m.p. Densitatea țesături minim 0,38 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Țeavă din fier cu diametrul de 25 mm. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea netransparentă-albă. H-950mm, L-480mm.	

Lot 1.16: Jaluzele tip rulou cu stofă de tip Block Out	Jaluzele tip rulou			Jalizelele "Rulou" să fie de tip Block Out, cu o țesătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 310 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,38 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Țeavă din fier cu diametrul de 25 mm. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea netransparentă-albă. H-1520mm, L-650mm.	Jalizelele "Rulou" să fie de tip Block Out, cu o țesătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 310 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,38 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Țeavă din fier cu diametrul de 25 mm. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea netransparentă-albă. H-1520mm, L-650mm.	
Lot 1.17 Jaluzele tip rulou cu stofă de tip Block Out	Jaluzele tip rulou			Jalizelele "Rulou" să fie de tip Block Out, cu o țesătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 310 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,38 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Țeavă din fier cu diametrul de 25 mm. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea netransparentă-albă. H-1520mm, L-760mm.	Jalizelele "Rulou" să fie de tip Block Out, cu o țesătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 310 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,38 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Țeavă din fier cu diametrul de 25 mm. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu strună	

					PVC. Culoarea netransparentă-albă. H-1520mm, L-760mm.	
Lot 1.18 Jaluzele tip rulou cu stofă de tip Block Out	Jaluzele tip rulou			Jalizelele "Rulou" să fie de tip Block Out, cu o țesătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 310 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,38 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Țeavă din fier cu diametrul de 25 mm. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea netransparentă-albă. H-1520mm, L-700mm.	Jalizelele "Rulou" să fie de tip Block Out, cu o țesătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 310 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,38 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Țeavă din fier cu diametrul de 25 mm. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea netransparentă-albă. H-1520mm, L-700mm.	
Lot 1.19 Jaluzele tip rulou cu stofă de tip Block Out	Jaluzele tip rulou			Jalizelele "Rulou" să fie de tip Block Out, cu o țesătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 310 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,38 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Țeavă din fier cu diametrul de 25 mm. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea netransparentă-albă. H-1420mm, L-660mm.	Jalizelele "Rulou" să fie de tip Block Out, cu o țesătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 310 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,38 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Țeavă din fier cu diametrul de 25 mm. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu.	

					Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea netransparentă-albă. H-1420mm, L-660mm.	
Lot 1.20 Jaluzele (rolele) tip Zi-Noapte	Jaluzele (rolele) tip Zi-Noapte			Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1520mm, L-860mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1520mm, L-860mm.	
Lot 1.21 Jaluzele (rolele) tip Zi-Noapte	Jaluzele (rolele) tip Zi-Noapte			Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială.	

				țesături minim i 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0cm. Mecanizm de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1420mm, L-720mm.	Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesături minim i 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0cm. Mecanizm de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1420mm, L-720mm.	
Lot 1.22 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte			Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0cm. Mecanizm de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0cm. Mecanizm de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției	

				sortiment la alegerea beneficiarului. H-1520mm, L-830mm.	benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1520mm, L-830mm.	
Jaluzele et.8 Secția Oftalmologie.						
Lot 1.23 Jaluzele (rolele) tip Zi-Noapte	Jaluzele (rolele) tip Zi-Noapte			Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesături minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-2020mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesături minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-2020mm.	

Lot 1.24 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte			Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 6,1cm. Lățimea secțiunei netransparente 8,0cm. Mecanizm de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-1150mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 6,1cm. Lățimea secțiunei netransparente 8,0cm. Mecanizm de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-1150mm.	
Lot 1.25 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte			Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesături minim i 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 6,1cm. Lățimea secțiunei netransparente 8,0cm. Mecanizm de	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea	

				reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1700mm, L-680mm.	țesături minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1700mm, L-680mm.	
Lot 1.26 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte			Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1220mm, L-580mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu	

					greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1220mm, L-580mm.	
Lot 1.27 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte			Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 6,1cm. Lățimea secțiunei netransparente 8,0cm. Mecanizm de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-450mm, L-680mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 6,1cm. Lățimea secțiunei netransparente 8,0cm. Mecanizm de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-450mm, L-680mm.	
Lot 1.28 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte			Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100%	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului.	

				polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0cm. Mecanizm de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-450mm, L-720mm.	Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0cm. Mecanizm de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-450mm, L-720mm.	
Lot 1.29 Jaluzele (rolele) tip Zi-Noapte	Jaluzele (rolele) tip Zi-Noapte			Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0cm. Mecanizm de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0cm. Mecanizm de reglare de tip Mini, la coborîre sau	

				sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-350mm.	ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-350mm.	
Lot 1.30 Jaluzele (rolele) tip Zi-Noapte	Jaluzele (rolele) tip Zi-Noapte			Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1750mm, L-2000mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1750mm, L-2000mm.	

Lot 1.31 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte		Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 6,1cm. Lățimea secțiunei netransparente 8,0cm. Mecanizm de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1750mm, L-350mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 6,1cm. Lățimea secțiunei netransparente 8,0cm. Mecanizm de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1750mm, L-350mm.	
Lot 1.32 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte		Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesături minim i 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 6,1cm. Lățimea secțiunei netransparente 8,0cm. Mecanizm de	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea	

				reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1750mm, L-700mm.	țesături minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1750mm, L-700mm.	
Lot 1.33 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte			Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1750mm, L-1850mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă.	

					Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1750mm, L-1850mm.	
Lot 1.34 Jaluzele (rolele) Rulou Dim Out	34 Jaluzele (rolele) Rulou			Jaluzelele "Rulou" să fie de tip Dim Out cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 176 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,35 mm. Protecția Solară până la 70%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă, la coborîre sau ridicare. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu strună. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1700mm, L-680mm.	Jaluzelele "Rulou" să fie de tip Dim Out cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 176 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,35 mm. Protecția Solară până la 70%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă, la coborîre sau ridicare. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu strună. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1700mm, L-680mm.	
Lot 1.35 Jaluzele (rolele) Rulou Dim Out	34 Jaluzele (rolele) Rulou			Jaluzelele "Rulou" să fie de tip Dim Out cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 176 gr./m.p. Densitatea țesături minim 0,35 mm. Protecția Solară până la 70%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă, la coborîre sau ridicare. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu strună.	Jaluzelele "Rulou" să fie de tip Dim Out cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 176 gr./m.p. Densitatea țesături minim 0,35 mm. Protecția Solară până la 70%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă, la coborîre sau ridicare. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea	

				Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-1350mm.	de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu strună. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-1350mm.	
Lot 1.36 Jaluzele (rolete) Rulou Block Out	34 Jaluzele (rolete) Rulou			Jaluzelele "Rulou" să fie de tip Block Out cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 310 gr./m.p. Densitatea țesături minim 0,38 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă, la coborîre sau ridicare. Țeavă din fier cu diametrul de 25 mm. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu strună. Culoarea netransparentă. H-1700mm, L-540mm.	Jaluzelele "Rulou" să fie de tip Block Out cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 310 gr./m.p. Densitatea țesături minim 0,38 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă, la coborîre sau ridicare. Țeavă din fier cu diametrul de 25 mm. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu strună. Culoarea netransparentă. H-1700mm, L-540mm.	
Lot 1.37 Jaluzele (rolete) Rulou Block Out	34 Jaluzele (rolete) Rulou			Jaluzelele "Rulou" să fie de tip Block Out cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 310 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,38 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă, la coborîre sau ridicare. Țeavă din fier cu diametrul de 25 mm. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de	Jaluzelele "Rulou" să fie de tip Block Out cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 310 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,38 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă, la coborîre sau ridicare. Țeavă	

				înclinare cu strună. Culoarea netransparentă. H-1700mm, L-730mm.	din fier cu diametrul de 25 mm. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu strună. Culoarea netransparentă. H-1700mm, L-730mm.	
Lot 1.38 Jaluzele (rolet) Rulou Block Out	34 Jaluzele (rolet) Rulou			Jaluzelele "Rulou" să fie de tip Block Out cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 310 gr./m.p. Densitatea țesături minim 0,38 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă, la coborîre sau ridicare. Țeavă din fier cu diametrul de 25 mm. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu strună. Culoarea netransparentă. H-1800mm, L-670mm.	Jaluzelele "Rulou" să fie de tip Block Out cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 310 gr./m.p. Densitatea țesături minim 0,38 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă, la coborîre sau ridicare. Țeavă din fier cu diametrul de 25 mm. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu strună. Culoarea netransparentă. H-1800mm, L-670mm.	
Lot 1.39 Jaluzele (rolet) Rulou Block Out	34 Jaluzele (rolet) Rulou			Jaluzelele "Rulou" să fie de tip Block Out cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 310 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,38 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă, la coborîre sau ridicare. Țeavă din fier cu diametrul de 25 mm. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de	Jaluzelele "Rulou" să fie de tip Block Out cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 310 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,38 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune	

				înclinare cu strună. Culoarea netransparentă. H-1800mm, L-1240mm.	întă, la coborîre sau ridicare. Țeavă din fier cu diametrul de 25 mm. Partea de jos să fie cu profil de Aluminu. Fixare unghi de încinare cu strună. Culoarea netransparentă. H-1800mm, L-1240mm.	
Lot 1.40 Jaluzele (rolele) Rulou Block Out	34 Jaluzele (rolele) Rulou			Jaluzelele "Rulou" să fie de tip Block Out cu o țesătură specială de calitate întă Categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 310 gr./m.p. Densitatea țesături minim 0,38 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanizm de reglare cu Tensiune întă, la coborîre sau ridicare. Țeavă din fier cu diametrul de 25 mm. Partea de jos să fie cu profil de Aluminu. Fixare unghi de încinare cu strună. Culoarea netransparentă. H-1800mm, L-700mm.	Jaluzelele "Rulou" să fie de tip Block Out cu o țesătură specială de calitate întă Categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 310 gr./m.p. Densitatea țesături minim 0,38 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanizm de reglare cu Tensiune întă, la coborîre sau ridicare. Țeavă din fier cu diametrul de 25 mm. Partea de jos să fie cu profil de Aluminu. Fixare unghi de încinare cu strună. Culoarea netransparentă. H-1800mm, L-700mm.	
Jaluzele et.11 VAE.						
Lot 1.41 Jaluzele (rolele) tip Zi-Noapte	Jaluzele (rolele) tip Zi-Noapte			Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate întă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate întă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa	

				Lăţimea secţiunii transparente 6,1cm. Lăţimea secţiunii netransparente 8,0cm. Mecanizm de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziţiei benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1750mm, L-1120mm.	Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lăţimea secţiunii transparente 6,1cm. Lăţimea secţiunii netransparente 8,0cm. Mecanizm de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziţiei benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1750mm, L-1120mm.	
Lot 1.42 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte			Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lăţimea secţiunii transparente 6,1cm. Lăţimea secţiunii netransparente 8,0cm. Mecanizm de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziţiei benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-2000mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lăţimea secţiunii transparente 6,1cm. Lăţimea secţiunii netransparente 8,0cm. Mecanizm de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziţiei benzilor. Țeavă din fier cu diametrul	

					de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-2000mm.	
Lot 1.43 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte			Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 6,1cm. Lățimea secțiunei netransparente 8,0cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-720mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 6,1cm. Lățimea secțiunei netransparente 8,0cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-720mm.	

Lot 1.44 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte			Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 6,1cm. Lățimea secțiunei netransparente 8,0cm. Mecanizm de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-350mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 6,1cm. Lățimea secțiunei netransparente 8,0cm. Mecanizm de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-350mm.	
Lot 1.45 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte			Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesături minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 6,1cm. Lățimea secțiunei netransparente 8,0cm. Mecanizm de	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea	

				reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1720mm, L-700mm.	țesături minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1720mm, L-700mm.	
Lot 1.46 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte			Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-1270mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu	

Lot 1.48 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte			Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 6,1cm. Lățimea secțiunei netransparente 8,0cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-800mm, L-1100mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 6,1cm. Lățimea secțiunei netransparente 8,0cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-800mm, L-1100mm.	
Lot 1.49 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte			Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 6,1cm. Lățimea secțiunei netransparente 8,0cm. Mecanism de	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea	

				reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1450mm, L-1100mm.	țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1450mm, L-1100mm.	
Lot 1.50 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte			Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-2150mm, L-1150mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu	

					greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-2150mm, L-1150mm.	
Lot 1.51 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte			Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-650mm, L-850mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-650mm, L-850mm.	
Lot 1.52 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte			Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100%	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului.	

				polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1400mm, L-750mm.	Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1400mm, L-750mm.	
Lot 1.53 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte			Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesături minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesături minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau	

				sortiment la alegerea beneficiarului. H-2150mm, L-1110mm.	ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-2150mm, L-1110mm.	
Lot 1.54 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte			Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 6,1cm. Lățimea secțiunei netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-2150mm, L-1150mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 6,1cm. Lățimea secțiunei netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-2150mm, L-1150mm.	

Lot 1.55 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte			Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 6,1cm. Lățimea secțiunei netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1450mm, L-600mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 6,1cm. Lățimea secțiunei netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1450mm, L-600mm.	
Lot 1.56 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte			Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 6,1cm. Lățimea secțiunei netransparente 8,0 cm. Mecanism de	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea	

				reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1350mm, L-520mm.	țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1350mm, L-520mm.	
Lot 1.57 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte			Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1450mm, L-610mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu	

					greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1450mm, L-610mm.	
Lot 1.58 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte			Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1450mm, L-700mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1450mm, L-700mm.	
Lot 1.59 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte			Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100%	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului.	

				polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1350mm, L-600mm.	Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1350mm, L-600mm.	
Lot 1.60 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte			Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau	

				sortiment la alegerea beneficiarului. H-1250mm, L-820mm.	ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1250mm, L-820mm.	
Lot 1.61 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte			Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesături minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 6,1cm. Lățimea secțiunei netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1150mm, L-720mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesături minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 6,1cm. Lățimea secțiunei netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1150mm, L-720mm.	

Lot 1.62 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte			Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesături minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 6,1cm. Lățimea secțiunei netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-2050mm, L-980mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesături minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 6,1cm. Lățimea secțiunei netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-2050mm, L-980mm.	
Lot 1.63 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte			Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 6,1cm. Lățimea secțiunei netransparente 8,0 cm. Mecanism de	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea	

				reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1950mm, L-560mm.	țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1950mm, L-560mm.	
Lot 1.64 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte			Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1600mm, L-810mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu	

					greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1600mm, L-810mm.	
Lot 1.65 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte			Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1500mm, L-740mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1500mm, L-740mm.	
Lot 1.66 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte			Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100%	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului.	

				polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1050mm, L-810mm.	Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1050mm, L-810mm.	
Jaluzele Centrul Consultativ Diagnostic, nivel 3:						
Lot 1.67 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte			Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesături minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesături minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de	

				Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1250mm, L-580mm.	reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1250mm, L-580mm.	
Lot 1.68 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte			Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1250mm, L-810mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1250mm, L-810mm.	

Lot 1.69 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte			Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 6,1cm. Lățimea secțiunei netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1250mm, L-690mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 6,1cm. Lățimea secțiunei netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1250mm, L-690mm.	
Lot 1.70 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte			Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 6,1cm. Lățimea secțiunei netransparente 8,0 cm. Mecanism de	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea	

				reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1250mm, L-720mm.	țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1250mm, L-720mm.	
Lot 1.71 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte			Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1250mm, L-610mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu	

					greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1250mm, L-610mm.	
Lot 1.72 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte			Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1700mm, L-740mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1700mm, L-740mm.	
Lot 1.73 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte			Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100%	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului.	

				polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1700mm, L-510mm.	Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1700mm, L-510mm.	
Lot 1.74 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte			Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau	

				sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-810mm.	ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-810mm.	
Lot 1.75 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte			Jaluzele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 6,1cm. Lățimea secțiunei netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-580mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 6,1cm. Lățimea secțiunei netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-580mm.	

Lot 1.76 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte			Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 6,1cm. Lățimea secțiunei netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-680mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 6,1cm. Lățimea secțiunei netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-680mm.	
Lot 1.77 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte			Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesături minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 6,1cm. Lățimea secțiunei netransparente 8,0 cm. Mecanism de	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea	

				reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-720mm.	țesături minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-720mm.	
Lot 1.78 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte			Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-630mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu	

					greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-630mm.	
Lot 1.79 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte			Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-2100mm, L-930mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-2100mm, L-930mm.	
Lot 1.80 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte			Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100%	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului.	

				polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-2000mm, L-860mm.	Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-2000mm, L-860mm.	
Lot 1.81 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte			Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau	

				sortiment la alegerea beneficiarului. H-1900mm, L-580mm.	ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1900mm, L-580mm.	
Lot 1.82 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte			Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 6,1cm. Lățimea secțiunei netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-510mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 6,1cm. Lățimea secțiunei netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-510mm.	

Lot 1.83 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte			Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 6,1cm. Lățimea secțiunei netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1900mm, L-870mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 6,1cm. Lățimea secțiunei netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1900mm, L-870mm.	
Lot 1.84 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte			Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 6,1cm. Lățimea secțiunei netransparente 8,0 cm. Mecanism de	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea	

				reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-790mm.	țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-790mm.	
Jaluzele Centrul Consultativ Diagnostic, nivel 4:						
Lot 1.85 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte			Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1050mm, L-810mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu,	

					diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1050mm, L-810mm.	
Lot 1.86 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte			Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1500mm, L-740mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1500mm, L-740mm.	
Lot 1.87 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte			Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100%	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului.	

				polister. Greutate 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1600mm, L-810mm.	Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1600mm, L-810mm.	
Lot 1.88 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte			Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției	

				sortiment la alegerea beneficiarului. H-1600mm, L-740mm.	benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1600mm, L-740mm.	
Lot 1.89 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte			Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1500mm, L-710mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1500mm, L-710mm.	

Lot 1.90 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte		Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 6,1cm. Lățimea secțiunei netransparente 8,0 cm. Mecanizm de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1600mm, L-860mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 6,1cm. Lățimea secțiunei netransparente 8,0 cm. Mecanizm de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1600mm, L-860mm.	
Lot 1.91 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte		Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 6,1cm. Lățimea secțiunei netransparente 8,0 cm. Mecanizm de	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea	

				reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1600mm, L-760mm.	țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1600mm, L-760mm.	
Lot 1.92 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte			Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polyester. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1600mm, L-710mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polyester. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu	

					greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1600mm, L-710mm.	
Lot 1.93 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte			Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 6,1cm. Lățimea secțiunei netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1600mm, L-590mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 6,1cm. Lățimea secțiunei netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1600mm, L-590mm.	

Lot 1.94 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte			Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 6,1cm. Lățimea secțiunei netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1600mm, L-830mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 6,1cm. Lățimea secțiunei netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1600mm, L-830mm.	
Lot 1.95 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte			Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 6,1cm. Lățimea secțiunei netransparente 8,0 cm. Mecanism de	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea	

				reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1600mm, L-780mm.	țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1600mm, L-780mm.	
Lot 1.96 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte			Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1050mm, L-590mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu	

					greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1050mm, L-590mm.	
Lot 1.97 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte			Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1050mm, L-780mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1050mm, L-780mm.	
Lot 1.98 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte			Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100%	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului.	

				polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1050mm, L-860mm.	Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1050mm, L-860mm.	
Lot 1.99 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte			Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau	

				sortiment la alegerea beneficiarului. H-1050mm, L-710mm.	ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1050mm, L-710mm.	
Lot 1.100 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte			Jaluzele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 6,1cm. Lățimea secțiunei netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-2050mm, L-940mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 6,1cm. Lățimea secțiunei netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-2050mm, L-940mm.	

Lot 1.101 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte			Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 6,1cm. Lățimea secțiunei netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1950mm, L-860mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 6,1cm. Lățimea secțiunei netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1950mm, L-860mm.	
Lot 1.102 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte			Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 6,1cm. Lățimea secțiunei netransparente 8,0 cm. Mecanism de	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea	

				reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-570mm.	țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-570mm.	
Lot 1.103 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte			Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-2050mm, L-980mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu	

					greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-2050mm, L-980mm.	
Lot 1.104 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte			Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1700mm, L-510mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1700mm, L-510mm.	
Lot 1.105 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte			Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100%	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului.	

				polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1950mm, L-560mm.	Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1950mm, L-560mm.	
--	--	--	--	--	---	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Svorneva Olga În calitate de: Director

Ofertantul: SRL Svorneva Con Adresa: mun.Comrat str. Benderskaia 25