

Documentația nr. 21121984 din "23" noiembrie 2023

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5, 1]

Numărul procedurii de achiziție 21121984 din 23.11.2023

Obiectul achiziției: Achiziționarea sistemului sonor și acustic _____

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Tara de origine	Produsul-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
MIXER PASIV	RCF F16 XR	Italia Produs - RPC	RCF	<p>Minim 10 intrări mic preamplificator, Minim 4 intrări mono linie</p> <p>Minim 4 intrări de linie stereo</p> <p>PRO DSP FX la bord cu minim 16 presetări</p> <p>Înregistrare stereo și redare prin portul USB</p> <p>minim 6 compresoare de control unice</p> <p>Leșire echilibrată Minim +28 dB (Stereo XLR + TRS)</p> <p>Minim Două magistrale de ieșire stereo și minim 4 aux trimite (minim 2 pre, minim 1 pre / post, minim 1 post)</p> <p>Fadere de 60-70 mm</p> <p>Sursă de alimentare internă universal</p>	<p>10 intrări mic preamplificator, 4 intrări mono linie</p> <p>4 intrări de linie stereo</p> <p>PRO DSP FX la bord cu 16 presetări</p> <p>Înregistrare stereo și redare prin portul USB</p> <p>6 compresoare de control unice</p> <p>Leșire echilibrată +28 dB (Stereo XLR + TRS)</p> <p>Două magistrale de ieșire stereo și 4 aux trimite (2 pre, 1 pre / post, 1 post)</p> <p>Fadere de 60-70 mm</p> <p>Sursă de alimentare internă universal</p>	7



<p>Boxa Activa Digital+BT</p>	<p>Mixer</p>	<p>RCF ART 915-AX BOXA ACTIVA CU MIXER DIGITAL SI BLUETOOTH</p>	<p>ITALIA</p>	<p>RCF</p>	<p>Difuzor cu Bluetooth activ cu minim 2 cai, configuratie driver: 1x woofer de 15", driver HF de 1" cu bobina de 1,75", putere: minim 1050 W RMS, minim 2100 W varf, SPL max.: minim 131 dB, unghi de acoperire (H x V): minim 100 x 60° minim, răspuns în frecvență: 45 - 20000 Hz, mixer digital integrat cu minim 6 canale, True Resistive Waveguide, FIRPHASE, Bass Motion Control, afișaj tactil intuitiv, telecomandă prin aplicația smartphone, 2x XLR/6.3 mufe de intrare combo jack mm, preamplificator cu alimentare fantomă de minim 48 V, minim 1 intrare audio mini-jack de 3,5 mm, minim 1 ieșire XLR, intrare audio streaming Bluetooth cu funcție de asociere a difuzoarelor, compresoare integrate, EQ-uri, reverb/reverb și ducker, Material: Touring - carcasa din plastic cu ranforsare M-Brace, minim 3x puncte de zbor M10, minim 1x flansa difuzor de minim 35 mm, Dimensiuni (L x A x A): 475 x 760 x 470 mm +/- 5%, Greutate: maxim 22 kg, Culoare: negru</p>	<p>Difuzor cu Bluetooth activ cu 2 cai, configuratie driver: 1x woofer de 15", driver HF de 1" cu bobina de 1,75", putere: 1050 W RMS, 2100 W varf, SPL max.: 131 dB, unghi de acoperire (H x V): minim 100 x 60°, răspuns în frecvență: 45 - 20000 Hz, mixer digital integrat cu 6 canale, True Resistive Waveguide, FIRPHASE, Bass Motion Control, afișaj tactil intuitiv, telecomandă prin aplicația smartphone, 2x XLR/6.3 mufe de intrare combo jack mm, preamplificator cu alimentare fantomă de 48 V, 1 intrare audio jack de 3,5 mm, 1 ieșire XLR, intrare audio streaming Bluetooth cu funcție de asociere a difuzoarelor, compresoare integrate, EQ-uri, reverb/reverb și ducker, Material: Touring - carcasa din plastic cu ranforsare M-Brace, 3x puncte de zbor M10, 1x flansa difuzor de 35 mm, Dimensiuni (L x A x A): 475 x 760 x 470 mm. Greutate: 22 kg, Culoare: negru</p>	<p>SPL maxim: 131 dB</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bi-amplificare clasa D de 2100 W • Răspuns în
<p>Boxa Activa</p>	<p>RCF ART 915-A BOXA ACTIVA</p>	<p>ITALIA</p>	<p>RCF</p>	<p>SPL maxim: minim 131 dB</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bi-amplificare clasa D de minim 2100 W • Răspuns în frecvență: 50 Hz - 20 KHz • Difuzor de joase de 15" 	<p>SPL maxim: 131 dB</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bi-amplificare clasa D de 2100 W • Răspuns în 		



<p>Boxa Activa cu Mixer Digital/BT</p>			<p>100 x minim 60°, răspuns în frecvență: 50 - 20000 Hz, mixer digital integrat cu minim 6 canale, True Resistive Waveguide, FIRPHASE, Bass Motion Control, afișaj tactil intuitiv, telecomandă prin aplicația smartphone, 2x XLR/6.3 mufe de intrare combo jack mm, preamplificator cu alimentare fantomă de 48 V, minim 1 intrare audio mini-jack de 3,5 mm, 1 ieșire XLR, intrare audio streaming Bluetooth cu funcție de asociere a difuzoarelor, compresoare integrate, EQ-uri, reverb/reverb și ducker, Material: Touring - dulap din plastic cu ranforsare M-Brace, minim 3x puncte de zbor M10, minim 1x flansa difuzor de minim 35 mm, Dimensiuni (L x A x A): 430 x 685 x 423 mm +- 5%, Greutate: maxim 20 kg, Culoare: negru</p>	<p>max.: 130 dB, unghi de acoperire (H x V): 100 x 60°, răspuns în frecvență: 50 - 20000 Hz, mixer digital integrat cu 6 canale, True Resistive Waveguide, FIRPHASE, Bass Motion Control, afișaj tactil intuitiv, telecomandă prin aplicația smartphone, 2x XLR/6.3 mufe de intrare combo jack mm, preamplificator cu alimentare fantomă de 48 V, minim 1 intrare audio mini-jack de 3,5 mm, 1 ieșire XLR, intrare audio streaming Bluetooth cu funcție de asociere a difuzoarelor, compresoare integrate, EQ-uri, reverb/reverb și ducker, Material: Touring - dulap din plastic cu ranforsare M-Brace, 3x puncte de zbor M10, 1x flansa difuzor de 35 mm, Dimensiuni (L x A x A): 430 x 685 x 423 mm Greutate: 20 kg, Culoare: negru</p>	
<p>Boxa Activa</p>	<p>RCF ART 912-A BOXA ACTIVA</p>	<p>ITALIA</p>	<p>RCF</p> <p>Difuzor activ fullrange, drivere: 12 "woofer, 1" HF driver, răspuns de frecvență: 50 Hz - 20 kHz, max. SPL: minim 130 dB, dispersie (HxV): minim 100 ° x 60 °, putere: RMS minim 1050 W minim 2100 W vârf, intrări: minim 1x XLR / jack combo, ieșiri: 1x XLR echilibrat, minim 3 presetați: liniar / boost / scenă, puncte de zbor M10, 36 flanșă de difuzor mm, dimensiuni (HxWxD): 642 x 370 x 363 mm +-</p>	<p>Difuzor activ fullrange, drivere: 12 "woofer, 1" HF driver, răspuns de frecvență: 50 Hz - 20 kHz, max. SPL: 130 dB, dispersie (HxV): 100 ° x 60 °, putere: RMS 1050 W 2100 W vârf, intrări: 1x XLR / jack combo, ieșiri: 1x XLR echilibrat, 3</p>	



			<p>5%, greutate: maxim 19 kg, culoare: negru</p>	<p>presetări: liniar / boost / scenă, puncte de zbor M10, 36 flanșă de difuzor mm, dimensiuni (HxWxD): 642 x 370 x 363 mm , greutate: 19 kg, culoare: negru</p>
<p>Subwoofer activ</p>	<p>RCF SUB 905 AS BOXA ACTIVA 1100 RMS</p>	<p>ITALIA</p>	<p>RCF</p> <p>Specificații acustice: Răspuns în frecvență minim -3 dB: 40Hz ÷ 120Hz Max SPL: minim 133 dB Woofer: 1x 15" neo, 3.0" v.c. Putere : RMS minim 1100 W PEAK – minim 2200 W Conexiuni: Conector intrare: XLR Conector iesire: XLR Sensibilitate intrare: -2 dBu / +4 dBu Procesor sunet: Frecvențe crossover: Selectabil printre 80 - 110 Hz Protecție: Termică, RMS Limitator:&nb Cabinet: Material: placă fibrolemnoasă din mesteacăn baltic Mânere: 2 pe lateral Flansa pentru stativ tip distantier fara filet Grilă protecție: Oțel Culoare: Negru Dimensiuni: Înălțime: 600 mm +- 5% Lățime: 445 mm+- 5% Adâncime: 610 mm +-5% Greutate: maxim 31 Kg</p>	<p>Specificații acustice: Răspuns în frecvență -3 dB: 40Hz ÷ 120Hz Max SPL: 133 dB Woofer: 1x 15" neo, 3.0" v.c. Putere : RMS 1100 W PEAK –2200 W Conexiuni: Conector intrare: XLR Conector iesire: XLR Sensibilitate intrare: -2 dBu / +4 dBu Procesor sunet: Frecvențe crossover: Selectabil printre 80 - 110 Hz Protecție: Termică, RMS Limitator:&nb Cabinet: Material: placă fibrolemnoasă din mesteacăn baltic Mânere: 2 pe lateral Flansa pentru stativ tip distantier fara filet Grilă protecție: Oțel Culoare: Negru Dimensiuni: Înălțime: 600 mm Lățime: 445 mm Adâncime: 610 mm</p>



				<p>Sistem wireless Bandă de frecvențe H8E: minim 518 – maxim 542 MHz () Până la 135 frecvențe +-5% Setul include soft case pentru transport Receptor wireless (receiver) cu antenă diversity controlat prin microprocesor, liniaritate și răspuns în frecvență îmbunătățit, funcție de scanare automată a frecvențelor: Minim 7 sisteme utilizabile în paralel pe un grup de frecvențe Carcasă ABS, antene integrate Funcție QuickScan - scanare automată a frecvențelor optime/libere Pilot tone Leșiri: XLR și Jack Indicator LED Dimensiuni: 40 x 188 x 103 mm +- 5% Greutate: +-5% 0.2 Kg Transmițător de mână - microfon wireless cu capsulă tip Beta58:</p>	<p>Greutate: 31 Kg</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sistem wireless • Bandă de frecvențe H8E: 518 –542 MHz • Până la 135 frecvențe • Setul include soft case pentru transport • Receptor wireless (receiver) cu antenă diversity controlat prin microprocesor, liniaritate și răspuns în frecvență îmbunătățit, funcție de scanare automată a frecvențelor: • 7 sisteme utilizabile în paralel pe un grup de frecvențe • Carcasă ABS, antene integrate • Funcție QuickScan - scanare automată a frecvențelor optime/libere • Pilot tone • Leșiri: XLR și Jack • Indicator LED • Dimensiuni: 40 x 188 x 103 mm • Greutate: 0.2 Kg • Transmițător de mână - microfon wireless cu capsulă Beta58: 	
<p>Microfon fara cablu set transmisiator –baza de receptie (wireless)</p>	<p>SHURE BLX24/BETA 58 H8E SYSTEM WIRELESS</p>	<p>Transmisiator – RPC Capsula - Mexico</p>	<p>SHURE</p>			
<p>Set sistem wireless (microfoane fara cablu)</p>	<p>McGREY UHF- 4V2I QUAD WIRELESS MICROPHONE SET WITH 4</p>	<p>China</p>	<p>McGrey</p>	<p>Microfoane optimizate pentru voce și cântări Rază de acțiune: minim 50 de metri Timp de funcționare: aproximativ minim 8 ore Comutator on/mute/off pe microfon</p>	<p>Microfoane optimizate pentru voce și cântări Rază de acțiune: 50 de metri Timp de funcționare:</p>	



<p>HANDHELD TRANSMITERE AND 2 BODYPACK MICROFON LA DISTANTA SET CU 4 MICROFOANE DE MINA SI 2 MICROFOANE LAVALIERA</p>			<p>Control reglabil al volumului pe fiecare canal LED-uri de control pe receiver Frecvențe radio: 863.500 MHz / 864.825 MHz / 824.550 MHz / 828.175 MHz +-5% - sau Altele . Răspuns în frecvență: 40Hz - 20kHz Lungime microfon: 25 cm +-5% Lungime antene: 19 cm +-5% Dimensiuni receiver: 5 x 42 x 18.5 cm +- 5% Conectori XLR: mufă jack de 6.3 mm Greutate: maxim 3.2 kg Setul include: receiver, 2 x microfoane de mână, 2 x microfoane tip lavalieră, 2 x bodypack-uri, 2 x cabluri jack-jack 6.3 mm – de lungime minim 1 metru.</p>	<p>aproximativ 8 ore Comutator on/mute/off pe microfon Control reglabil al volumului pe fiecare canal LED-uri de control pe receiver Frecvențe radio: 863.500 MHz / 864.825 MHz / 824.550 MHz / 828.175 MHz Răspuns în frecvență: 40Hz - 20kHz Lungime microfon: 25 cm Lungime antene: 19 cm +- Dimensiuni receiver: 5 x 42 x 18.5 cm Conectori XLR: mufă jack de 6.3 mm Greutate: maxim 3.2 kg Setul include: receiver, 2 x microfoane de mână, 2 x microfoane tip lavalieră, 2 x bodypack-uri, 2 x cabluri jack-jack 6.3 mm – de lungime 1 metru.</p>
<p>Set microfoane cu condensator / pentru Cor</p>	<p>T BONE EM 700 SET SET 2 MICROFOANE PENTRU COR</p>	<p>China</p>	<p>microfon cu condensator setul contine minim 2 microfoane capsula de minim 16 mm cardioid frecventa de raspuns: 50-20000Hz +- 5% necesita Phantom Power cut filter (-3dB @ 75Hz or 150Hz) +- 5% max. SPL: minim 135dB include suport pentru pus in stativ si burete culoare: gri Imagine symbol</p>	<p>• microfon cu condensator • setul contine 2 microfoane • capsula de 16 mm cardioid • frecventa de raspuns: 50-20000Hz • necesita Phantom Power • cut filter (-3dB @ 75Hz or 150Hz) +- 5% • max. SPL: 135dB • include suport pentru pus in stativ si</p>



					<ul style="list-style-type: none"> • burete culoare: gri 	
Cablu microfon semnal 10 metri	Cablu microfon semnal 10 metri	CHINA	SSSSNAKE	Cablu pentru microfoane echilibrat, negru 10metri XLR male -XLR female	<ul style="list-style-type: none"> • Cablu pentru microfoane echilibrat, negru 10metri • XLR male -XLR female 	
Cablu semnal 1,5 metri	Cablu semnal 1,5 metri	CHINA	SSSSNAKE	Cablu semnal 1,5 metri - Jack-kack 6.3 mm	<ul style="list-style-type: none"> • Cablu semnal 1,5 metri - Jack-kack 6.3 mm 	
Connector XLR 1,5M	Connector XLR 1,5M THE SSSNAKE XLR PATCH CABLE	CHINA	SSSSNAKE	Set de conectori pentru microfoane de tip XLR cu 3 pinuri (Male+ Female). Imagine symbol	Set de conectori pentru microfoane de tip XLR cu 3 pinuri (Male+ Female).	
Set de cabluri Jack-Jack 6.3mm THE SSSNAKE SK369	Set de cabluri Jack-Jack 6.3mm THE SSSNAKE SK369	CHINA	SSSSNAKE	cablu la bucata de 1,5m jack mono 6,3mm din ambele parti culori diferite	cablu la bucata de 1,5m jack mono 6,3mm din ambele parti culori diferite	
Cablu pentru Lap Top - jack 6.3 - 3.5 mm	PRO SSSNAKE TPY 2015 KPP CABLU NOTEBOOK	CHINA	SSSSNAKE	Cablu Y profesional 2x mufa mono de 6,3 mm la mufa stereo 3.5mm Fişe metalice negre cu conectori placajii cu aur Lungime despicate: minim 280 cm Lungime: minim 3 m Include prindere de cablu	Cablu Y profesional 2x mufa mono de 6,3 mm la mufa stereo 3.5mm Fişe metalice negre cu conectori placajii cu aur Lungime despicate: 280 cm Lungime: 3 m Include prindere de cablu	
Distantier Sub-Top	PRONOMIC DISTANTIER 80-137 CM FARA FILET	CHINA	PRONOMIC	tija reglabila de oţel pentru subwoofer cu flansa normala diametru: minim 36mm înălţime reglabila minim 80 - maxim 137cm cu pin de blocare capacitatea maxima de încărcare: minim 40 kg Greutate: maxim 1,6 kg	<ul style="list-style-type: none"> • tija reglabila de oţel • pentru subwoofer cu flansa normala • diametru: 36mm • înălţime reglabila 80 - 137cm • cu pin de blocare • capacitatea maxima de încărcare: 	



				Culoare: Negru	minim 40 kg Greutate: 1,6 kg CULOARE - NEGRU	
Stativ Boxa	STATIV BOXA BONAUDIO	CHINA	BONAUDIO	Stativ Boxa suport de boxa din aluminiu, Telescopic minim 110 - maxim 180 cm. - Îmbinări metalice - Capacitate de încărcare: minim 60 Kg.	Stativ Boxa suport de boxa din aluminiu, Telescopic 110 - 180 cm. - Îmbinări metalice - Capacitate de încărcare: 60 Kg.	
Multi prize Prelungitor 5m in 5 intrari	Multi prize Prelungitor 5m in 5 intrari	CHINA	BONAUDIO	Prelungitor Multi prize cu 5 intrari de 5 metri	Prelungitor Multi prize cu 5 intrari de 5 metri	
Prelungitor 220V/volt 20metri 5 intrari	Prelungitor 220V volt 20metri 5 intrari	CHINA	BONAUDIO	Prelungitor 220V volt 20metri – 5 intrari priza	Prelungitor 220V volt 20metri – 5 intrari priza	
Prelungitor Multi prize 5 intrari 3 metri	Prelungitor Multi prize 5 intrari 3 metri	CHINA	BONAUDIO	Prelungitor Multi prize 5 intrari 3 metri	Prelungitor Multi prize 5 intrari 3 metri	

Semnat:  Numele, Prenumele: Alexandru Leahu În calitate de: Administrator

Oferantul: Casa Muzicii SRL Adresa: MD4404 or. Calarasi str. Pantelimon Halippa nr.27

