

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocde-b3wdp1-MD-1651211262255 din 29.04.2022							
Obiectul achiziției: Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Centrului Național de Asistență Urgentă Prespitalicească, pentru anul 2022							
Cod CPV	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Lot 3						
3310 0000 -1	Radiatoare de aer de tip cu raze ultraviolete (recirculator) pentru încăperi	Recirculator Bactericid RBI- 100V	Republica Moldova	Caravan Express SRL	Dimensiune maxima 130*130*570mm; Greutatea nu mai mult de 3,5 kg; Corp metalic ușor din inox sau acoperit cu vopsea polimerică anticorozivă (protecție până la 8 ani) de culoare albă, rezistentă la prelucrarea cu soluții dezinfectante Perforare laser în corp pentru control vizual al funcționării lămpii, acoperită cu plastic impermeabil pentru razele UV. Instalare: perete și podea (să posede propriile „piciorușe”). Capacitatea de tratare a aerului – nu mai puțin de 100 m³/oră; Tensiunea de rețea -220 V; Frecvența – 50 Hz; Consumul de energie -maxim 50W; Ventilatoare silențioase minim 2 buc; Nivelul de zgomot – nu mai mult de 35 Db; Sistem electronic de pornire și siguranță (a.n. „balast”) Cablul cu întrerupător lungimea nu mai puțin de 150 cm;	Dimensiune 125*127*600 mm; Greutatea nu mai mult de 3,5 kg; Corp metalic ușor din inox (protecție până la 8 ani) rezistentă la prelucrarea cu soluții dezinfectante Perforare laser în corp pentru control vizual al funcționării lămpii, acoperită cu plastic impermeabil pentru razele UV. Instalare: perete și podea (poseda propriile „piciorușe”). Capacitatea de tratare a aerului –112 m³/oră; (2 motoare a câte 56 m3) Tensiunea de rețea -220 V; Frecvența – 50 Hz; Consumul de energie -maxim 50W; Ventilatoare silențioase .2 buc; Nivelul de zgomot – nu mai mult de 35 Db; Sistem electronic de pornire și siguranță-balast electronic Cablul cu întrerupător lungimea nu mai puțin de 300 cm; Lămpi ultraviolete (seria UVC), ozone-free – 2 buc. A câte 15 W fiecare, lungimea de undă UV= 253,7-254	Conform SIA RSAP

					Lămpi ultraviolete (seria UVC), ozone-free – 2 buc. A câte 15 W fiecare, lungimea de undă UV= 253,7-254 nm; Puterea totală a fluxului bactericid – 4,8 W; Durata de viață lămpilor – nu mai puțin de 9000 ore; Garanție pentru dispozitiv – min. 12 luni din data livrării; Certificat de management al calității ISO 9001:2015; Certificat de conformitate pentru radiatoare, oferit de producător; Certificat de conformitate pentru lămpi, oferit de producătorul lămpilor UV; Participanții vor prezenta mostre în decurs de 10 zile lucrătoare din data deschiderii ofertelor în SIA RSAP;	nm; Puterea totală a fluxului bactericid – 9.6 W (total pentru 2 lămpi UV sau 4,8w per lampa); Durata de viață lămpilor – nu mai puțin de 10800 ore; Garanție pentru dispozitiv –12 luni din data livrării; Certificat de management al calității ISO 9001:2015; Certificat de conformitate pentru recirculatoare, oferit de producător; Certificat de conformitate pentru lămpi, oferit de producătorul lămpilor UV; Se vor prezenta mostre în decurs de 10 zile lucrătoare din data deschiderii ofertelor în SIA RSAP; Telecomanda cu timer. Protector in caz de supratensiune. Pagina 4 din catalogul anexat Cod produs 008	
	Lot 4						
331 000 00-1	Radiatoare de aer de tip cu raze ultraviolete (recirculator) pentru autoambulante	Recirculator Bactericid RBI- AUTO pentru autoambulante	Republica Moldova	Caravan Express SRL	Dimensiune maxim 120*180*700 mm; Greutate nu mai mult de 3 kg; Corp metalic ușor din inox sau acoperit cu vopsea polimetrică anticorozivă (protecție până la 8 ani) de culoare albă, rezistentă la prelucrarea cu soluții dezinfectante. Perforare laser în corp pentru control vizual al funcționării lămpii, acoperită cu plastic impermeabil pentru rezele UV; Capacitatea de tratare a aerului -nu mai puțin de 30 m³/oră; Tensiunea de rețea 12 V; Frecvența 50Hz; Consumul de energie -maxim 30W; Ventilator silențios (12V) – 1 bucată; Mufă pentru conectare directă la priză din salon autovehiculului (12V); Nivelul de zgomot – nu mai mult de 20 Db; Sistemul electronic de pornire și siguranță (a.n. „balast”); Cablu cu lungimea nu mai puțin de 150 cm; Lămpi ultraviolete (seria UVC), ozone- free – 1	Dimensiune 120*63*700 mm; Greutate . 3 kg; Corp metalic ușor din inox, rezistentă la prelucrarea cu soluții dezinfectante. Perforare laser în corp pentru control vizual al funcționării lămpii, acoperită cu plastic impermeabil pentru rezele UV; Capacitatea de tratare a aerului - 56 m³/oră; Tensiunea de rețea 12 V; Frecvența 50Hz; Consumul de energie -20W; Ventilator silențios (12V) – 1 bucată; Mufă pentru conectare directă la priză din salon autovehiculului (12V); Nivelul de zgomot – nu mai mult de 20 Db; Sistemul electronic de pornire și siguranță- balast electronic; Cablu cu lungimea de 300 cm ; Lămpi ultraviolete (seria UVC), ozone- free – 1 buc putere 15 W, cu lungimea de undă UV=253,7 -254 nm; Telecomanda cu taimer ;	

					buc putere 11-15 W, cu lungimea de undă UV=253,7 -254 nm; Puterea totală a fluxului bactericid – nu mai puțin de 3,5 W; Durata de viață a lămpilor – nu mai puțin de 8000 ore; Garanție pentru dispozitiv – min. 12 luni din data livrării; Certificat de management al calității ISO 9001:2015; Certificat de conformitate pentru radiatoare, oferit de producător; Certificat de conformitate pentru lămpi, oferit de producătorul lămpilor UV; Participanții vor prezenta mostre în decurs de 10 zile lucrătoare din data deschiderii ofertelor în SIA RSAP;	Fixatoare pentru instalarea recirculatorului în Autoambulanta; Protector în caz de supratensiune. Puterea totală a fluxului bactericid –4.8 W; Durata de viață a lămpilor – 8000 ore; Garanție pentru dispozitiv –12 luni din data livrării; Certificat de management al calității ISO 9001:2015; Certificat de conformitate pentru radiatoare, oferit de producător; Certificat de conformitate pentru lămpi, oferit de producătorul lămpilor UV; Se vor prezenta mostre în decurs de 10 zile lucrătoare din data deschiderii ofertelor în SIA RSAP; Pagina 5 din catalogul anexat . Cod produs : 045	
	TOTAL						

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Cobzari-Turcan Rodica

În calitate de: Administrator Ofertantul:Aelo Grup

Adresa: Mun.Chisinau,str.Petru Movila 23/5,ap (of) 3