

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦЕНТР З СЕРТИФІКАЦІЇ
ТА ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ"

Серія ВГ

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Зареєстровано в Реєстрі за № UA.BR.10386.101-22
Registered in the Register by No:

Термін дії з 07 вересня 2022р до 06 вересня 2024р
Valid from

Продукція Покриття класу В «БІЗОМ» на основі ґрунтовки бітумно-
Product names полімерної «ОЗОМ-ГРУНТ» та стрічки полівінілхлоридної
з шаром бітумно-полімерної мастики «БІЗОМ-СТРІЧКА» для антикорозійної
ізоляції зовнішньої поверхні сталевих магістральних трубопроводів

код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД

23.99.12-59.00

код ДКПП, ОКП

Відповідає вимогам п. 6.1.1 табл.2 (поз.1-4, 6, 9, 14), п. 6.1.2 (клас 50), п. 6.1.6 табл.4
Complies with the requirements (поз.15) ДСТУ 4219-2003 «Трубопроводи сталеві магістральні.
Загальні вимоги до захисту від корозії» зі зміною №1 та п. 3.8 табл. 1, п.3.9 табл.2 (поз.1-8,
10), п.3.12 табл.5, п.3.15 табл.8 ТУ У 23.9-00291411-021:2016 «Конструкції антикорозійні
бітумно-полімерні «БІЗОМ» зі змінами №1, №2

Виробник продукції ПрАТ "Одеський завод оздоблювальних матеріалів", 65031, м. Одеса,
Product manufacturer Київське шосе, 5, код ЄДРПОУ 00291411

Сертифікат видано ПрАТ "Одеський завод оздоблювальних матеріалів", 65031, м. Одеса,
Certificate issued to Київське шосе, 5, код ЄДРПОУ 00291411

Додаткова інформація Покриття класу В марки «БІЗОМ», що виготовляється серійно з 07.09.2022р.
Additional information до 06.09.2024р. Добровільна сертифікація. Контроль відповідності
сертифікованої продукції вимогам нормативних документів здійснюється
шляхом технічного нагляду 1 раз на рік.

Сертифікат видано органом з сертифікації ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦЕНТР З
Certificate is issued by the certification center СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ
МАТЕРІАЛІВ" (ТОВ "ЦЕНТР З СЕРТИФІКАЦІЇ") 01054, м.Київ, вул. Тур-
генєвська, 38, seprobud@ukr.net, тел. (044) 486-43-69.

На підставі Протокол сертифікаційних випробувань №33-22 від 07.09.2022р., виданий
On the basis of ВЛ ТОВ "ЦЕНТР З СЕРТИФІКАЦІЇ", 01054, м. Київ, вул. Тургенєвська, 38.
Акт обстеження виробництва від 27.07.2022р.

Керівник органу з сертифікації
Head of Certification Center




підпис

А.А.Сафаров
ініціали, прізвище



№ 001201

ПЕРЕВОД ДОКУМЕНТА

--- начало документа

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Зарегистрировано в реестре №UA BR IO386.101-22

Серия ВГ №001201

Срок действия с: 07 сентября 2022 г. по 06 сентября 2024 г.

Продукция: Покрытия класса В «БИЗОМ» на основе грунтовки битумно-полимерной «ОЗОМ-ГРУНТ» и ленты поливинилхлоридной со слоем битумно-полимерной мастики «БИЗОМ-ЛЕНТА» для антикоррозийной изоляции внешней поверхности стальных магистральных трубопроводов

Отвечает требованиям п. 6.1.1 табл. 2 (поз. 1 - 4, 6,9, 14), п. 6.1.2 (класс 50), п. 6.1.6 табл. 4 (поз. 1 5) ДСТУ 4219-2003 «Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования к защите от коррозии» с изменением №1 и п. 3.8 табл. 1, п. 3.9 табл. 2 (поз. 1-8, 10), п. 3.12 табл. 8 ТУ У 23.9-00291411-021:2016 «Конструкции антикоррозийные битумно-полимерные «БИЗОМ» с изменениями №1, №2.

Производитель продукции ЧАО "Одесский завод отделочных материалов", 65031, г. Одесса, Киевское шоссе, 5, КОД ЄГРПОУ 00291411

Сертификат выдан ЧАО "Одесский завод отделочных материалов", 65031, г. Одесса, Киевское шоссе, 5, КОД ЄГРПОУ 00291411

Дополнительная информация Покрытия класса В марки «БИЗОМ», которая изготавливается серийно из 07.09.2022р. к 06.09.2024р. Добровольная сертификация. Контроль соответствия сертифицированной продукции требованиям нормативных документов выполняется путем технического надзора 1 раз в год.

Сертификат выдано органом сертификации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ СООТВЕТСТВИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ» (ООО «ЦЕНТР ИЗ СЕРТИФИКАЦИИ») 01054, г. Київ, ул. Тургенєвська, 38, seprobud@ukr.net. тел. (044) 486-43-69.

На основании Протокол сертификационных испытаний №33-22 от 07.09.2022 г., выданный ЦЕНТР Из СЕРТИФИКАЦИИ", 01054, г. Киев, ул. Тургенєвська, 38. Акт обследования производства от 27.07.2022 г.

--- конец документа

Директор

«NAFTOGAZBUDMECHANIZACIYA LLC»



Шкробтак А.В.

ПрАТ «ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ОЗДОБЛЮВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ»
м. Одеса, Київське шосе, 5

ПАСПОРТ ЯКОСТІ
СТРІЧКА БІТУМНО-ПОЛІМЕРНА «БІЗОМ-АРМ»
ТУ У 23.9-00291411-021:2016

Номер партії № 16
Дата виготовлення 20.05.24р.
Теоретична маса м² 2.05

Маса нетто кг _____
Кількість м² _____
Кількість рулонів шт _____

ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ

№ п/п	Найменування показника	Норма згідно ТУ У 23.9-00291411-021:2016	Результати випробувань
1.	Зовнішній вигляд стрічки	Полотно без тріщин, складок, розривів та сторонніх включень	Полотно без тріщин, складок, розривів та сторонніх включень
2.	Зовнішній вигляд рулону	Циліндричної форми з рівними торцями	Циліндричної форми з рівними торцями
3.	Міцність при розриві, МПа, (кгс/см ²), не менше	15,6 (160)	20,5
4.	Відносне видовження при розриві, %, не менше	200	225
5.	Адгезія стрічки до запраймованої сталеві поверхні при температурі +20 °С, Н/мм, не менше	3,5	3,8
6.	Адгезія стрічки до стрічки в напустці при температурі +20 °С, Н/мм, не менше	1,5	1,5
7.	Водопоглинання за 24 години, %, не більше	0,1	0.08
8.	Діелектрична суцільність. Відсутність пробою електричним струмом за напруги, 5 кВ/мм товщини захисного покриття	Відсутність пробою	Відсутність пробою
9.	Температура крихкості мастичного шару, °С, не вище	Мінус 5	Витримує
10.	Міцність при ударі (в складі конструкції) при температурі +20 °С, Дж, не менше	15	15
11.	Загальна товщина стрічки, мм, не менше	1,6 + 0,1 2,1 + 0,1	1.61
12.	Ширина стрічки, мм	450 ± 3,0 225 ± 3,0 150 ± 3,0	150

Гарантійний термін зберігання - два роки з дати виготовлення.

Заключення : Стрічка бітумно-полімерна «БІЗОМ-АРМ» відповідає вимогам ТУ У 23.9-00291411-021:2016 «Конструкція антикорозійна бітумно-полімерна «БІЗОМ».

Начальник ВТК Л.Л.Миронова

Дата видачі: 24.05.2024р.



ПЕРЕВОД ДОКУМЕНТА

--- начало документа

ЧАО «ОДЕССКИЙ ЗАВОД ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ»

г. Одесса, Киевское шоссе, 5

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

ЛЕНТА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ «БИЗОМ-АРМ»

ТУ У 23.9-00291411-021:2016

Номер партии № 16

Дата изготовления 20.05.24 р.

Теоретическая масса м² 2.05 кг.

Масса нетто кг _____

Количество м² _____

Количество рулонов шт _____

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

№ п/п	Наименование показателя	Норма согласно ТУ У 23.9- 00291411-021:2016	Результаты испытаний
1.	Внешний вид ленты	Полотно без трещин, складок, разрывов и посторонних включений	Полотно без трещин, складок, разрывов и посторонних включений
2.	Внешний вид рулона	Цилиндрической формы с ровными торцами	Цилиндрической формы с ровными торцами
3.	Прочность при разрыве, МПа, (кгс\см ²) не меньше	15,6 (160)	20,5
4.	Относительное удлинение при разрыве, %не меньше	200	225
5.	Адгезия ленты к зашпаклеванной стальной поверхности при температуре +20 С, Н\мм, не меньше	3,5	3,8
6.	Адгезия ленты к ленте в напуске при температуре +20 С, Н\мм, не меньше	1,5	1,5
7.	Водопоглощение за 24 часа, %не больше	0,1	0,08
8.	Диэлектрическая цельность. Отсутствие пробоя электрическим током при напряжении, 5 кВ\мм толщины защитного покрытия	Отсутствие пробоя	Отсутствие пробоя
9.	Температура хрупкости мастичного слоя, С,	Минус 5	Выдерживает
10.	Прочность при ударе (в составе конструкции) при температуре +20 С, Дж, не меньше	15	15
11.	Общая толщина ленты, мм, не меньше	1,6+ 0,1 2,1+ 0,1	1,61
12.	Ширина ленты, мм	450 ± 3,0 225 ± 3,0 150± 3,0	150

Гарантийный срок хранения - два года со дня изготовления.

Закключение: Лента битумно-полимерная «БИЗОМ-АРМ» отвечает требованиям ТУ У 23.9-00291411-021:2016 «Конструкция антикоррозийная битумно-полимерная «БИЗОМ»

Начальник ОТК

Дата выдачи : 24.05.2024 р.

--- конец документа

Директор

«NAFTOGAZBUDMECHANIZACIYA LLC»



Шкробтак А.В.

ПрАТ «ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ОЗДОБЛЮВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ»
м. Одеса, Київське шосе, 5

ПАСПОРТ ЯКОСТІ
СТРІЧКА БІТУМНО-ПОЛІМЕРНА «БІЗОМ-АРМ»
ТУ У 23.9-00291411-021:2016

Номер партії № 17

Дата виготовлення 22.05.24р.

Теоретична маса m^2 2.05

Маса нетто кг _____

Кількість m^2 _____

Кількість рулонів шт _____

ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ

№ п/п	Найменування показника	Норма згідно ТУ У 23.9-00291411-021:2016	Результати випробувань
1.	Зовнішній вигляд стрічки	Полотно без тріщин, складок, розривів та сторонніх включень	Полотно без тріщин, складок, розривів та сторонніх включень
2.	Зовнішній вигляд рулону	Циліндричної форми з рівними торцями	Циліндричної форми з рівними торцями
3.	Міцність при розриві, МПа, (кгс/см ²), не менше	15,6 (160)	20,5
4.	Відносне видовження при розриві, %, не менше	200	225
5.	Адгезія стрічки до запраймованої сталевий поверхні при температурі +20 °С, Н/мм, не менше	3,5	3,8
6.	Адгезія стрічки до стрічки в напустці при температурі +20 °С, Н/мм, не менше	1,5	1,5
7.	Водопоглинання за 24 години, %, не більше	0,1	0,08
8.	Діелектрична суцільність. Відсутність пробою електричним струмом за напруги, 5 кВ/мм товщини захисного покриття	Відсутність пробою	Відсутність пробою
9.	Температура крихкості мастичного шару, °С, не вище	Мінус 5	Витримує
10.	Міцність при ударі (в складі конструкції) при температурі +20 °С, Дж, не менше	15	15
11.	Загальна товщина стрічки, мм, не менше	1,6 + 0,1 2,1 + 0,1	1.61
12.	Ширина стрічки, мм	450 ± 3,0 225 ± 3,0 150 ± 3,0	225

Гарантійний термін зберігання - два роки з дати виготовлення.

Заключення : Стрічка бітумно-полімерна «БІЗОМ-АРМ» відповідає вимогам ТУ У 23.9-00291411-021:2016 «Конструкція антикорозійна бітумно-полімерна «БІЗОМ».

Начальник ВТК Д.Л.Миронова

Дата видачі: 24.05.2024р.



ПЕРЕВОД ДОКУМЕНТА

--- начало документа

ЧАО «ОДЕССКИЙ ЗАВОД ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ»

г. Одесса, Киевское шоссе, 5

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА ЛЕНТА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ «БИЗОМ-АРМ» ТУ У 23.9-00291411-021:2016

Номер партии № 17

Дата изготовления 22.05.24 р.

Теоретическая масса м² 2.05 кг.

Масса нетто кг _____

Количество м² _____

Количество рулонов шт _____

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

№ п/п	Наименование показателя	Норма согласно ТУ У 23.9- 00291411-021:2016	Результаты испытаний
1.	Внешний вид ленты	Полотно без трещин, складок, разрывов и посторонних включений	Полотно без трещин, складок, разрывов и посторонних включений
2.	Внешний вид рулона	Цилиндрической формы с ровными торцами	Цилиндрической формы с ровными торцами
3.	Прочность при разрыве, МПа, (кгс\см ²) не меньше	15,6 (160)	20,5
4.	Относительное удлинение при разрыве, %не меньше	200	225
5.	Адгезия ленты к зашпаклеванной стальной поверхности при температуре +20 С, Н\мм, не меньше	3,5	3,8
6.	Адгезия ленты к ленте в напуске при температуре +20 С, Н\мм, не меньше	1,5	1,5
7.	Водопоглощение за 24 часа, %не больше	0,1	0,08
8.	Диэлектрическая цельность. Отсутствие пробоя электрическим током при напряжении, 5 кВ\мм толщины защитного покрытия	Отсутствие пробоя	Отсутствие пробоя
9.	Температура хрупкости мастичного слоя, С,	Минус 5	Выдерживает
10.	Прочность при ударе (в составе конструкции) при температуре +20 С, Дж, не меньше	15	15
11.	Общая толщина ленты, мм, не меньше	1,6+ 0,1 2,1+ 0,1	1,61
12.	Ширина ленты, мм	450 ± 3,0 225 ± 3,0 150± 3,0	225

Гарантийный срок хранения - два года со дня изготовления.

Заключение: Лента битумно-полимерная «БИЗОМ-АРМ» отвечает требованиям ТУ У 23.9-0029141121:2016 «Конструкция антикоррозийная битумно-полимерная «БИЗОМ»

Начальник ОТК

Дата выдачи : 24.05.2024 р.

--- конец документа

Директор

«NAFTOGAZBUDMECHANIZACIYA LLC»



Шкробтак А.В.

ПрАТ «ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ОЗДОБЛЮВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ»
м. Одеса, Київське шосе, 5

ПАСПОРТ ЯКОСТІ

ГРУНТІВКА (праймер) «ОЗОМ-ГРУНТ»

ТУ У 23.9-00291411-021:2016

Номер партії №3

Маса нетто кг _____

Дата виготовлення 10.05.2024р.

ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ

№ п/п	Найменування показника	Норма згідно ТУ У 23.9-00291411- 021:2016	Результати випробувань
1.	Зовнішній вигляд	Однорідна рідина чорного кольору	Відповідає
2.	Умовна в'язкість по ВЗ-4 при температурі +20 °С, с	25±10	25
3.	Масова доля нелетких речовин, %	Не менше 20	20

Гарантійний термін зберігання - два роки з дня виготовлення.

Заключення : Грунтівка (праймер) «ОЗОМ-ГРУНТ» відповідає вимогам
ТУ У 23.9-00291411-021:2016 «Конструкція антикорозійна
бітумно-полімерна «БІЗОМ» та ДСТУ 4219-2003
“Трубопроводи сталеві магістральні”.

Начальник ВТК  П.Л. Миронова

Дата видачі: 24.05.2024р.



ПЕРЕВОД ДОКУМЕНТА

--- начало документа

ЧАО «ОДЕССКИЙ ЗАВОД ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ»

г. Одесса, Киевское шоссе, 5

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА
ГРУНТОВКА (праймер) «ОЗОМ-ГРУНТ»
ТУ У 23.9-00291411-021:2016

Номер партии № 3

Масса нетто кг _____

Дата изготовления 10.05.24 р.

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

№ п/п	Наименование показателя	Норма согласно ТУ У 23.9- 00291411-021:2016	Результаты испытаний
1.	Внешний вид	Однородная жидкость черного цвета	Соответствует
2.	Условная вязкость по ВЗ-4 при температуре +20 ⁰ С	25±10	25
3.	Массовая доля нелетучих веществ, %	Не меньше 20	20

Гарантийный срок хранения - два года со дня изготовления.

Заключение: Грунтовка (праймер) «ОЗОМ-ГРУНТ» отвечает требованиям ТУ У 23.9-0029141121:2016 «Конструкция антикоррозийная битумно-полимерная «БИЗОМ» и ДСТУ 4219-2003 «Трубопроводы стальные магистральные».

Начальник ОТК

Дата выдачи : 24.05.2024 р.

--- конец документа

Директор

«NAFTOGAZBUDMECHANIZACIYA LLC»



Шкробтак А.В.