

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1636986577610	Data: „24” Noiembrie 2021	Alternativa nr.
Denumirea licitației: Aparate de aer condiționat	Lot: 1-4	

Nr. Poz.	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	39700000-9 (39717200-3)	Lotul Nr.1 Climatizatoare inverter de 9000 BTU	Conditioner NORD STAR INVERTER (9000 BTU)	China	Guangdong chigo air conditioning co. Ltd	<p>Tip - inverter;</p> <p>Puterea nominală - minim 9000 Btu;</p> <p>Capacitatea răcire/încălzire - minim 26402930 W;</p> <p>Clasa energetică - A+++;</p> <p>Temperatura de funcționare răcire/încălzire - -15/+50/-15/+30 oC;</p> <p>Suprafața recomandată - minim 25 M²;</p> <p>Agentul frigorific - R32;</p> <p>Consumul electric răcire/încălzire - maxim 710/739 w;</p> <p>Dimensiuni tevi conexiune - 3/8-1/4 inch;</p> <p>Debit de aer bloc interior- minim 460 M³/41;</p> <p>Nivelul de acustică bloc interior- max, (im 30 dB;</p> <p>Nivelul de acustică bloc exterior - maxim 56 dB;</p> <p>Dimensiuni bloc interior (LxlxA) - 805x285x194 mm (+- 50 mm)'</p> <p>Dimensiuni bloc exterior (LxlxA) - 700x550x275 mm (+- 50 mm);</p> <p>WiFi - inclus;</p> <p>Greutatea bloc interior- maxim 8 kg;</p> <p>Greutatea exterior - maxim 25 k8l</p> <p>Culoarea - Alb;</p> <p>Caranlia- min 60 luni;</p> <p>Cheltuielile de montare inclusiv materialele și/sau oonsumabilele necesare montării vor fi incluse în pret.</p>	<p>Model MSAFBU-09HRDN8-QRD0GW</p> <p>Alimentare electrică Ph-V-Hz220V-240V,1Ph,50Hz</p> <p>Putere Racire Btu/h*9000</p> <p>Consum electric răcire W 710(100~1240)</p> <p>Putere Încălzire Capacitate Btu/h 10000(2800~11500)</p> <p>Consum electric încălzireW 739(120~1200)</p> <p>SEER W/W6.2</p> <p>Clasa eficiența energeticăA++</p> <p>SCOP W/W4.0</p> <p>Clasa eficiența energetică A+</p> <p>Compresor Model KSK89D53UEZ</p> <p>Tip rotativ Invertor</p> <p>Brand GMCC</p> <p>Debit aer UI (Hi/Mi/Lo) m³/h520/460/360</p> <p>Putere sonoră UI (Hi) dB(A)40/30/26/21</p> <p>Putere sonoră UE dB(A)55.5</p> <p>Refrigerent Tip R32</p> <p>Lungime maximă traseu teava 25 m</p> <p>Control temperatură Telecomanda</p> <p>Temperaturi de lucru Intern (răcire/încălzire) °C 17~32/0~30 Exterior</p> <p>(răcire/încălzire)°C -15~50/ -25~30</p> <p>Garantia Conform Contractului</p> <p>Cheltuielile de montare inclusiv materialele și/sau oonsumabilele necesare montării vor fi incluse în pret.</p>	Certificat de conformitate.
2	39717000-1	Lotul Nr.2 Climatizatoare inverter de 12000 BTU	Conditioner NORD STAR INVERTER (24000 BTU)	China	Guangdong chigo air conditioning co. Ltd	<p>Tip - inverter;</p> <p>Puterea nominală - minim 12000 Btu;</p> <p>Capacitatea răcire/încălzire - min 3510/3810 w;</p> <p>Clasa energetică - A+++;</p> <p>Temperatura de funcționare răcire/încălzire - -15/+50/-15/+30 oC;</p> <p>Suprafața recomandată - min 35 M²;</p> <p>Agentul frigorific - R32;</p> <p>Consumul electric răcire/încălzire - maxim 12371964 w;</p> <p>Dimensiuni tevi conexiune - 3/8-1/4 inch;</p> <p>Debit de aer bloc interior- min 500 M³/h;</p> <p>Nivelul de acustică bloc interior - maxim 34 dB;</p> <p>Nivelul de acustică bloc exterior- max im 56 dB;</p> <p>Dimensiuni bloc interior (LxlxA) - 805x285x194mm (+- 50 mm);</p> <p>Dimensiuni bloc exterior(LxlxA) - 700x550x275mm (+- 50 mm);</p> <p>WiFi - inclus;</p> <p>Greutatea bloc interior - maxim 10 kg;</p> <p>Greutatea exterior - maxim 25 kg;</p> <p>Culoarea - alb;</p> <p>Garantia - minim 60 luni;</p> <p>Cheltuielile de montare inclusiv materialele și/sau oonsumabilele necesare montării vor fi incluse în pret</p>	<p>Model MSAFBU-12HRFN8-QRD0GW</p> <p>Alimentare electrică Ph-V-Hz220V-240V,1Ph,50Hz</p> <p>Putere Racire Btu/h 12000</p> <p>Consum electric răcireW 1237(130~1580)</p> <p>Putere Încălzire Capacitate Btu/h 13000(3700~14400)</p> <p>Consum electric încălzireW 964(100~1580)</p> <p>SEER W/W6.1</p> <p>Clasa eficiența energeticăA++</p> <p>SCOP W/W4.0</p> <p>Clasa eficiența energeticăA+</p> <p>Compresor Model KSK89D53UEZ</p> <p>Tip rotativ Invertor</p> <p>Brand GMCC</p> <p>Debit aer UI (Hi/Mi/Lo)m³/h600/500/360</p> <p>Putere sonoră UI (Hi)dB(A)40/34/26/22</p> <p>Putere sonoră UE dB(A)56</p> <p>Refrigerent Tip R32</p> <p>Lungime maximă traseu teava 25 m</p> <p>Control temperatură Telecomanda</p> <p>Temperaturi de lucru Intern (răcire/încălzire) °C 17~32/0~30 Exterior (răcire/încălzire)°C -15~50/ -25~30</p> <p>Conform Contractului</p>	Certificat de conformitate.

Nr. Poz.	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
3	39710000-9 (39717200-3)	Lotul Nr.3 Climatizatoare inverter de 18000 BTU	Conditioner NORD STAR INVERTER (9000 BTU)	China	Guangdong chigo air conditioning co. Ltd	Tip - inverter; Puterea nominală - minim 18000 Btu; Capacitatea racire/incalzire minim 5300/5560 W; Clasa energetică - A+++; Temperatura de funcționare racire/incalzire - -15/+50/-15/+30.C; Suprafața recomandată - minim 50 M ² ; Agentul frigorigen - R32; Consumul electric racire/incalzire - maxim 1530/1480 W; Dimensiunile conexiunii - 1/2- 1/4 inch; Debit de aer bloc interior- minim 680 M ³ /h; Nivelul de acustică bloc interior maxim 37 dB; Nivelul de acustică bloc exterior maxim 56 dB; Dimensiuni bloc interior (LxlxA) - 957x302x133mm (+- 50 mm) Dimensiuni bloc exterior (LxlxA) - 800x554x333mm (+- 50 mm); WiFi- inclus; Greutatea bloc interior - maxim 10 kg; Greutatea exterior - maxim 35 kg; Culoarea - alb; Garantia - minim 60 luni Cheltuielile de montare inclusiv materialele și/sau oconsumabilele necesare montării vor fi incluse în preț	ModelMSAFDU-18HRFN8-QRD0GW Alimentare electrică Ph-V-Hz220V-240V,1Ph,50Hz Putere Racire Btu/h 18000 Consum electric racireW 1539(140-2360) Putere Incalzire Capacitate Btu/h 19000(4700-23000) Consum electric incalzireW 1480(200-2410) SEER W/W7.1 Clasa eficienta energeticaA++ SCOP W/W4.0 Clasa eficienta energeticaA+ Compresor Model KSN140D21UFZ Tip rotativ Invertor Brand GMCC Debit aer UI (Hi/Mi/Lo)m ³ /h840/680/540 Putere sonora UI (Hi)dB(A)44/37/30/25 Putere sonora UE dB(A)56 Refrigerant Tip R32 Lungime maxima traseu teava 30 m Control temperaturaTelecomanda Temperaturi de lucru Intern (racire/incalzire) °C 17~32/0~30 Exterior (racire/incalzire)°C -15~50/ -25~30 Conform Contractului Cheltuielile de montare inclusiv materialele și/sau oconsumabilele necesare montării vor fi incluse în preț.	Certificat de conformitate.
4	39710000-1	Lotul Nr.4 Climatizatoare inverter de 24000 BTU	Conditioner NORD STAR INVERTER (24000 BTU)	China	Guangdong chigo air conditioning co. Ltd	Tip - inverter Puterea nominală - minim 24000 Btu; necesare montării lor fi incluse în Capacitatea racire/incalzire - minim 6700/5700 W; Clasa energetică - A+++; Temperatura de funcționare racire/incalzire - -15/+50/-15/+30 °C; Suprafața recomandată - minim 65 M ² ; Agentul frigorigen - R32; Consumul electric racire/incalzire - maxim 2200/1960 W; Dimensiunile conexiunii - 1/2- 1/4 inch Debit de aer bloc interior - minim 150 M ³ /h; Nivelul de acustică bloc interior - maxim 48 dB; Nivelul de acustică bloc exterior- maxim 58 dB; Dimensiuni bloc interior (LxlxA) - 1132x32x330 mm (+- 50 mm) Dimensiuni bloc exterior (LxlxA) - 900x350x700 mm (+- 50 mm); WiFi- inclus Greutatea bloc interior- maxim 15 kg; Greutatea exterior maxim 45 kg; Culoarea - alb Garantia - minim 60 luni; Cheltuielile de montare inclusiv materialele și/sau oconsumabilele necesare montării vor fi incluse în preț.	ModelMSAFDU-24HRFN8-QRD0GW Alimentare electrică Ph-V-Hz220V-240V,1Ph,50Hz Putere Racire Btu/h 24000 Consum electric racireW 2345(160-2960) Putere Incalzire Capacitate Btu/h 25000(5500-30000) Consum electric incalzireW 2035(260-3140) SEER W/W6.1 Clasa eficienta energeticaA++ SCOP W/W4.0 Clasa eficienta energeticaA+ Compresor Model KTF235D22UMT Tip rotativ Invertor Brand GMCC Debit aer UI (Hi/Mi/Lo)m ³ /h980/817/662 Putere sonora UI (Hi)dB(A)44.5/42/34.5/28 Putere sonora UE dB(A)59.5 Refrigerant Tip R32 Lungime maxima traseu teava 50 m Control temperaturaTelecomanda Temperaturi de lucru Intern (racire/incalzire) °C 17~32/0~30 Exterior (racire/incalzire)°C -15~50/ -25~30 Conform Contractului Cheltuielile de montare inclusiv materialele și/sau oconsumabilele necesare montării vor fi incluse în preț.	Certificat de conformitate.

Semnat: Electronic Numele, Prenumele: Reprezentant delegat Gavrilita Artiom În calitate de: Manager

Ofertantul: S.R.L. "GLASSGO LED"

Telefon (fix și mobil): Mob 068694778