



Descriere

Incubator de lumină cu sistem de reglare a temperaturii în două căi de răcire și încălzire, caracteristici controlate de temperatură, plante, biologie, microbiologie, genetică, viruși, medicamente, protecția mediului, cercetare științifică, este utilizat pe scară largă în testele la temperatură joasă pentru a dezvolta testări, testări de mediu ș.a.

Caracteristici

1. Cutie de izolație din spumă poliuretanică folosind o sursă de spumă, căldură externă (rece) are o capacitate puternică de anti-blocare.
2. Materialul din care este confectionat are o rezistență puternică la coroziune.
3. Recipient de tip sticlă, pentru a facilita observarea cavității.
4. Pentru a proteja compresoarele de refrigerare, controlați designul circuitului pentru a proteja funcția de oprire și 4 minute de întârziere.
5. Control automat de temperatură, afișaj digital LED arată clar și intuitiv.
6. Controlerul programabil în funcție de utilizator atunci când își stabilește propriile nevoi.

Specificatii

MODEL	250D
Capacitate	250L
Interval de temperatură	5-50°C
Interval de temperatură	$\pm 1^{\circ}\text{C}$
Puterea compresorului	105W
Putere de incalzire	150W
Putere de iluminare	100W
Lumină	$\geq 2500\text{Lux}$
Material pentru căptușeală	Aluminiu
Alimentare	220V 50Hz