

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1664185409507](#)
din 26 septembrie 2022

Obiectul achiziției: Constructii modulare cu destinatia: incaperi pentru muncitori si incapere pentru depozit

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunurilor	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată decătre autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Constructii modulare cu destinatia: incaperi pentru muncitori	Constructii modulare cu destinatia: incaperi pentru muncitori (6*3*2.82) 1 buc.	Moldova	GinacomSRL	Conform Caietului de Sarcini si Anexelor	- Geam PVC,cu dublu deschidere 1,20 x 1,00m, cu plasa anti tintari. – 2 buc. - Ușa PVC, 0,80 x 2,05 m, cu amortizator usa, SP/sticla – 1 buc. - Priza electrica –4 buc. - Corp de iluminare (LED) 600x600 – 3 buc. - Cutie automate electricitate –inclus. Descrierea : - Dimensiunile exterioare lungimea 6,00m, latimea 3,00m, inaltimea 2,82m - Dimensiunile interioare lungimea 5,80m, latimea 2,80m, inaltimea 2,40m - Structura metalica profilata la rece sablata cu grosimea 3mm, acoperit cu grund si vopsea - Peretii conferctionati din panouri sandwich PUR 60mm ,culoare alb/gri, cu coeficient transfer termic -0.29 Kcal/m.p. hC. - Tavan confectionat din panouri sandwich PUR 60mm, cu coeficient transfer termic -0.29 Kcal/m.p. hC - Acoperisul confectionat din tablă profilată H – 40 mm, grosime 0,42 mm culoare alb/gri. Greutatea maximă admisibilă pe acoperiș este de 250 kg/m2. Sa fie prevăzute 4 piese pentru manipulare la acoperiș și 4 orificii pentru evacuarea apelor pluviale. - Podeaua confectionata din panouri sandwich PUR 60 m m, cu coeficient transfer termic -0.29 Kcal/m.p. hC. Si acoperita cu OSB si linoleum. - Instalația electrică ascunsă în pereți, trecerea cablului fiind efectuată prin tub gofrat metalic D -16 mm, cutie automat, iluminare LED, prize 220 W. - Incalzirea incaperii tip electrica convector electric	Conform standardelor

<p>Constructii modulare cu destinatia: incaperi pentru muncitori</p>	<p>Constructii modulare cu destinatia: incaperi pentru muncitori (4*3*2.82) 1 buc.</p>	<p>Moldova</p>	<p>Ginacom SRL</p>	<p>Conform Caietului de Sarcini si Anexelor</p>	<p>- Geam PVC, 1,20 x 1,00 m – 1 buc. - Ușa PVC, 0,80 x 2,05 m, cu amortizator usa, SP/sticla – 1 buc. - Priza electrica –4 buc. - Corp de iluminare (LED) 600x600 – 2 buc. - Cutie automate electricitate – inclus. Descrierea : - Dimensiunile exterioare lungimea 4,00m, latimea 3,00m, inaltimea 2,82m - Dimensiunile interioare lungimea 3,80m, latimea 2,80m, inaltimea 2,40m - Structura metalica profilata la rece sablata cu grosimea 3mm, acoperit cu grund si vopsea. - Peretii conferctionati din panouri sandwich PUR 60mm , culoare alb/gri, cu coeficient transfer termic -0.29 Kcal/m.p. hC. - Tavan confectionat din panouri sandwich PUR 60mm, cu coeficient transfer termic - 0.29 Kcal/m.p. hC - Acoperisul confectionat din tablă profilată H – 40 mm, grosime 0,42 mm culoare alb/gri. Greutatea maximă admisibilă pe acoperiş este de 250 kg/m2. Sa fie prevăzute 4 piese pentru manipulare la acoperiş și 4 orificii pentru evacuarea apelor pluviale. - Podeaua confectionata din panouri sandwich PUR 60mm, cu coeficient transfer termic -0.29 Kcal/m.p. hC. Si acoperita cu OSB si linoleum. - Instalația electrică ascunsă în pereți, trecerea cablului fiind efectuată prin tub gofrat metalic D -16 mm, cutie automat, iluminare LED, prize 220 W. - Incalzirea incaperii tip electrica convector electric</p>	<p>Conform standardelor</p>
<p>Constructii modulare cu destinatia: incapere pentru depozit</p>	<p>Construcție modulară cu destinația: depozit (6x3x2,82) 1 buc.</p>	<p>Moldova</p>	<p>Ginacom SRL</p>	<p>Conform Caietului de Sarcini si Anexelor</p>	<p>- Geam PVC, 1,00 x 0,50 m – 2 buc. - Ușa PVC, 0,80 x 2,05 m, cu amortizator usa, SP/sticla – 1 buc. - Priza electrica –4 buc. - Corp de iluminare (LED) 600x600 – 3 buc. - Cutie automate electricitate –inclus. Descrierea : - Dimensiunile exterioare lungimea 6,00m, latimea 3,00m, inaltimea 2,82m - Dimensiunile interioare lungimea 5,80m, latimea 2,80m, inaltimea 2,40m - Structura metalica profilata la rece sablata cu grosimea 3mm, acoperit cu grund si vopsea. - Peretii conferctionati din panouri sandwich PUR 60mm, culoare alb/gri, cu coeficient transfer termic -0.29 Kcal/m.p. hC. - Tavan confectionat din panouri sandwich PUR 60mm, cu coeficient transfer termic - 0.29 Kcal/m.p. hC - Acoperisul confectionat din tablă profilată H – 40 mm, grosime 0,42 mm culoare alb/gri. Greutatea maximă admisibilă pe acoperiş este de 250 kg/m2. Să fie prevăzute 4 piese pentru manipulare la acoperiş și 4 orificii pentru evacuarea apelor pluviale. - Podeaua confectionata din panouri sandwich PUR</p>	<p>Conform standardelor</p>

					60mm, cu coeficient transfer termic -0.29 Kcal/m.p. hC. Si acoperita cu OSB si linoleum. - Instalația electrică ascunsă în pereți, trecerea cablului fiind efectuată prin tub gofrat metalic D-16 mm, cutie automat, iluminare LED, prize 220W. - Incalzirea incaperii tip electrica convector electric.	
--	--	--	--	--	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Panceva M. În calitate de: Administrator

Ofertantul: Ginacom SRL Adresa: _____