

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Procedura de achiziție: nr. 21077260 din 31.03.2023
Obiectul achiziției: <u>Achiziționarea de sistem de supraveghere video (videoregistratoare, camere video, instalarea și configurarea echipamentelor de supraveghere).</u>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Registrator 16 canale NVR	DHI-NVR4216-4KS2/L	China	Dahua	Conform caietului de sarcini	Recorder de rețea pentru 16 canale. Toate canalele în timp real. Înregistrare: suportă camere de până la 8 MP(3840x2160) până la 5 MP(2560x1920) / 3MP (2048x1536) / 1080P(1920x1080)/720P(1280x720). Suportă 2 x 10 HDD-uri SATA de până la 20 TB. Ieșiri: HDMI, VGA, 2 USB (1 USB3.0), RS485, 1xRJ45 peste (1000M). R2R. Format de compresie: H.265, H.264, MPEG-4. Bit Rate la înregistrare -160Mbps. Video Push - notificare video către un telefon mobil. Redare în timp real - redare sincronă a arhivei. Intrare / ieșire alarmă - 4 intrări și 2 ieșiri releu, Intrare audio / Aut 1 / 1 (intrare / ieșire) Căutare inteligentă. ONVIF. Backup pe unitatea USB. Vedere de la distanță - de pe iPhone, iPad, Android, Windows Phone. Numărul maxim de clienți la distanță este de 128. Dimensiune: 1U, 375 mm × 282,4 mm × 53 mm. Alimentare inclusă. Alimentare: DC12V/4A.	

Cameră video exterioară IP 4Mp	DH-IPC- HFW2449SP-S- IL-0280B 4Mp Full Color	China	Dahua	Conform caietului de sarcini	4 Mp, 1/2.9" Full Color 4Mp CMOS cu scanare progresivă, WDR(120dB), 4.0Mp@25fps (2688 × 1520) & 3Mp @ 30fps (2304 × 1296) PAL, Lux: 0.008 Lux @ F1.6 H. Vehicul .264 H.264B MJPEG Filtrează informațiile greșite, cum ar fi frunze și funcții IVS luminoase: Încrucișare, Intruziune. Tehnologia Dahua Smart Dual Illuminators folosește un algoritm inteligent pentru detectarea țintei. De obicei, iluminarea IR este pornită noaptea; când ținta apare în zona de supraveghere, lumina albă se aprinde, camera înregistrează video color. ONVIF, PSIA, CGI, Zi/Noapte (ICR), DWDR, 3DNR, AWB, AGC, filtru BLC, DC12V, PoE (802.3af), Max 4.4W, IP-67.Temperatura - 30°C~+60° Opțional: Suport Dahua PFA134 (ref. 6909).	
Camera Video IP interioară sunet/video	DH-IPC- HDW1239T-A- LED-S5 2MP 2,8mm	China	Dahua	Conform caietului de sarcini	2 Mp, 1/2.8" Full Color 2Mp CMOS cu scanare progresivă, WDR(120dB), 2.0Mp@25fps (1920×1080) & 1.3MP(1280×960) PAL, Lux: 0.005 Lux @ F1.6, H .265 , H.264, H.264B, MJPEG, Rată de biți: 32K ~ 10Mbps, obiectiv de 2,8 mm (110°), lumină caldă LED - 15 m Microfon încorporat, ONVIF, PSIA, CGI, Zi/Noapte (ICR), BLC, HLC, 3DNR, AWB, AGC, BLC filtru ICR, DC12V, PoE (802.3af), Max 4.8W, Temp - 40°C~+60°, IP67 Carcasă metalică Optional: Suport Dahua PFA130-E (art.5644).	
HDD	HDD 8TB SkyHawk	China	Dahua	Conform caietului de sarcini	Hard Drive 3.5"8,0TB-SATA-64MB , ST8000VX004" Supraveghere SkyHawk Surveillance workloads 24x7model 8TB/7200RPM/256M/SATA 6Gb/s/RV Senzor / Logo Dahua. Special conceput pentru supraveghere video.	

Dulap 19"	LA6818			Conform caietului de sarcini	Dulap server 18 unitati. 600*800*1000. Culoare neagră. Culoare neagră. Grosimea otelului: profil de montaj 2.0mm, structura de sustinere 1.5mm, restul 1.2mm. Dulap 18u perete 19" cu o adâncime de 800mm este cea mai ieftină soluție pentru amplasarea compactă și instalarea unei cantități mici de echipamente de telecomunicații. Dulapurile de perete 18u au un cadru pliabil. Ușile din față, din sticlă călită, sunt echipate cu încuietori cu șuruburi de înaltă calitate, ceea ce vă permite să economisiți Deschiderile simetrice vă permit să instalați ventilatoare suplimentare. Panourile laterale detașabile au încuietore, Se livreaza asamblat.	
Monitor video	DHI-LM27-B200	China	Dahua	Conform caietului de sarcini	Monitor LCD Dahua DHI-LM27-B200 27" 16:9 Monitor LCD Dahua de 27" Full HD. Rezoluție: 1920 x 1080; Orizontală: 178°, Verticală: Unghiuri de vizualizare 178°; Luminozitate: 200cd/m2; Contrast: 1000:1; Rată de reîmprospătare: 60Hz. Intrări: VGA (D-Sub)x1/HDMIx1.Ieșire audio 1x Sursă de alimentare- AC 100-240V Temperatura: 0°C ~ 40°C Umiditate: 20% - 85% Dimensiune: 615x361x56mm, 4.5kg Panou LCD de calitate industrială, potrivit pentru lucrări lungi și continue 7/24.	
Smart UPS 2000VA	APC Smart-UPS SMC2000I-RS			Conform caietului de sarcini	Tensiune de intrare în 1 fază Putere de ieșire 2000 va / 1300 W 4.9 min de funcționare la sarcină maximă 19.5 min de funcționare la jumătate de sarcină Conectori de ieșire: 7 Tip Sursă de alimentare neîntreruptibilă Tipul transformatorului UPS Linear-interactiv Culoare Gri Factor de formă UPS Turn	

					Capacitatea de putere de ieșire 2000 VA Tensiune De Ieșire 240 V Sarcina Maximă 1300 W Tensiune de intrare 110~240 VAC Tipuri conectorului de ieșire IEC-320 Numărul de conectori 7	
Switch 48Port	24-port. Switch HP ProCurve 2620-24-PoE+ (J9087A) (PoE)	SUA	Hewlett Packard Enterprise	Conform caietului de sarcini	24 x 10/100/1000 Mbps PoE (detectione automată), Număr de porturi uplink 2 x Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps) Flash de 512 MB, PoE, lățime de bandă internă de 12,8 Gbps, Switch-urile din seria HP 2620-24G-PoE+ oferă putere prin Ethernet în conformitate cu IEEE 802.3af, PoE (putere) 382 W. Dimensiuni: 443 mm x 368,3 mm x 43,9 mm.	
Lucrări de montare, Cablu, Accesorii, punere în funcțiune, programare, transport.						

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Cupcic Iurie În calitate de: Manager proiecte

Ofertantul: O.P.P. Exterior S.R.L. Adresa: mun. Chișinău, str. M. Varlaam 65