

Specificații tehnice

COP privind achiziționare utilajului necesar pentru întreținerea curateniei și amenajarea localității din 07.07.2022

Obiectul achiziției: Procedura de Achiziționarea utilajului necesar pentru întreținerea curateniei și amenajarea localității din 07.07.2022


Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea nodului bunului serviciului	Tara de origine	Produce-ătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1:						



Anexa nr. 22
la Documentația standard nr. _____
din "26" IULIE_2022



Tractor	Plus 100	Corea de Sud	LS Mitron LTD	<p>Stare: Nou, motor Diesel</p> <p>Condiții specifice:</p> <p>Putere motor: 85-100 cp</p> <p>Turația nominală: 1500 rot/min</p> <p>Nr. de cilindri: 4/turbo</p> <p>Capacitatea cilindrică: 4-5 litri</p> <p>Cuplul maxim: 370 Nm</p> <p>Capacitatea rezervor combustibil:</p> <p>115 litri</p> <p>Tip filtru de aer - uscat</p> <p>Cutie de viteză: manual</p> <p>Nr. viteze înainte/spate: 9 - 18</p> <p>Dimensiuni:</p> <p>Lungimea: 3500-4500 mm</p> <p>Lățimea: 1900-2200 mm</p> <p>Înălțimea: 2000-3000 mm</p> <p>Garantie: Minim 2ani</p> <p>Stare: Nou</p>	<p>Stare: Nou</p> <p>Tara de provenienta: COREEA DE SUD</p> <p>Motor – Iveco FPT NEF de 4475cm³, în 4-timp, dotat cu Turbosuflanta și Intercoller (Furnizează aer comprimat și răcește aerul în turbo-suflanta pentru asigurarea unui cuplu mărit și a eficienței consumului de combustibil)</p> <p>Norme de emisii CO₂: TIER IIIA</p> <p>Turații nominale: 2300 RPM</p> <p>Putere nominală: 97 CP</p> <p>Sistem de injecție: directă</p> <p>Sistem de răcire: lichid</p> <p>Rezervor combustibil: 100L</p> <p>Transmisie: Power Shuttle.</p> <p>Număr de viteze: 32 viteze înainte/32 viteze spate, cu inverter</p> <p>Sistem de frânare: Multi Disc in baie de ulei</p> <p>Dotat cu frâna automata hidraulica cu frânare la toate 4 roti.</p> <p>Sistem de direcție: servodirecție(hidraulică), volanul este reglabil pe înălțime și cu inclinare.</p> <p>Tip priza putere: independent si dependent (Priza de putere este directa, cu multiplicatoare și sisteme de pinioane)</p> <p>Priza putere spate: 3 viteze: 540rpm/750rpm/1000rpm</p> <p>Lungime: 3990mm</p> <p>Lățime totala: 2050mm</p> <p>Amplament: 2286mm</p> <p>Înălțime: 2650mm</p> <p>Greutatea totala fără balast: 3402kg</p> <p>Raza de întoarcere: 3,5m</p>
---------	----------	--------------	---------------	---	--



				<p> 20. Nume 21. Tip 22. Caracteristici 23. Caracteristici 24. Caracteristici 25. Caracteristici 26. Caracteristici 27. Caracteristici 28. Caracteristici 29. Caracteristici 30. Caracteristici 31. Caracteristici 32. Caracteristici 33. Caracteristici 34. Caracteristici 35. Caracteristici 36. Caracteristici 37. Caracteristici 38. Caracteristici 39. Caracteristici 40. Caracteristici 41. Caracteristici 42. Caracteristici 43. Caracteristici 44. Caracteristici 45. Caracteristici 46. Caracteristici 47. Caracteristici 48. Caracteristici 49. Caracteristici 50. Caracteristici 51. Caracteristici 52. Caracteristici 53. Caracteristici 54. Caracteristici 55. Caracteristici 56. Caracteristici 57. Caracteristici 58. Caracteristici 59. Caracteristici 60. Caracteristici 61. Caracteristici 62. Caracteristici 63. Caracteristici 64. Caracteristici 65. Caracteristici 66. Caracteristici 67. Caracteristici 68. Caracteristici 69. Caracteristici 70. Caracteristici 71. Caracteristici 72. Caracteristici 73. Caracteristici 74. Caracteristici 75. Caracteristici 76. Caracteristici 77. Caracteristici 78. Caracteristici 79. Caracteristici 80. Caracteristici 81. Caracteristici 82. Caracteristici 83. Caracteristici 84. Caracteristici 85. Caracteristici 86. Caracteristici 87. Caracteristici 88. Caracteristici 89. Caracteristici 90. Caracteristici 91. Caracteristici 92. Caracteristici 93. Caracteristici 94. Caracteristici 95. Caracteristici 96. Caracteristici 97. Caracteristici 98. Caracteristici 99. Caracteristici 100. Caracteristici </p>	<p> CABINA: Dotată cu sistem de Aer Condiționat cu sistem de filtrare prin filtri de carbon, sistem audio, izolată fonic cu parasolar frontal, lampa pe spate LED. Valve hidraulice spate: 3 perchi de valve controlate prin manete Valve hidraulice fata: 2 perchi de valve controlate prin joystick. Sistem hidraulic: pompa cu debit 78 L/min. Butoane pentru acționare. Comutator 4WD/2WD Comutator electro-hidraulic de blocare diferenția Comutator PTO: automat/manual Comutator Mod "transport" sau "lucru" Buton pe ambele aripi din spate pentru controlul hidraulic al tiranților Buton pentru acționarea cilindrilor hidraulice de inclinare a sistemului de tiranți Buton pentru "ridicarea automată" a sistemului de tiranți în cazul manevrării în spate (pentru protecția utilajelor) Buton pentru "ridicarea automată" a sistemului de tiranți în cazul rotirii volanului (pentru protecția utilajelor) Buton cu comutator pentru reglarea regimului de auto-nivelare a sistemului de tiranți Garantie: 24luni sau 2000MH </p>	
--	--	--	--	---	---	--




Lotul 2:					<p>Descriere Generala Suprastructura</p> <ul style="list-style-type: none"> - Suprastructura colectoare EFE 7 mc este alcatuit dintr-o bena cu spatele ridicat, o bena de incarcare, o placa de compactare care incarca gunoii in bena, o placa de evacuare/presare, ce se misca pe sine montate in interiorul benei. - Datorita constructiei speciale a benei nu exista pericolul scurgerii apei reziduale. - Dimensiuni compacte ce permit accesul in spatii stramte, inclusiv in zonele cu limita de tonaj (alei pietonale, parcuri, centre istorice cu acces restrictiv) - Posibilitate de descarcare in compactoare mai mari, pentru economie de timp si carburant) - Costuri reduse de exploatare - Durata estimata de viata: minim 10 ani <p>Structura</p> <ul style="list-style-type: none"> - capacitate: 7 mc - tot corpul containerului este ranforsat cu profile in forma de U fabricate din otel de 3 mm grosime. - subcadrul este realizat din profile C de 3mm si prins de sasiul camionului prin elemente elastice. - In partea din fata este prevazut un rezervor pentru colectarea apei reziduale, cu 	
<p>Autogunoierea automatizata pentru incarcarea, transportarea si descarcarea deseurilor din eurocontainerere până la 1100 L (până la 10 m3)</p>	EFE 7 mc	Romania	Isuzu	<p>Stare: Nou</p> <p>Conditii specifice:</p> <p>Autogunoierea compactoare de capacitate mica.</p> <p>Capacitatea: aprox. 4-8 m3</p> <p>Cuva va fi folosita pentru colectarea deseurilor din europubele de 80, 120, 240, 360 L si eurocontainerere de 600 – 1100 L;</p> <p>Raport de compactare: 2-3: 1 in functie de tipul de deseu compactat</p> <p>Capacitate lift: aprox. 600 kg</p> <p>Sistemul de descarcare: expulsiie hidraulica</p> <p>System hidraulic pentru ridicarea pubelelor si containerelor (80 – 1100 L)</p> <p>Durata unui ciclu de compactare: maxim 25"</p> <p>Caroseria</p> <p>In partea superioara: tabla otel 3 mm – ST52</p> <p>Garantie: Minim 24 luni de la data procurarii</p>		




				<p>Modelul este realizat din oțel și este echipat cu un motor electric de 1.5 kW și un rezervor de apă caldă de 10 litri.</p> <p>Modelul este realizat din oțel și este echipat cu un motor electric de 1.5 kW și un rezervor de apă caldă de 10 litri.</p>	<p>furtun de golire. - Percuti laterali si platon realizati din oțel ST52 - Podcaua realizata din oțel ST52 - Placa de evacuare - placa confectionata din oțel Hardox rezistent la torsione, coroziune si abraziune - este actionata prin intermediul unui cilindru telescopic cu dublu efect - Inaltime descarcare 1250 mm - Placa de compactare - placa de compactare este montata in spate in partea superioara si este actionata prin intermediul cilindrilor telescopici cu dublu efect. - Instalata hidraulica - pompa hidraulica este antrenata de la priza de putere de pe cutia de viteze a sasului; - capacitate rabatare: max 600 kg - sistemul de descarcare: expulsiie hidraulica - lift hidraulic pentru ridicarea si golirea pubetelor si - containerelor (80 – 1100 L) - Accesorii - Protector in partea din spate pentru lucrul in conditii de luminozitate scazuta - girofar - aparatori de noroi pentru puncta spate - alarma pentru mersul cu spate</p>	
--	--	--	--	---	---	--

Lotul 4:	TNI230	Turcia	Hummel Tarim LTD	<p>Sare: Nou</p> <p>Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus conform pct. 1 al prezentei specificații tehnice.</p> <p>Capacitate de încărcare: 3000 kg</p> <p>Greutatea maximă admisă: 4050kg</p> <p>Volumul de încărcare: 3 m3</p> <p>Greutatea redusă: 850 kg</p> <p>Rezervor:</p> <p>Lungimea: 2450 mm</p> <p>Lățimea: 1460 mm</p> <p>Înălțimea: 1080 mm</p> <p>Tipul de frână: Hidraulic/ Pneumatic</p> <p>Cauciucuri: 11,5/80-15,3</p> <p>Grosimea foii rezervorului: 2,5 mm</p> <p>Dimensiuni:</p> <p>Lungimea: 4270 mm</p> <p>Lățimea: 1870 mm</p> <p>Înălțimea: 1910 mm</p> <p>Garantie: Minim 24 luni de la data cumpararii.</p>	<p>Volum: 3.000 L</p> <p>Greutatea: 850 kg</p> <p>Grosimea peretilor rezervorului: 3 mm (GALVANIZAT)</p> <p>Dimensiunile roților: 11,5/80-15,3 (6 găuri)</p> <p>Sistem de umplere: Da, capacitate 500L/min</p> <p>Sistem de frânare: hidraulic</p> <p>Furtun absorbtiv: de 9m cu filtru ITUN pentru stingerea incendiilor, inclus</p> <p>Cuplări spate: 2 țesiri cu diametrul 25mm (p/u 2 furtune îngare)</p>	<p>Rezervor tractabil pentru apă potabilă</p>
----------	--------	--------	---------------------	---	---	---



	<p>Remorcă transport greutati</p>	<p>3TON</p>	<p>Turcia</p>	<p>Palazoglu Tarin Aleleri San. Ve Tic. Ltd. Sti</p>
<p>Stare: Nou Conditii specifice: Compatibil cu tractorul propus conform pct. 1 al prezentei specificatii tehnice. Capacitate de încărcare: 2750 kg 3500 kg Greutatea redusă: 1300 kg Volumul de încărcare: 3,5 m³ Zona de încărcare: 5,8 m² Lungimea interioară a carcasei: 2965 mm Lăţimea interioară a carcasei: 1945 mm Dimensiuni: Lungimea: 4400 mm Lăţimea: 2100 mm Înălţimea: 1650 mm Înălţimea capacului: 600 mm Grosimea bazei / capacul carcasei: 3 mm / 2 mm Lăţimea benzii: 1600 mm Sistem de suspendare: Foarfece parabolice Cauciucuri: 11,5/80-15,3 Viteza maximă: 40 km/h Sistema de amortizare: 3 direcţii Cilindru telescopic (treapta piston /cantitatea de ulei / presiunea de lucru): 3 niveluri / 8 l / 160 bari Tipul de frână: Frână de impact oceanică / hidraulică / pneumatic Unghiul de virare (spate/lateral): 42 0 / 320 Garantie: Minim 24 luni de la data cumparari</p>	<p>Stare: Nou Greutate de ridicare: max. 4000 kg Greutatea remorcii: 1250 kg Descarcare: hidraulica în 3 părţi Înălţimea bordurilor: 450mm+1000mm (din plasa metalica) Dimensiuni interior: 3,30m x 1,90m x 1,45m Volum încărcare: 9,09 m³ Suprafaţa: 6,27 m² Dimensiunile rotilor: 11.50/80-15 Cilindrul hidraulic: 4 nivele Grosimea podului: 4mm Grosimea peretilor: 2mm Sistem de frânare - inertie Sistem de iluminare: inclus Dulapior din plastic pentru chei de rezerva - inclus Rezervor apa pentru spalarea mîinilor - inclus Picior pentru staţionare – inclus Garantie: 2 ani</p>			

Lotul 5:				<p>Stare: Nou</p> <p>Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus conform pct. 1 al prezentei specificații tehnice.</p> <p>Sistem de amortizare ANTI-ȘOC pentru burghiu</p> <p>Diametrul de gaurire - 25 cm /50cm</p> <p>Adâncimea găurii de foraj - 25 cm-90cm</p> <p>Cantitatea de ulei din cutia de viteze [dm3] - 1.5</p> <p>Tipul de ulei din cutia de viteze - Ulei 80W-90</p>	<p>Stare: Nou</p> <p>Sistem de amortizare ANTI-ȘOC pentru burghiu</p> <p>Diametrul de gaurire: 25 cm / 50cm</p> <p>Adâncimea găurii de foraj: 25 cm - 90 cm</p> <p>Cantitatea de ulei din cutia de viteze [dm3]: 1.5</p> <p>Tipul de ulei din cutia de viteze: 80W-90</p> <p>Diametru burghiuri: 250 / 500 mm</p> <p>Cardan: 6x6 fortificat, cu sistem de protecție</p> <p>Garanție: 2 ani</p>	
Lotul 6:			<p>Polonia</p> <p>MCMS Warka Sp. Z. O. O.</p>	<p>Stare: Nou</p> <p>Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus conform pct. 1 al prezentei specificații tehnice.</p> <p>Sistem de amortizare ANTI-ȘOC pentru burghiu</p> <p>Diametrul de gaurire - 25 cm /50cm</p> <p>Adâncimea găurii de foraj - 25 cm-90cm</p> <p>Cantitatea de ulei din cutia de viteze [dm3] - 1.5</p> <p>Tipul de ulei din cutia de viteze - Ulei 80W-90</p> <p>In set burghiuri cu diametrul de 250mm + 500mm</p> <p>Cardan: 6x6 fortificat, cu sistem de protecție</p> <p>Garanție: Minim 12 luni de la data cumpararii.</p>	<p>Stare: Nou</p> <p>Sistem de amortizare ANTI-ȘOC pentru burghiu</p> <p>Diametrul de gaurire: 25 cm / 50cm</p> <p>Adâncimea găurii de foraj: 25 cm - 90 cm</p> <p>Cantitatea de ulei din cutia de viteze [dm3]: 1.5</p> <p>Tipul de ulei din cutia de viteze: 80W-90</p> <p>Diametru burghiuri: 250 / 500 mm</p> <p>Cardan: 6x6 fortificat, cu sistem de protecție</p> <p>Garanție: 2 ani</p>	





Cositoare

A 165

Turcia

Perkas Tarim

Stare: Nou
Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus conform pct. 1 al prezentei specificații tehnice.
Lățimea de lucru: 1650 mm
Numărul de nașuri: 6
Puterea necesară a motorului: 40/s
Unghiul de lucru: până la 90°
Viteza de rotație: 3000 rot/min.
Greutatea mașinii de cosit: 350 kg
Garantie: Minim 12 luni de la data cumparării

Cositoare cu rotor model Perkas 165 cu cardan 6x6
Producator turcesc Perkas Tarim, suprafata de lucru 1.65mm, putere minima 55 CP, greutate 305 kg, nr de cutite 6 bucati, viteza PTO 540 rot/min, viteza la cutite 1919 rot/min
Garantie 2 ani.

Total 7:					<p>Lamă pentru dezăpezire: Pulere necesară (CP): 50 Lungime (mm): 670 Lățimea de lucru (mm): 1964-2205 (în unghi de până la 27°) Lățime totală (mm): 2205 Înălțime (mm): 700 Unghi de lucru reglabil: hidraulic, 27° Înălțimea reglabilă: hidraulic Arcuri pentru amortizare: 8 arcuri Amortizare: +/- 4° Greutate totală (Kg): 3206 Grosimea metalului: 4mm Dimensiunea lamei din metal: 120mm x 14mm Este prevăzută lamă din cauciuc pentru dezăpezire Este prevăzută cu 2 „cozonace” pentru protejarea nimerii zăpezii pe partiz. Termen de garanție: 2 ani (cu condiția efectuării descrierilor tehnice de către distribuitor)</p>	
Lamă pentru dezăpezire	LN-220-A	Italia	Deleks Srl	Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus conform pct. 1 al prezentei specificații tehnice. Greutatea maximă: 900 kg Viteza de lucru: de la 20 – 60 km/h Învelișul carcasei: Polietilenă/polipuritan Blocul de control: electric Dimensiuni: Lățimea: min. 3000 mm Înălțimea: min. 1000 mm Garanție: Minim 12 luni de la data cumpărării		
Total:						

Semnata:



Numele, Prenumele: Nanu Vasile în calitate de: director Vânzari

Ofertantul: Ozonteh Impex SRL Adresa: MD3702, R. Moldova, mun. Strășeni, șoseaua Chișinău nr. 69

