


Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	ID21001873	Data: „14” decembrie 2018	Alternativa nr.:
Denumirea licitației:	Mașină rutieră multifuncțională destinată pentru întreținerea drumurilor pe perioada de iarnă	Lot:	Pagina: 1 din 3

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/Servicii:						
34143000-1	Mașină rutieră multifuncțională destinată pentru întreținerea drumurilor pe perioada de iarnă	Mașină rutieră multifuncțională ЭД244А1 Sasiu MAZ-551605	Belorusia	MAZ	<p>Autocamion – basculant; Capacitatea de încărcare – de la 14 000 până la 16 000 kg; Formula roților – 6x4; Transmisia – posibilitatea blocării între osii și între roți; Cutia de viteze – 8-10 trepte și micșorator de viteză Direcționarea la descărcare – în spate; Raza exterioră la cotire – 9 m Cabina – cu 2 uși, 2 locuri; Motor – diesel, minim 280 c.p. (min Euro-3); Pneuri – 11.00 R22,5 (11.00 R20) Viteza de deplasare – nu mai mică de 80 km/h; (automobil nou- anul de fabricare 2018) Utilajul de distribuire a materialului antiderapant, inclusiv umezit și lichid; Utilajul se fixează pe carosiera autobasculantului și este destinat pentru distribuirea amestecului de nisip cu sare, a reagenților umeziți și lichizi; Dareaamestecului de nisipșisare – cu lanțdublu de tip ancorășiconveierăzător cu plăciexecutat cu o rigiditate mărită, avîndposibilitate de examinare a lanțuluiindiferent de existențaamestecului de nisip cu sareînbuncăr; Capacitateade încărcare: -în benă 10-12 m3 -îndistribuitorul de nisipșisare 6 - 8 m3 - în rezervoarele de umezire – 1,5-3,5 m3 Buncărul distribuitorului de material antiderapant va fi executat cu o rigiditate sporită din tablă de oțel cu grosimea de minim 3mm. Protecție de corozie: toateelementele care au contact direct cu amestecul de nisipșisarevor fi protejateîmpotrivicoroziei Lățimeafișieiprelucrate- îndiapazonul 4– 10 m; Densitatea distribuirii materialului antiderapant, în limitele de la 5 pînă la 500 gr/m2; Deplasarea/decușlarea transportului și</p>	<p>Autocamion – basculant; Capacitatea de încărcare –16 000 kg; Formula roților – 6x4; Transmisia – posibilitatea blocării între osii și între roți; Cutia de viteze – 9 trepte și micșorator de viteză Direcționarea la descărcare – în spate; Raza exterioră la cotire – 9 m Cabina – cu 2 uși, 2 locuri; Motor – diesel, 330 c.p. Euro-3; Pneuri – 315/80 R22,5 Viteza de deplasare – 90 km/h; (automobil nou- anul de fabricare 2018) Utilajul de distribuire a materialului antiderapant, inclusiv umezit și lichid; Utilajul se fixează pe carosiera autobasculantului și este destinat pentru distribuirea amestecului de nisip cu sare, a reagenților umeziți și lichizi; Dareaamestecului de nisip și sare – cu lanțdublu de tip ancorășiconveierăzător cu plăciexecutat cu o rigiditate mărită, avîndposibilitate de examinare a lanțuluiindiferent de existențaamestecului de nisip cu sareînbuncăr; Capacitateade încărcare: -în benă 12 m3 -îndistribuitorul de nisipșisare 7,1 m3 - în rezervoarele de umezire – 1,5 m3 Buncărul distribuitorului de material antiderapant posibil va fi executat cu o rigiditate sporită din tablă de oțel cu grosimea de minim 3mm. Protecție de corozie: toateelementele care au contact direct cu amestecul de nisipșisarevor fi protejateîmpotrivicoroziei Lățimeafișieiprelucrate- îndiapazonul 4– 10 m; Densitatea distribuirii materialului antiderapant, în limitele de la 5 pînă la 500 gr/m2; Deplasarea/decușlarea transportului și</p>	



					<p>cu posibilitatea programării distribuției materialului derapant.</p> <p>Posibilitatea de reglare a densității și lățimii de distribuire.</p> <p>Disc de distribuție a materialului – fabricat din oțel rezistent la coroziție și uzură;</p> <p>Diapazonul de reglare a înălțimii de montare a distribuitorului rotativ de distribuire – 250 – 400 mm;</p> <p>Utilajul de împrăștiat material antiderapant, se vamonta/demontape/din caroseria camionului basculant fără antrenarea altor mecanisme de încărcare-descărcare;</p> <p>Lama pentru curățirea zăpezii:</p> <p>Înălțimea – 1 200- 1 500 mm cu cozoroc pentru protejarea nimeririi zăpezii pe parbriz;</p> <p>Materialul cuțitului lamei – cauciuc rezistent la uzură;</p> <p>Greutatea lamei – nu mai mare de 500 kg;</p> <p>Reglaj hidrolic din cabină la stînga dreapta sub un unghi de pînă la 43 grade;</p> <p>Constructiv rezistent, cu protejare a lamei la lovirea de obstacole;</p> <p>Viteza de lucru pînă la 30 km/h</p> <p>Sistemă de copiere a declivităților suprafeței drumului.</p> <p>Perie interaxală pentru măturarea carosabilului – lățimea fișiei prelucrate 2,3-2,5 m (utilaj și lama nouă)</p> <p>Termen de garanție cu deservire la distribuitor – 2 ani.</p> <p>Culoarea-oranj</p>	<p>posibilitatea programării distribuției materialului derapant.</p> <p>Posibilitatea de reglare a densității și lățimii de distribuire.</p> <p>Disc de distribuție a materialului – fabricat din oțel rezistent la coroziție și uzură;</p> <p>Posibilitatea de reglare a înălțimii de montare a distribuitorului rotativ de distribuire – 250 – 400 mm;</p> <p>Utilajul de împrăștiat material antiderapant, se vamonta/demontape/din caroseria camionului basculant fără antrenarea altor mecanisme de încărcare-descărcare;</p> <p>Lama pentru curățirea zăpezii:</p> <p>Înălțimea – 1 200- 1 500 mm fara nimeririi zăpezii pe parbriz;</p> <p>Materialul cuțitului lamei – cauciuc rezistent la uzură;</p> <p>Greutatea lamei – nu mai mare de 600 kg;</p> <p>Posibilitatea reglajului hidrolic din cabină la stînga dreapta sub un unghi de pînă la 43 grade;</p> <p>Constructiv rezistent, cu protejare a lamei la lovirea de obstacole;</p> <p>Viteza de lucru pînă la 30 km/h</p> <p>Sistemă de drumului.</p> <p>Perie interaxală pentru măturarea carosabilului – lățimea fișiei prelucrate 2,5 m (utilaj și lama nouă)</p> <p>Termen de garanție cu deservire la distribuitor – 2 ani.</p> <p>Culoarea-oranj</p>
34143000-1	Mașină rutieră multifuncțională destinată pentru întreținerea drumurilor pe perioada de iarnă	Mașină rutieră multifuncțională а ЭД244А Sasiu MAZ-555102	 <p>Belorusia</p> <p>MAZ</p>	<p>Automobil</p> <p>Capacitatea de încărcare – de la 12 000 kg până la 16 000 kg;</p> <p>Formula roților – 4x2;</p> <p>Transmisia – posibilitatea blocării între osii și între roți;</p> <p>Cutia de viteze – 8-10 trepte și micșorator de viteză</p> <p>Diracționarea la descărcare – în spate;</p> <p>Raza exterioră la cotire – 9 m</p> <p>Cabina – cu 2 uși, 2 locuri;</p> <p>Motor – diesel, minim 280 c.p. (min Euro-3);</p> <p>Pneuri – 11.00 R22,5 (11.00 R20)</p> <p>Viteza de deplasare – nu mai mică de 80 km/h; (automobil nou- anul de fabricare 2018)</p> <p>Utilajul de distribuire a materialului antiderapant, inclusiv umezit și lichid:</p> <p>Utilajul se fixează pe carosiera autovehiculului și este destinat pentru distribuirea amestecului de nisip cu sare, a reagenților umeziți și lichizi;</p> <p>Darea amestecului de nisip și sare – cu lanț dublu de tip ancorășiconveierăzător cu plăci executat cu o rigiditate mărită, avînd posibilitate de examinare a lanțului indiferent de existența amestecului antiderapant.</p> <p>Capacitate de încărcare:</p> <p>- distribuitorul de nisip și sare 6 - 8 m³</p> <p>- în rezervoarele de umezire – 1,5-3,5 m³</p> <p>Buncărul distribuitorului de material antiderapant va fi executat cu o rigiditate sporită din tablă de oțel cu grosimea de minim 3mm.</p> <p>Protecție de coroziie: toate elementele care au contact direct cu amestecul de nisip și sare vor fi protejate împotriva coroziei</p> <p>Lățimea fișiei prelucrate- îndiapazonul 4– 10 m;</p> <p>Densitatea distribuiri materialului antiderapant, în limitele de la 5 pînă la 500 gr/m²;</p>	<p>Automobil</p> <p>Capacitatea de încărcare – 9 800 kg</p> <p>Formula roților – 4x2;</p> <p>Transmisia – posibilitatea blocării între osii și între roți;</p> <p>Cutia de viteze – 5 trepte și micșorator de viteză</p> <p>Diracționarea la descărcare – în spate;</p> <p>Raza exterioră la cotire – 9 m</p> <p>Cabina – cu 2 uși, 2 locuri;</p> <p>Motor – diesel, minim 230 c.p. (min Euro-3);</p> <p>Pneuri – 315/80 R22,5</p> <p>Viteza de deplasare – 90 km/h; (automobil nou- anul de fabricare 2018)</p> <p>Utilajul de distribuire a materialului antiderapant, inclusiv umezit și lichid:</p> <p>Utilajul se fixează pe carosiera autovehiculului și este destinat pentru distribuirea amestecului de nisip cu sare, a reagenților umeziți și lichizi;</p> <p>Darea amestecului de nisip și sare – cu lanț dublu de tip ancorășiconveierăzător cu plăci executat cu o rigiditate mărită, avînd posibilitate de examinare a lanțului indiferent de existența amestecului antiderapant.</p> <p>Capacitate de încărcare:</p> <p>- distribuitorul de nisip și sare 6 m³</p> <p>- în rezervoarele de umezire – 1,5 m³</p> <p>Buncărul distribuitorului de material antiderapant posibil va fi executat cu o rigiditate sporită din tablă de oțel cu grosimea de minim 3mm.</p> <p>Protecție de coroziie: toate elementele care au contact direct cu amestecul de nisip și sare vor fi protejate împotriva coroziei</p> <p>Lățimea fișiei prelucrate- îndiapazonul 4– 10 m;</p> <p>Densitatea distribuiri materialului antiderapant, în limitele de la 5 pînă la 500 gr/m²;</p>	

