

CERTIFICAT

DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCŢIEI ÎN FABRICĂ Numărul: CPF-197-2021

În conformitate cu Hotărârea de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerinţele minime pentru comercializarea produselor pentru construcţii, acest certificat se aplică pentru:

EMULSII BITUMINOASE

- **Emulsie Bituminoasă, conform SM EN 13808:2014**
 - identificarea și utilizarea produsului – conform Anexei nr. 1 la prezentul Certificat;
 - parametrii produsului (*niveluri de performanță ale produsului*) așa cum fabricantul intenționează să le includă în declarația de performanță a acestora – conform Anexei nr. 2 la prezentul Certificat.



Produs de:

S.C. DROMAS CONS S.R.L.

MD 2055, str. Calea Ghidighiciului, 15/1, or. Vatra, mun. Chişinău, Republica Moldova
Loc de producție: **mun. Chişinău, or. Vatra, str. Calea Ghidighiciului, 15/1, Republica Moldova**

Acest certificat atestă îndeplinirea prevederilor privind evaluarea și verificarea constanței performanței descrise în anexa ZA a standardului

SM EN 13808:2014

în sistemul 2+ sunt aplicate și controlul producției în fabrică (CPF) este evaluat ca fiind în conformitate cu cerințele aplicabile.

Acest certificat va rămâne valabil atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial. Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.

Certificare inițială	28.07.2021
Modificare	29.08.2023
Expirare	27.07.2026

de vizat
până în
IULIE
2024

de vizat
până în
IULIE
2025

Director General
Ion PUHA



Certificat valabil doar însoțit de anexele nr. 1 și nr. 2,
cu condiția vizării anuale.

ANEXA nr. 1

LA CERTIFICATUL DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCŢIEI ÎN FABRICĂ
Nr. CPF-197-2021

Emulsii bituminoase, conform SM EN 13808:2014

Notare produs conform EN 13808	Cod identificare (Conform nomenclatorul fabricantului)	Denumirea completă	Utilizare
C60B2	C60B2	Tip C60B2, emulsie bituminoasă cationică cu 60% bitum rutier, comportament la rupere clasa 2.	Tratamente bituminoase executate la rece; Amorsarea, etanşarea şi badijonarea suprafeţelor poroase; Amorsări la suprafeţele de îmbrăcămiţi bituminoase pe strat de suport de beton de ciment sau macadam cimentat; Impregnarea materialelor geotextile şi fixarea armaturii din materialele geosintetice în cazul execuţiei straturilor bituminoase armate cu aceste produse pentru împiedicarea transmiterii rosturilor şi/sau fisurilor din stratul suport;
C65B2	C65B2	Tip C65B2, emulsie bituminoasă cationică cu 65% bitum rutier, comportament la rupere clasa 2, cu sau fără agent de îngroşare TIXOPOLL.	Lucrări de reparaţii ale îmbrăcămiţilor rutiere bituminoase prin procedeul stropirilor succesive; Stropirea taluzelor de pământ pentru consolidarea acestora

Director General

Ion PUHA




ANEXA nr. 2

LA CERTIFICATUL DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCŢIEI ÎN FABRICĂ
Nr. CPF-197-2021

Caracteristici esenţiale	Performanţe pentru emulsii bituminoase cationice:	
	C60B2	C65B2
pH emulsie la 25°C	2,12	2,31
Conţinut de liant, %	58-62	63-67
Comportament la rupere (indice de rupere cu filer Forshammær)	Clasa 6	Clasa 7
Omogenitatea	<110	<110
Reziduu pe sita de 0,5 mm, %	Clasa 2	Clasa 2
Rest pe sita de 0,16 mm (particole de bitum cu dimensiuni cuprinse între 0,16 mm şi 0,5 mm), %	≤ 0,5	≤ 0,5
Adezivitate (influenţa apei asupra adeziunii liantului faţă de agregat granit – Gayvoron)	Clasa 4	Clasa 4
Viscozitate, s:	Clasa 3	Clasa 3
-timp de curgere, duza de 2 mm, la 40°C	15-70	15-70
Stabilitate la stocare prin cernere (7 zile de stocare) – sita de 0,5 mm, %	Clasa 3	Clasa 3
	≤ 0,5	≤ 0,5
CARACTERISTICILE LIANTULUI RECUPERAT:	Clasa 4	Clasa 4
Metoda de rupere a liantului:		
Consistenţa la temperatura intermediară de exploatare:	Prin evaporare	Prin evaporare
-Penetraţia la 25°C, 0,1 mm	≤ 100	≤ 100
Consistenţa la temperatura ridicată de exploatare:	Clasa 3	Clasa 3
-Punct de înmuiere, °C	≥ 43	≥ 43
	Clasa 6	Clasa 6
CARACTERISTICILE LIANTULUI RECUPERAT:		
Metoda de stabilizare a liantului recuperat		
Durabilitate etapa I: Consistenţa la temperature intermediară de exploatare:	-	-
-penetraţia la 25°C, 0,1 mm	≤ 100	≤ 100
Durabilitate etapa I: Consistenţa la temperature ridicată de exploatare:	Clasa 3	Clasa 3
-punct de înmuiere, °C	≥ 46	≥ 46
	Clasa 5	Clasa 5

Director General

Ion PUHA



(Handwritten signature of Ion PUHA)