

CERTIFICAT

CERTIFICAT DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ Numărul: CPF-118-2021

În conformitate cu Hotărârea de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, acest certificat se aplică pentru:

AGREGATE PENTRU:

- Betoane
- Amestecuri bituminoase
- Lucrări de inginerie civilă și drumuri
0-4 mm, 4-8 mm, 8-16 mm, 16-32 mm

Produs de:

ООО «ГНИВАНСКИЙ ГРАНИТНЫЙ КАРЬЕР»,
St, Sobornaya, 85, Hnivan', rn. Tivrovskiy, Vinnytsia Oblast, Ucraina.

Acest certificat atestă îndeplinirea prevederilor privind evaluarea și verificarea constanței performanței descrise în anexa ZA a standardului

SM SR EN 12620+A1:2010

SM SR EN 13242+A1:2010

SM SR EN 13043:2010

în sistemul 2+ sunt aplicate și controlul producției în fabrică (CPF) este evaluat ca fiind în conformitate cu cerințele aplicabile.

Acest certificat a fost emis prima dată la data de 03.03.2021 și va rămâne valabil până la data de 02.03.2024, atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial.

Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.



Director General
Ion PUHA

**ANEXĂ LA CERTIFICATUL DE CONFORMITATE A CONTROLULUI
PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ, Numărul: CPF-118-2021**

Caracteristici	Clasă de granulozitate	0-4 mm		4-8 mm		8-16 mm		16-32 mm
	Standard de referință	SM SR EN 12620+A1:2010	SM SR EN 13043:2010	SM SR EN 12620+A1:2010	SM SR EN 13043:2010	SM SR EN 12620+A1:2010	SM SR EN 13043:2010	SM SR EN 13242+A1:2010
Granulozitate, Categorie		G _r 85	G _A 85	G _c 85/20	G _c 90/15	G _c 90/15	G _c 90/15	G _A 85
Conținut de părți fine, Categorie		f ₃		-		f _{1,5}	f _{0,5}	f ₂
Rezistența la fragmentare, Categorie		-		LA ₂₀		LA ₂₀		-
Indice de formă, Categorie		-		SI 15		SI 15		SI ₂₀
Absorbția apei, Categorie/%		-		WA ₂₄₁		-		WA ₂₄₁
Rezistența la îngheț-dezghet, Categorie		-		Rezistent		Rezistent		Rezistent
Densitatea reală în stare uscată, Mg/m ³		2,780		2,780		2,780		2,780
Densitatea în vrac în stare uscată, Mg/m ³		1,485		1,340		1,375		1,375
Substanțe periculoase, radioactive		Nu conține						

Categoriile de performanță menționate în prezenta anexă au fost stabilite de producător și vor fi declarate de acesta, care are responsabilitate unică în acest sens.

Anexa este eliberată la 03.03.2021 și este valabilă numai cu certificatul menționat.

