

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție_ nr. procedurii 21117309 din 14.11.2023
Obiectul achiziției: Rulou Compactor IM „EXDRUPO,,

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Rulou Compactor	Bomag BW 120 AD-5	Germania	BOMAG	DATE TEHNICE: Greutate Greutate funcțională cu ROPS kg 2450-2550 Greutate funcțională max. kg 2700-2800 Sarcină liniară statică, față/spate kg/cm 10,0-12,0 / 10,0-12,0 Dimensiuni utilaj Lungime totală mm 2400-2600 Înălțime totală cu ROPS mm 2400-2600 Înălțime de încărcare, minimă mm 1800-2000 Ampatament mm 1700-1800 Lățime totală mm 1000-1250 Lățime de lucru maximă mm 1000-1250	DATE TEHNICE: Greutate Greutate funcțională w. ROPS CECE kg 2700 Greutate (Grossweight) kg 3650 Sarcină liniară statică, față/spate kg/cm 11,3 Dimensiuni utilaj Lungime totală mm 2529 Înălțime totală cu ROPS mm 2568 Înălțime de încărcare, minimă mm 1808 Ampatament mm 1752 Lățime totală mm 1272 Lățime de lucru maximă mm 1200	Conform standardelor naționale și internaționale

				<p>Gardă la sol, centru mm 270-290 Garda la bordură, stânga/dreapta mm 480-500 / 480-500 Rază de viraj, interioară mm 2500-2600</p> <p>Dimensiuni tambur Lățime tambur, față/spate mm 1000-1200 / 1000-1200 Diametru tambur, față/spate mm 680-700 / 680-700 Grosime tambur, față/spate mm 10-15 / 10-15 Tip tambur, față neted/nesplitat Tip tambur, spate neted/nesplitat</p> <p>Motor diesel Putere 20-26kW/26-35 cp Viteză, continuă km/h 10-12 Capacitate de urcare, cu/fără vibrații % 25-35 / 35-45</p> <p>Vibrație Frecvență vibrații, față, Hz 66/55 Frecvență vibrații, spate, Hz 66/55 Amplitudine, față, mm 0,40/0,50 Amplitudine, spate, mm 0,40/0,50</p> <p>Instalație de stropire Instalație de stropire cu apă, tip Presiune</p> <p>Capacitate rezervor/capacitate de umplere Rezervor de apă, capacitate L 180 – 200</p> <p>ECHIPAMENT Priză de 12 V Articulație pivotantă în 3 puncte Tablou de bord cu afișaj, martori de control și comutatoare Husă pentru tablou de bord cu posibilitate de închidere Instalație de stropit cu apă sub presiune, cu comutator cu temporizator Post șofer cu urcare pe ambele părți Manșă de comandă, stânga și dreapta Întrerupător-separator de baterie mecanic Platformă post șofer decuplată de la vibrații Sistem de vibrație automat Filtrare apă (triplă) Robinet central de golire a apei/Sistem</p>	<p>Gardă la sol, centru mm 254 Garda la bordură, stânga/dreapta mm 523 Rază de viraj, interioară mm 2500</p> <p>Dimensiuni tambur Lățime tambur, față/spate mm 1200 / 1200 Diametru tambur, față/spate mm 700 / 700 Grosime tambur, față/spate mm 13 / 13 Tip tambur, față neted/nesplitat Tip tambur, spate neted/nesplitat</p> <p>Motor diesel Putere 24.3 kW /32.6 cp Viteză, continuă km/h 10 Capacitate de urcare, cu/fără vibrații % 30 / 40</p> <p>Vibrație Frecvență vibrații, față, Hz 63/67 Frecvență vibrații, spate, Hz 63/67 Amplitudine, față, mm 0,50 Amplitudine, spate, mm 0,50</p> <p>Instalație de stropire Instalație de stropire cu apă, tip Presiune - DA</p> <p>Capacitate rezervor/capacitate de umplere Rezervor de apă, capacitate L - 205</p> <p>ECHIPAMENT Priză de 12 V - DA Articulație pivotantă în 3 puncte - DA Tablou de bord cu afișaj, martori de control și comutatoare - DA Husă pentru tablou de bord cu posibilitate de închidere - DA Instalație de stropit cu apă sub presiune, cu comutator cu temporizator - DA Post șofer cu urcare pe ambele părți - DA Manșă de comandă, stânga și dreapta - DA Întrerupător-separator de baterie mecanic - DA Platformă post șofer decuplată de la vibrații - DA Sistem de vibrație automat - DA </p>	
--	--	--	--	---	---	--

				de control cu oprire de urgență/ Lumină de avertizare intermitentă. Anul producerii – min. 2022, parcurs - 0	Filtrare apă (triplă) - DA Robinet central de golire a apei - DA /Sistem de control cu oprire de urgență - DA / Lumină de avertizare intermitentă - DA Anul producerii – min. 2023, parcurs – 0 – DA Opțiuni suplimentare: <i>ROPS pliabil incl. centură de siguranță</i> <i>ECONOMIZER +C/F - afișaj</i> <i>Lumina de avertizare (rotativa)</i> <i>Comutator de deconectare a bateriei</i> <i>Faruri de lucru (fata/spate)</i> <i>Vizualizare Nivelul apei</i> <i>Compartiment de depozitare integrat</i> <i>2 răzuitoare pe tambur</i>	
TOTAL	1 unitate					

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Bostan Mihail În calitate de: Director
Ofertantul: SRL M&M Comert Adresa: mun. Chișinău str. Calea Basarabiei 26/7