

**HEXOL STANDARD 80W90**

ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

HEXOL Standard 80W90 всесезонное трансмиссионное масло высокого качества, рекомендуется использовать для дифференциалов, механических коробок передач и редукторов для легковых автомобилей, грузовиков, сельскохозяйственных машин, промышленного и строительного оборудования. Оно создано из высоко-рафинированных базовых масел с добавками специального пакета присадок (антиоксидантов, анти-коррозии, анти-износа, антипенных и реологических модификаторов).

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- отвечает требованиям API Service GL-4, а также MIL-L-2105D, ISO 12925-1 CKC, DIN 51517 Part 3;
- смазка для передач которые работают под высокими нагрузками;
- взаимодействует с металлическими поверхностями для предотвращения точечной коррозии передач и уменьшает их износ;
- минимизирует окисление и коррозию даже в присутствии влаги;
- хорошая низкотемпературная текучесть;
- снижает пенообразование.

ПРИМЕНЕНИЕ

- может быть использована в качестве смазки для гипоидных передач (трансмиссий, дифференциалов, подшипников) легковых автомобилей, грузовых автомобилей, автобусов и строительной техники;
- рекомендуется для использования в любое время года.

СВОЙСТВА

Класс вязкости SAE	80W90
API Service	GL-4
Плотность при 15 ° C [кг / м³]	905
Кинематическая вязкость при 100 ° C [мм² / с]	14.6-18.5
Индекс вязкости, мин	98
Точка возгорания [°C] мин	220
Температура застывания [°C] макс	-24

УПАКОВКА

☐ 0.4Kg	☐ 1Kg	☐ 4Kg	☐ 15Kg	☐ 180Kg	☒ 1л	☐ 3л
☐ 0.23л	☐ 0.45л	☐ 0.5л	☐ 0.6л	☐ 0.9л	☒ 208л	☒ 1000л
☐ 4л	☒ 5л	☒ 10л	☒ 20л	☒ 60л		