

Unitatea dvs. configurată



ACQ580-01

- Ușor de selectat, instalat și utilizat
- Simplificați controlul procesului de pompare, asigurând în același timp eficiența energetică fără efort
- Funcționalitate dedicată pompei încorporate ca standard, eliminând nevoia de controlere externe

Arată mai multe

Gama largă de motoare și protocoale de comunicație acceptate

ACQ580-01-145A-4+B056+J400+K475+L525

Detalii produs

Tensiune nominală	400 V
Tastați codul	ACQ580-01-145A-4+B056+J400+K475+L525
Caracteristici standard	Unitate montabilă pe perete Drives for Water - Program de control al pompei Safe Torque Off, SIL 3 PL e

Choke DC încorporat
Plăci de circuite acoperite conform
Ghid de instalare și pornire rapidă multilingv
Filtru EMC, clasa C2
Cutie de conducte cu cablu prin intrare 36 de luni
garanție

Utilizare la suprasarcină ușoară (ILD, PLD)

138 A, 75 kW

Curent maxim de ieșire (Imax) 178 A

Greutate (IHD, PHD)

44,6 A, 22 kW

Puterea tipică a motorului (PN)

75 kW

Greutate netă

43 kg

Ieșire nominală (IN) (PN)

145 A

Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)

727x252x380 mm

Opțiuni de configurare selectate

B056 IP 55 (UL Tip 12)

J400 Panou de control asistent ACH-AP-H

K475 Ethernet (EIP,MB/TCP,PROFINET) (2 porturi) FENA-21

Modul de extensie I/O analogic L525

Documente

[Descărcați manualul hardware](#)

[Descărcați manualul de firmware](#)

[Vezi catalogul](#)

[Deschide pagina produsului](#)

[Informații furnizor / Impressum](#)

[Politica de utilizare acceptabilă](#)

[Notificare de confidențialitate](#)

[Legal](#)

[Versiunea 3.6.0](#)