

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6,]

	Numărul procedurii de achiziție_ ocds-b3wdp1-MD-1714732319292 din 03 mai 2024_____
	Obiectul achiziției:. Scaune rabatabile in încăperi cu suprafată plană (Lot 20)

N/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Lot.20. Scaune rabatabile in încăperi cu suprafată plană. Locul instalării: bd.Ștefan cel Mare,192; str.Grenoble,149; Str. Gh. Cașu, 37;				Valoarea ofertei va include confecționarea, livrarea, descărcarea și instalarea mobilierului la sediul indicat de către Cumpărător. Mobilierul va fi executat conform Planului atașat, produs în condiții de fabrică, de calitate superioară. Termenul de garanție: minim 5 ani	Valoarea ofertei va include confecționarea, livrarea, descărcarea și instalarea mobilierului la sediul indicat de către Cumpărător. Mobilierul va fi executat conform Planului atașat, produs în condiții de fabrică, de calitate superioară. Termenul de garanție: minim 5 ani	
20.1	Scaun rabatabil cu brătară și măsută de scris pliantă destinat pentru sala de	Academy LS-9082 YF	China	Leadcom Seating Co. Ltd	1. Piciorul cu bratară - (dim L=550 ÷ 600mm; H=870 ÷ 900mm; G=40÷50mm) de forme rotungite, fara colturi si ascutisuri, executat dintr-o singura bucata, turnat din aliaj dur-aluminiu cu grosimea	1. Piciorul cu bratară - (dim L=555 ; H= 900mm; G=50 mm) de forme rotungite, fara colturi si ascutisuri, executat dintr-o singura bucata, turnat din aliaj dur-aluminiu cu grosimea de	

	ședințe (Rând mijloc)				de 3÷4mm, in matrice industrială. Va fi vopsit in conditii de fabrica, cu vopsea poliesterica rezistenta la coroziune, culoare neagra. In corpul piciorului va fi prevazut lacas pentru mecanismul de rabatare gravitational, care va fi acoperit pe interior si exterior cu capace decorative din plastic cu d=95÷110mm. Prinderea de podea se va executa prin dibluri cu d=10mm si L=120mm. 2. Sezutul - (dim. – 450 x 435 mm ÷ 500 x 500mm) sa fie dotat cu mecanism de rabatare automat, gravitational. Sa fie executat pe baza de placaj cu grosimea de 14÷16mm, acoperit cu poliuretan H-30÷50mm cu densitatea 28÷35kg/m3, tapitat in stofa de culoare albastra. Partea inferioara a sezutului va fi captușită cu capac decorativ din plastic, turnat in matrice industrială, format dintr-un singur element. 3. Speteaza - (dim – 470÷480mm x 320÷370mm, compatibilă cu șezutul), incorporata in corpul scaunului, in partea superioara si inferioara va fi captusita cu doua elemente executate din același material ca si piciorul. Baza spetezei va fi executata din MDF cu grosimea 10÷16mm de culoare fag pe exterior, acoperit cu poliuretan cu grosimea 20÷30 mm și densitatea 28÷35 kg/m3, tapitata in aceiasi stofa ca și șezutul. 4. Masuta de scris - (dim – 480÷ 500mm x 300÷305mm, compatibilă cu șezutul și speteaza, executata din MDF laminat pe	4mm, in matrice industrială. Va fi vopsit in conditii de fabrica, cu vopsea poliesterica rezistenta la coroziune, culoare neagra. In corpul piciorului va fi prevazut lacas pentru mecanismul de rabatare gravitational, care va fi acoperit pe interior si exterior cu capace decorative din plastic cu d=95 mm. Prinderea de podea se va executa prin dibluri cu d=10mm si L=120mm. 2. Sezutul - (dim. – 465 x 445 mm) sa fie dotat cu mecanism de rabatare automat, gravitational. Sa fie executat pe baza de placaj cu grosimea de 15mm, acoperit cu poliuretan H-40mm cu densitatea 28kg/m3, tapitat in stofa de culoare albastra. Partea inferioara a sezutului va fi captușită cu capac decorativ din plastic, turnat in matrice industrială, format dintr-un singur element. 3. Speteaza - (dim – 470mm x 370mm, compatibilă cu șezutul), incorporata in corpul scaunului, in partea superioara si inferioara va fi captusita cu doua elemente executate din același material ca si piciorul. Baza spetezei va fi executata din MDF cu grosimea 10mm de culoare fag pe exterior, acoperit cu poliuretan cu grosimea 30 mm și densitatea 28 kg/m3, tapitata in aceiasi stofa ca și șezutul. 4. Masuta de scris - (dim – 485mm x 300mm, compatibilă cu șezutul și speteaza, executata din MDF laminat	
--	-----------------------	--	--	--	---	--	--

					ambele parti, de culoare fag cu grosimea de 16÷20mm. Pe 2 parti va fi incorporata in profil de aluminiu. Dotata cu cos pentru bagaje din grila metalica sudata in conditii de fabrica, culoarea satin sau negru si mecanism de deschidere pliant. Mecanismul de deschidere este executat din placi de otel de diferite dimensiuni si forme cu grosimea de 3mm executate in conditii de fabrica prinse intre ele cu nituri, care datorita exactitatii dimensiunilor si gaurilor vor asigura o functionare impecabila. Mecanismul va mai fi dotat cu 2 suporturi din otel care vor asigura prinderea lui de picior si de masuta. Prinderea de picior se va executa prin suruburi. Distanța măsuței de la podea 730÷750 mm	pe ambele parti, de culoare fag cu grosimea de 16mm. Pe 2 parti va fi incorporata in profil de aluminiu. Dotata cu cos pentru bagaje din grila metalica sudata in conditii de fabrica, culoarea satin sau negru si mecanism de deschidere pliant. Mecanismul de deschidere este executat din placi de otel de diferite dimensiuni si forme cu grosimea de 3mm executate in conditii de fabrica prinse intre ele cu nituri, care datorita exactitatii dimensiunilor si gaurilor vor asigura o functionare impecabila. Mecanismul va mai fi dotat cu 2 suporturi din otel care vor asigura prinderea lui de picior si de masuta. Prinderea de picior se va executa prin suruburi. Distanța măsuței de la podea 750 mm	
20.2	Stativ metalic cu targă perforată cu măsuță de scris pliantă, destinată pentru sala de ședințe (Rând față	Academy LS-9081	China	Leadcom Seating Co. Ltd	. Piciorul - (dim ≤L=265mm; H=780÷795mm; G=40÷50mm, compatibil cu elementele din poziția 20.1 de forme rotungite, fara colturi si ascutisuri, executat dintr-o singura bucata, turnat din aliaj dur-aluminiu cu grosimea de 4mm, in matrice industrială. Va fi vopsit in conditii de fabrica, cu vopsea poliesterica rezistenta la coroziune, culoare neagra. Prinderea de podea se va executa prin dibluri cu d=10mm si L=120mm. 2.Panel frontal -va fi executat din placă metalică perforată cu grosimea 1,0÷1,2mm vopsită in aceeași culoare ca și piciorul.	. Piciorul - (dim ≤L=265mm; H=780mm; G=50mm, compatibil cu elementele din poziția 20.1 de forme rotungite, fara colturi si ascutisuri, executat dintr-o singura bucata, turnat din aliaj dur-aluminiu cu grosimea de 4mm, in matrice industrială. Va fi vopsit in conditii de fabrica, cu vopsea poliesterica rezistenta la coroziune, culoare neagra. Prinderea de podea se va executa prin dibluri cu d=10mm si L=120mm. 2.Panel frontal -va fi executat din placă metalică perforată cu grosimea 1,2mm vopsită in aceeași culoare ca și piciorul.	

					3. Masuta de scris - (dim – 480÷500mm x 300mm ÷305mm), executata din MDF laminat sau analogic pe ambele parti, de culoare fag cu grosimea de 16 ÷20mm. Pe 2 parti va fi incorporata in profil de aluminiu. Dotata cu cos pentru bagaje din grila metalica sudata in conditii de fabrica, culoarea satin sau negru si mecanism de deschidere pliant. Mecanismul de deschidere este executat din placi de otel de diferite dimensiuni si forme cu grosimea de 3mm executate in conditii de fabrica prinse intre ele cu nituri, care datorita exactitatii dimensiunilor si gaurilor vor asigura o functionare impecabila. Mecanismul va mai fi dotat cu 2 suporturi din otel care vor asigura prinderea lui de picior si de masuta. Prinderea de picior se va executa prin suruburi. Distanța măsuței de la podea 730÷750 mm.	3. Masuta de scris - (dim – 485mm x 300mm), executata din MDF laminat sau analogic pe ambele parti, de culoare fag cu grosimea de 16mm. Pe 2 parti va fi incorporata in profil de aluminiu. Dotata cu cos pentru bagaje din grila metalica sudata in conditii de fabrica, culoarea satin sau negru si mecanism de deschidere pliant. Mecanismul de deschidere este executat din placi de otel de diferite dimensiuni si forme cu grosimea de 3mm executate in conditii de fabrica prinse intre ele cu nituri, care datorita exactitatii dimensiunilor si gaurilor vor asigura o functionare impecabila. Mecanismul va mai fi dotat cu 2 suporturi din otel care vor asigura prinderea lui de picior si de masuta. Prinderea de picior se va executa prin suruburi. Distanța măsuței de la podea 750 mm.	
20.3	Scaun rabatabil cu brătară și măsuță de scris pliantă destinată pentru sala de ședințe (Rând spate	Academy LS-9083 YF	China	Leadcom Seating Co. Ltd	Piciorul cu bratară - (dim L=550÷600mm; H=870mm ÷ 900mm; G=40÷50mm) de forme rotungite, fara colturi si ascutisuri, executat dintr-o singura bucata, turnat din aliaj dur-aluminiu cu grosimea de 3÷4mm, in matrice industrială. Va fi vopsit in conditii de fabrica, cu vopsea poliesterica rezistenta la coroziune, culoare neagra. In corpul piciorului va fi prevazut lacas pentru mecanismul de rabatare gravitational, care va fi acoperit pe interior si exterior cu capace decorative din plastic cu d=95÷110mm. Prinderea de podea se	Piciorul cu bratară - (dim L=555mm; H= 900mm; G=50mm) de forme rotungite, fara colturi si ascutisuri, executat dintr-o singura bucata, turnat din aliaj dur-aluminiu cu grosimea de 4mm, in matrice industrială. Va fi vopsit in conditii de fabrica, cu vopsea poliesterica rezistenta la coroziune, culoare neagra. In corpul piciorului va fi prevazut lacas pentru mecanismul de rabatare gravitational, care va fi acoperit pe interior si exterior cu capace decorative din plastic cu d=95mm. Prinderea de podea se va	

					va executa prin dibluri cu d=10mm si L=120mm. 2. Sezutul - (dim - 450 x 435mm ÷ 500mm x 500mm) sa fie dotat cu mecanism de rabatare automat, gravitacional. Sa fie executat pe baza de placaj cu grosimea de 14÷16mm, acoperit cu poliuretan H-30÷50mm cu densitatea 28÷35 kg/m3, tapitat in stofa de culoare albastra . Partea inferioara a sezutului va fi captuşită cu capac decorativ din plastic, turnat in matrice industrială, format dintr-un singur element. 3. Speteaza - (dim – 470÷ 480mm x 320÷370mm, compatibil cu şezutul), incorporata in corpul scaunului, in partea superioara si inferioara va fi captusita cu doua elemente executate din acelaş material ca si piciorul. Baza spetezei va fi executata din MDF cu grosimea 10÷16mm de culoare fag pe exterior, acoperit cu poliuretan de grosimea 20÷30 mm si densitatea 28÷35kg/m3, tapiţată în aceeaşi stofă ca şi sezutul.	executa prin dibluri cu d=10mm si L=120mm. 2. Sezutul - (dim - 465 x 445mm) sa fie dotat cu mecanism de rabatare automat, gravitacional. Sa fie executat pe baza de placaj cu grosimea de 15mm, acoperit cu poliuretan H-40mm cu densitatea 28 kg/m3, tapitat in stofa de culoare albastra . Partea inferioara a sezutului va fi captuşită cu capac decorativ din plastic, turnat in matrice industrială, format dintr-un singur element. 3. Speteaza - (dim – 470mm x 370mm, compatibil cu şezutul), incorporata in corpul scaunului, in partea superioara si inferioara va fi captusita cu doua elemente executate din acelaş material ca si piciorul. Baza spetezei va fi executata din MDF cu grosimea 10mm de culoare fag pe exterior, acoperit cu poliuretan de grosimea 30mm si densitatea 28kg/m3, tapiţată în aceeaşi stofă ca şi sezutul.	
--	--	--	--	--	---	--	--

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Seminahin Dina În calitate de: Administrator

Ofertantul: „Casa Nobila TM” SRL Adresa: mun.Chisinau, str.Puskin 44