

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de reparatie a acoperisului laboratorului clinic si
Unitatii Primirii Urgente cu termoizolarea peretilor

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025				Anul (n)
		Luni				
		2,5	2,5	3	0	
1.	Organizare de șantier	1-2 Zile				

2.	<p>Obiect 01 Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc</p> <p>Demontarea glafurilor la ferestre din aluminiu</p> <p>Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane</p> <p>Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)</p> <p>Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu</p> <p>Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)</p> <p>Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T (rezistent la lovituri), pentru grund si stratul vizibil, pentru lucrari noi (refaceri totale)</p> <p>Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade</p> <p>Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala</p> <p>Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti</p> <p>Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu b=25cm</p> <p>Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Coltar aluminiu perforat)</p> <p>Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade</p> <p>Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 2cm</p> <p>Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti</p> <p>Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade</p> <p>Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat 50mm</p> <p>Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade</p> <p>Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp 100x100x3</p> <p>Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm</p> <p>Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp 100x100x3</p> <p>Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Pireu)</p>	70-80 Zile			
----	---	------------	--	--	--

<p>Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade</p>					
--	--	--	--	--	--

3.	<p>Obiect 02 Categoria de lucrări. Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp 100x100x3 Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane Mina curenta sau bara de protectie, din teava dreapta Inox Usi duble confectionate din profiluri din aluminiu (cu punte termica, grosimea 70mm), inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Culoarea, modelul se coordoneaza cu beneficiarul) Intrare laboratorul clinic Usi duble confectionate din profiluri din aluminiu (cu punte termica, grosimea 70mm), inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Culoarea, modelul se coordoneaza cu beneficiarul) Intrare UPU Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - fronton Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale peste 1 mc la un punct de lucru (Zidarie de caramida) Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi de pina la 20 m inaltime Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante</p>	70-80 Zile			
----	--	---------------	--	--	--

<p>Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum</p> <p>Beton turnat in stilpi, beton armat clasa C 20/25 (Bc 25/B 330), la inaltimei pina la 35 m inclusiv</p> <p>Beton turnat in grinzi, beton armat clasa C 20/25 (Bc 25/B 330), la inaltimei pina la 35 m inclusiv</p> <p>Sarpante pe scaune de lemn la acoperisuri cu 1-4 pante, cu contur neregulat, executate pe suprafete peste 25 mp, inclusiv fieraria de ancorare si prindere, pentru incarcari climatice normale, la acoperisuri usoare executate din lemn cioplit rotund ecarisat</p> <p>Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele p/u cherestea 0.0085, 100*32</p> <p>Contrastereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele p/u cherestea 0.0018, 50*30</p>					
--	--	--	--	--	--

...	<p>Obiect 03 Categoria de lucrări: Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.</p> <p>Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.</p> <p>Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprenate</p> <p>Invelitori din placi din tabla amprenata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) grosimea minimala 0.45mm (culoarea si modelul de coordonat cu beneficiarul)</p> <p>Confectii metalice diverse, montate aparent: opritori de zapada.</p> <p>Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, (Bariera de protectie)</p> <p>Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de ulei aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual</p> <p>Executarea lucarnelor</p> <p>Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv</p> <p>Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv</p> <p>Streasina infundata, fara console aparente, din Tabla plana alba</p> <p>Frantoane infundata, fara console aparente, din Tabla plana alba</p> <p>Invelitori din placi din tabla amprenata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) grosimea minimala 0.45mm (culoarea si modelul de coordonat cu beneficiarul)</p> <p>Copertina</p> <p>Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Copertina</p> <p>Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de ulei aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual</p> <p>Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin aruncare - din auto categoria 2, pe rampa sau teren</p> <p>Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m</p> <p>Incarcarea materialelor din grupa</p> <p>A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3</p> <p>Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km</p>			80-100 Zile	
-----	--	--	--	-------------	--

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _Director_____

Denumirea firmei și sigiliu: _SC„Elinatcons”SRL_

