

Specificația tehnică

Numărul procedurii de achiziție: 21520494

Obiectul de achiziție: Achiziționarea materialelor de construcții

Codul CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului/bunului/serviciului	Țara de origine	Produce-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Linoleum (2,5 mm; 3,0 m)	Force	SB	Tarkett	Linoleum semicomercial (2,5 mm; 3,0 m); Tipul de produs:Linoleum; Design:Lemn; Culoare:Maro; Tipul de linoleum:Semi-comercial; Grosime, mm:2,5; Lățime, m:3; Clasa de acoperire în funcție de domeniul de aplicare:31; Clasa de pericol de incendiu:KM5	Linoleum semicomercial (2,5 mm; 3,0 m); Tipul de produs:Linoleum; Design:Lemn; Culoare:Maro; Tipul de linoleum:Semi-comercial; Grosime, mm:2,5; Lățime, m:3; Clasa de acoperire în funcție de domeniul de aplicare:31; Clasa de pericol de incendiu:KM6	Conform Standardelor RM
	Adeziv 1.4kg	Lincov	MD	Supraten	Baza: Acrilica; Consum normat: Pe suprafețe din lemn — 0, 8 kg/m2, Pe suprafețe de origine minerală — 1-1, 5 kg/m2; Culoare Maro-deschis; Destinație: Universal; Domeniul de utilizare: Exterior si interior; Greutate (kg): 1,4; Termen de valabilitate (luni): 18;	Baza: Acrilica; Consum normat: Pe suprafețe din lemn — 0, 8 kg/m2, Pe suprafețe de origine minerală — 1-1, 5 kg/m2; Culoare Maro-deschis; Destinație: Universal; Domeniul de utilizare: Exterior si interior; Greutate (kg): 1,4; Termen de valabilitate (luni): 18;	Conform Standardelor RM
	Profil striat din aluminiu pentru trepte	Profil	CN	Decora	Dimensiuni:300 × 3,32 × 1,5 cm; Lungime:3 m; Material corniere:Aluminiu; Culoare:Silver Matt; Destinație profil:Antiderapant; Montare:Șuruburi aparente	Dimensiuni:300 × 3,32 × 1,5 cm; Lungime:3 m; Material corniere:Aluminiu; Culoare:Silver Matt; Destinație profil:Antiderapant; Montare:Șuruburi aparente	Conform Standardelor RM
	Vopsea	Palitra	MD	Cheton Grup	Vopsea email albă cut. 0,7- 0,9 kg	Vopsea email albă cut. 0,8 kg	Conform Standardelor RM
	Vopsea	Palitra	MD	Cheton Grup	Vopsea email verde cut. 0,7- 0,9 kg	Vopsea email verde cut. 0,8 kg	Conform Standardelor RM

Vopsea	Palitra	MD	Cheton Grup	Vopsea email galben cut. 0,7- 0,9 kg	Vopsea email galben cut. 0,8 kg	Conform Standardelor RM
Vopsea	Palitra	MD	Cheton Grup	Vopsea email cafeenie cut. 0,7- 0,9 kg	Vopsea email cafeenie cut. 0,8 kg	Conform Standardelor RM
Vopsea	Palitra	MD	Cheton Grup	Vopsea email gri cut. 0,7- 0,9 kg	Vopsea email gri cut. 0,8 kg	Conform Standardelor RM
Vopsea	Palitra	MD	Cheton Grup	Vopsea email negru cut. 0,7- 0,9 kg	Vopsea email negru cut. 0,8 kg	Conform Standardelor RM
Vopsea	Palitra	MD	Cheton Grup	Vopsea email rosu cut. 0,7- 0,9 kg	Vopsea email rosu cut. 2,7 kg	Conform Standardelor RM
Vopsea	Palitra	MD	Cheton Grup	Vopsea email albă cut. 2,5-3,0 kg	Vopsea email albă cut. 2,5-3,0 kg	Conform Standardelor RM
Vopsea	Palitra	MD	Cheton Grup	Vopsea email verde cut. 2,5-3,0 kg	Vopsea email verde cut. 2,7 kg	Conform Standardelor RM
Vopsea	Palitra	MD	Cheton Grup	Vopsea email galben cut. 2,5-3,0 kg	Vopsea email galben cut. 2,7 kg	Conform Standardelor RM
Vopsea	Palitra	MD	Cheton Grup	Vopsea email cafeenie cut. 2,5-3,0 kg	Vopsea email cafeenie cut. 2,7 kg	Conform Standardelor RM
Vopsea	Palitra	MD	Cheton Grup	Vopsea email gri cut. 2,5-3,0 kg	Vopsea email gri cut. 2,7 kg	Conform Standardelor RM
Vopsea	Palitra	MD	Cheton Grup	Vopsea email negru cut. 2,5-3,0 kg	Vopsea email negru cut. 2,7 kg	Conform Standardelor RM
Pensule	Pensule 65 mm	CN	Profmet	Pensule 65 mm	Pensule 65 mm	Conform Standardelor RM
Pensule	Pensule 150x50mm	CN	Profmet	Pensule 150x50mm	Pensule 150x50mm	Conform Standardelor RM
Hirtie abraziva	Hirtie abraziva	CN	Profmet	Hirtie abraziva bobina 115x20m P120 MPN	Hirtie abraziva bobina 115x20m P120 MPN	Conform Standardelor RM
Disc de debitare p/u metal	debitare p/u metal	CN	Profmet	Disc de debitare p/u metal 230x1.8x22mm	Disc de debitare p/u metal 230x1.8x22mm	Conform Standardelor RM
Tava p/u zugravit	Tava p/u zugravit	CN	Profmet	Tava p/u zugravit 37x34 cm	Tava p/u zugravit 37x34 cm	Conform Standardelor RM
Colorant	Colorant	MD	Cheton Grup	Culoarea albastru, colorant,int. -ext	Culoarea albastru, colorant,int. -ext	Conform Standardelor RM
Colorant	Colorant	MD	Cheton Grup	Culoarea negru, colorant,int. -ext	Culoarea negru, colorant,int. -ext	Conform Standardelor RM
Colorant	Colorant	MD	Cheton Grup	Culoarea verde, colorant,int. -ext	Culoarea verde, colorant,int. -ext	Conform Standardelor RM
Colorant	Colorant	MD	Cheton Grup	Culoarea piersic, colorant,int. -ext	Culoarea piersic, colorant,int. -ext	Conform Standardelor RM
Colorant	Colorant	MD	Cheton Grup	Culoarea rosu, colorant,int. -ext	Culoarea rosu, colorant,int. -ext	Conform Standardelor RM
Burghiu p/u beton	Burghiu p/u beton 8.0x160mm	CN	Profmet	Burghiu p/u beton 8.0x160mm	Burghiu p/u beton 8.0x160mm	Conform Standardelor RM

Burghiu p/u beton	Burghiu p/u beton 10.0x160mm	CN	Profmet	Burghiu p/u beton 10.0x160mm	Burghiu p/u beton 10.0x160mm	Conform Standardelor RM
Dizolvant	Lucire	MD	Cheton Grup	Culoarea: incolor; Domeniul de utilizare: interior și exterior; Domeniul de utilizare: diluant; Volum (L): 0,9	Culoarea: incolor; Domeniul de utilizare: interior și exterior; Domeniul de utilizare: diluant; Volum (L): 0,10	Conform Standardelor RM
Amestec uscat finis	Eurofin	MD	Supraten	Consum normat Pentru gletuire continuă — 1, 2-3 kg/m2 (la grosimea stratului de 1 mm), Pentru chituiră încheieturilor PGC — 0, 5 kg/m2 Culoare Alb Destinație Universal Domeniul de utilizare Pentru lucrări la interior Greutate (kg) 18 Termen de valabilitate (luni) 6	Consum normat Pentru gletuire continuă — 1, 2-3 kg/m2 (la grosimea stratului de 1 mm), Pentru chituiră încheieturilor PGC — 0, 5 kg/m2 Culoare Alb Destinație Universal Domeniul de utilizare Pentru lucrări la interior Greutate (kg) 18 Termen de valabilitate (luni) 6	Conform Standardelor RM
Vopsea acrilică	Palitra	MD	Cheton Grup	Caracteristici Tehnice Baza:acrilică Consum:125 - 180 ml/m2 Culoare:alb Instrument de aplicare:pensula, rulou, pulverizator de vopsea Numarul de straturi:1-2 straturi Stralucire:mt Temperatura de lucru:de la + 10 ° C Tip solvent:apa Volum:12.6 kg	Caracteristici Tehnice Baza:acrilică Consum:125 - 180 ml/m2 Culoare:alb Instrument de aplicare:pensula, rulou, pulverizator de vopsea Numarul de straturi:1-2 straturi Stralucire:mt Temperatura de lucru:de la + 10 ° C Tip solvent:apa Volum:12.6 kg	Conform Standardelor RM

4410000
0-4

Adeziv p/u teracotă	Polifix Universal	MD	Supraten	Aderenta la beton:mai mare de 1 N/ mm 2 Compozitie:amestec de ciment cu filleri minerali si modificatori Conditii de depozitare:spatii uscate Consum:1.4 - 5 kg /m2 Culoare:gri Densitate:1.47 kg/ dm 3 Grosime de aplicare:2 - 10 mm Instrument de aplicare:mistrie dintata Proportia amestecului:5.5 - 6.75 l apa la 25 kg amestec Temperatura de aplicare:de la + 5 ° C la + 30 ° C Timp de punere in opera:max 2 h Timp de uscare:24 h Timp deschis:30 min Tip ambalaj:sac de hartie Utilizare:interior / exterior Volum:25 kg	Aderenta la beton:mai mare de 1 N/ mm 2 Compozitie:amestec de ciment cu filleri minerali si modificatori Conditii de depozitare:spatii uscate Consum:1.4 - 5 kg /m2 Culoare:gri Densitate:1.47 kg/ dm 3 Grosime de aplicare:2 - 10 mm Instrument de aplicare:mistrie dintata Proportia amestecului:5.5 - 6.75 l apa la 25 kg amestec Temperatura de aplicare:de la + 5 ° C la + 30 ° C Timp de punere in opera:max 2 h Timp de uscare:24 h Timp deschis:30 min Tip ambalaj:sac de hartie Utilizare:interior / exterior Volum:25 kg	Conform Standardelor RM
Tencuială pe bază de ipsos	Tencuială pe bază de ipsos	MD	Admiral	Baza Ipsos Consum normal 8 -10 kg/m2 (la grosimea stratului de 10 mm) Domeniul de utilizare Pentru lucrari la interior Greutate (kg) 30 Termen de valabilitate (luni) 6	Baza Ipsos Consum normal 8 -10 kg/m2 (la grosimea stratului de 10 mm) Domeniul de utilizare Pentru lucrari la interior Greutate (kg) 30 Termen de valabilitate (luni) 7	Conform Standardelor RM
Silicon adeziv	Silicon adeziv	CN	Profmet	Culoare Alb Destinatie SanitarTemperatura de aplicare (C°) de la +5 pana la +40Termen de valabilitate (luni) 24Termorezistenta (C°) de la -50°C pana la +120Volum (ml) 280	Culoare Alb Destinatie SanitarTemperatura de aplicare (C°) de la +5 pana la +40Termen de valabilitate (luni) 24Termorezistenta (C°) de la -50°C pana la +120Volum (ml) 280	Conform Standardelor RM

Spumă pentru montare	Spumă pentru montare	CN	Profmet	Volum, ml: 1000 Tip: manual Baza: polimer poliuretan Sezon: pentru toate anotimpurile Termen de valabilitate, luni: 24	Volum, ml: 1000 Tip: manual Baza: polimer poliuretan Sezon: pentru toate anotimpurile Termen de valabilitate, luni: 25	Conform Standardelor RM
Pistol pentru silicon	Pistol pentru silicon	CN	Profmet	Semideschis, Tip mâner: rotundă, Tip instrument: pistol	Semideschis, Tip mâner: rotundă, Tip instrument: pistol	Conform Standardelor RM
Pistol p/u spuma poliuretanica	Pistol p/u spuma poliuretanica	CN	Profmet	Pistol p/u spuma poliuretanica 320mm cu maner din plastic, ungimea produsului, mm: 320	Pistol p/u spuma poliuretanica 320mm cu maner din plastic, ungimea produsului, mm: 321	Conform Standardelor RM
Lac Incolor	Brio	MD	Supraten	Lac Incolor 1kg, Baza Acrilica Consum normat 0, 12-0, 15 kg/m2 Culoare Incolor Destinatie Pentru lemn, Pentru piatra Domeniul de utilizare Exterior si interior Greutate (kg) 1 Temperatura de uscare (°C) +20 Termen de valabilitate 18 luni Timp de uscare 24 ore	Lac Incolor 1kg, Baza Acrilica Consum normat 0, 12-0, 15 kg/m2 Culoare Incolor Destinatie Pentru lemn, Pentru piatra Domeniul de utilizare Exterior si interior Greutate (kg) 1 Temperatura de uscare (°C) +20 Termen de valabilitate 18 luni Timp de uscare 24 ore	Conform Standardelor RM
Burghiu p/u beton	Burghiu p/u beton 8.0x160mm	CN	Profmet	Burghiu p/u beton 8.0x160mm	Burghiu p/u beton 8.0x160mm	Conform Standardelor RM
Burghiu p/u beton	Burghiu p/u beton 10X160mm	CN	Profmet	Burghiu p/u beton 10X160mm	Burghiu p/u beton 10X160mm	Conform Standardelor RM
Burghiu p/u beton	Burghiu p/u beton 6.0x160mm,	CN	Profmet	Burghiu p/u beton 6.0x160mm,	Burghiu p/u beton 6.0x160mm,	Conform Standardelor RM
Burghiu p/u beton	Burghiu p/u beton 12.0x160mm,	CN	Profmet	Burghiu p/u beton 12.0x160mm,	Burghiu p/u beton 12.0x160mm,	Conform Standardelor RM
Electrozi de sudat	Electrozi de sudat	RO	Supertit	Electrozi de sudat 3.2x350mm (1cut-4.5kg)	Electrozi de sudat 3.2x350mm (1cut-4.5kg)	Conform Standardelor RM

Surub p/u lemn cu cap hexagonal si diblu	Surub hexagonal si diblu 12x140 (100buc/cut)	CN	Profmet	Surub p/u lemn cu cap hexagonal si diblu 12x140 (100buc/cut)	Surub p/u lemn cu cap hexagonal si diblu 12x140 (100buc/cut)	Conform Standardelor RM
Var hidratat	Var hidratat 20kg	MD	Supraten	Var hidratat 20kg	Var hidratat 20kg	Conform Standardelor RM
Diblu cu surub	surub (5.0x60)(100buc)	CN	Profmet	Diblu cu surub (5.0x60)(100buc)	Diblu cu surub (5.0x60)(100buc)	Conform Standardelor RM
Diblu	Diblu 8x100	CN	Profmet	Diblu 8x100	Diblu 8x100	Conform Standardelor RM
Rulou	Rulou 250 mm p/u vopsire	CN	Profmet	Rulou 250 mm p/u vopsire	Rulou 250 mm p/u vopsire	Conform Standardelor RM
Lacat suspendat	Lacat suspendat 35 mm	CN	Profmet	Lacat suspendat 35 mm	Lacat suspendat 35 mm	Conform Standardelor RM
Lacat suspendat	Lacat suspendat 45 mm	CN	Profmet	Lacat suspendat 45 mm	Lacat suspendat 45 mm	Conform Standardelor RM
Lacat suspendat	Lacat suspendat 65 mm	CN	Profmet	Lacat suspendat 65 mm	Lacat suspendat 65 mm	Conform Standardelor RM
Disc pentru tăierea metal	Disc pentru tăierea metal 125 mm	CN	Profmet	Disc pentru tăierea metal 125 mm	Disc pentru tăierea metal 125 mm	Conform Standardelor RM
Banda de mascare	Banda de mascare 9mm 25m	CN	Giro	Banda de mascare 9mm 25m	Banda de mascare 9mm 25m	Conform Standardelor RM

				Aderenta finala:mai mare de 1 N/ mm 2 Circulabil dupa:9 h Compozitie:ciment cu substante minerale si polimeri Conditii de depozitare:spatii uscate, in ambalajul original, timp de 24 de luni Consum:0.4 - 0.8 kg/ m2 Culoare:White - 01 Densitate:cca 1.1 kg / l Dimensiune rost:0 - 8 mm Flexibilitate:da Instrument de aplicare:spatula cauciuc, mistrie, gletiera de burete Pretabila la incalzirea in pardoseala:da Proportia amestecului:1.4 - 1.55 l apa + 5 kg CE 40 Rezistenta la compresiune:15 N / mm2 Rezistenta la solutii agresive:nu Rezistenta la umezeala:da Rezistenta la UV:da Temperatura de aplicare:de la +5 pana la + 25 ° C Timp de intarire:24 h Timp de punere in opera:2 h Tip ambalaj:galeata de plastic Utilizare:casnic, industrial, birouri, spatii publice; interior / exterior; Volum:5 kg	Aderenta finala:mai mare de 1 N/ mm 2 Circulabil dupa:9 h Compozitie:ciment cu substante minerale si polimeri Conditii de depozitare:spatii uscate, in ambalajul original, timp de 24 de luni Consum:0.4 - 0.8 kg/ m2 Culoare:White - 01 Densitate:cca 1.1 kg / l Dimensiune rost:0 - 8 mm Flexibilitate:da Instrument de aplicare:spatula cauciuc, mistrie, gletiera de burete Pretabila la incalzirea in pardoseala:da Proportia amestecului:1.4 - 1.55 l apa + 5 kg CE 40 Rezistenta la compresiune:15 N / mm2 Rezistenta la solutii agresive:nu Rezistenta la umezeala:da Rezistenta la UV:da Temperatura de aplicare:de la +5 pana la + 25 ° C Timp de intarire:24 h Timp de punere in opera:2 h Tip ambalaj:galeata de plastic Utilizare:casnic, industrial, birouri, spatii publice; interior / exterior; Volum:5 kg	Conform Standardelor RM
Chit de rosturi	Chit de rosturi	MD	Supraten		Dimensiune: 60 x 60 cm; Suprafată: Lucios; Culoarea:Swizer White	Conform Standardelor RM
Gresie porțelanată				Dimensiuni (L x W x H x Ø):2000 x 25 x 25 mm; Culoare:Alb; Tip material:PVC	Dimensiuni (L x W x H x Ø):2000 x 25 x 25 mm; Culoare:Alb; Tip material:PVC	Conform Standardelor RM
Canal cablu				Dimensiuni (L x W x H x Ø):2000 x 12 x 12 mm; Culoare:Alb; Tip material:PVC; Tip:Adeziv	Dimensiuni (L x W x H x Ø):2000 x 12 x 12 mm; Culoare:Alb; Tip material:PVC; Tip:Adeziv	Conform Standardelor RM
Canal cablu	Canal cablu	MD	Volta			

Canal cablu	Canal cablu	MD	Volta	Dimensiuni (L x W x H x Ø):2000 x 40 x 25 mm; Culoare:Alb; Tip material:PVC; Tip:Adeziv	Dimensiuni (L x W x H x Ø):2000 x 40 x 25 mm; Culoare:Alb; Tip material:PVC; Tip:Adeziv	Conform Standardelor RM
Grund	Grund	MD	Haus	Baza:Acrilica; Consum normat: 0, 1-0, 15 kg/m2; Destinatie: Pentru suprafete puternic absorbante; Domeniul de utilizare: Exterior si interior; Greutate (kg): 10; Temperatura de uscare (°C): +20°C; Termen de valabilitate(luni) 18; Timpul uscarii complete (ore) 4;	Baza:Acrilica; Consum normat: 0, 1-0, 15 kg/m2; Destinatie: Pentru suprafete puternic absorbante; Domeniul de utilizare: Exterior si interior; Greutate (kg): 10; Temperatura de uscare (°C): +20°C; Termen de valabilitate(luni) 18; Timpul uscarii complete (ore) 4;	Conform Standardelor RM
Grund acrilic	Tiefghrund	MD	Modem	Grund de penetrare; greutatea 10 L,	Grund de penetrare; greutatea 10 L,	Conform Standardelor RM
Gratar canalizare din plastic	Gratar canalizare din plastic	TR	SAB	Gratar canalizare din din plastic fara rigola A15 1000x100 mm SAB	Gratar canalizare din din plastic fara rigola A15 1000x100 mm SAB	Conform Standardelor RM
Funie de iuta	Funie de iuta	CN	Profmet	Culoare: Maro; Diametrul (mm): 10; Tip: Funiede iuta	Culoare: Maro; Diametrul (mm): 10; Tip: Funiede iuta	Conform Standardelor RM
Pînză de iuta	Pînză de iuta	CN	Profmet	Latime (mm) 1500; Material: Iuta; Tip:Panza de iuta	Latime (mm) 1500; Material: Iuta; Tip:Panza de iuta	Conform Standardelor RM

