

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție 21062424 din 29.08.2022

Obiectul achiziției: Piese de schimb și echipamente pentru stațiile și posturile hidrometeorologice

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot 1 Regulator de încărcare ATERSA LEO 10 ATERSA Charge Regulator LEO 10 <i>Sau echivalentul</i>	KDY Solar Controller Model: KDY10A	China	Hefei Better Security Technology Co., Ltd.	Voltaj nominal – 48 V Tensiune maximă de lucru – 90 V Timpul de detecție a scurtcircuitului - < 500μs Dispaly LCD cu consum redus Tastieră cu 4 butoane de comandă Condiții de operare - -20...+40 °C	Voltaj nominal – 48 V Tensiune maximă de lucru – 100 V Timpul de detecție a scurtcircuitului - < 500μs Dispaly LCD cu consum redus Tastieră cu 4 butoane de comandă Condiții de operare - -20...+50 °C	
Total lot 1						
Lot 7 OTT Data Logger netDL 500 <i>Sau echivalentul</i>	OTT netDL 500	Germania	OTT HydroMet GmbH Ludwigstrasse 16 87437 Kempten · Germany	Interfața de comunicare – USB, RS-232 Interfața de conectare sensori – SDI-12, RS-485 Canale de măsurare – 40 Comunicații IP – modem integrat, GSM/GPRS: 900/1800, 850/1900 MHz Alimentare – 9...28 V DC	Analog input card – 0-20 mA / 4-20 mA – 0-50 mV / 0-1.25 V / 0-5 V / 0-10 V – Potentiometer, 5 kOhms – Pt 100 Analog input card, galvanically isolated RS-232 input card Output card	

				Memorie – pînă la 1100000 de valori Ecran de vizualizare – 122x32 pixeli Condiții de operare - -40...+70 °C / 5...95 % RH Grad de protecție – IP 41	– 2 outputs (4-20 mA) – 4 status outputs (4 x 1 bit; 100 mA) Barometric input card containing Keller absolute pressure cells Absolutdruckmesszellen der Firma Keller	
Total lot 2						
Lot 3 Anemometru multifuncțional portabil <i>Sau echivalentul</i>	ANEMOMETER Model WT816A	China	Shenzhen Wintact Electronics Co., Ltd.	Raza – 0...50 m/s Rezoluție – 0.1...0.3 m/s Precizie – 0.1...0.2 m/s Condiții de operare - -40...70 °C / 0...90 % RH	Raza – 0...30 m/s Rezoluție – 0.1...0.3 m/s Precizie – 0.1...0.2 m/s Condiții de operare - -10...45 °C / 0...90 % RH	
Total lot 3						
TOTAL						

Numele, Prenumele: Burdujan Rodica În calitate de: Administrator

Ofertantul: DALU MOL SRL

Adresa: Chisinau, bl. Mosova 21 of. 405