

## Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1699626218595 din 10 nov 2023						
Obiectul achiziției: <b><i>Materialelor electrice</i></b>						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
1. Tub led 9W -11W	LED Tub VARGOT8 G13,10w 6500K600mm T8	China	Lumiolighting	lumina alba rece 5500-6000k, 980lum. 600mm, radiator din aluminiu 4.8cm, soclu rotativ cel puțin 90grade, cu termenul de garanție 36 luni, modulul led sa fie criptat pe placa din aluminiu.	lumina alba rece 6500k, 1000lum. 600mm, soclu rotativ 90grade, cu termenul de garanție 24 luni, 600mm	Conform standartelor producatorului
2. Corp de iluminat	Corp de iluminat LED ext.20W 5000K IP54 rotund alb	China	Lumiolighting	Corp de iluminat led ,montare pe exterior,rotund, puterea 17-19W, culoarea lumnii 6000-6500K, fluxul luminos 2160 Lm , tensiunea de lucru 85-265V, gradul de protecție IP20, durata de viață 50000 H, unghi fascicul 120° , temperatura de lucru -20...+40 °C , culoarea carcusei albă, materialul carcusei aluminiu, garanție 24 luni, diametrul exterior 225mm, înălțimea 22mm.	Corp de iluminat led ,montare pe exterior,rotund, puterea 20W, culoarea lumnii 6500K, fluxul luminos 2000 Lm , tensiunea de lucru 85-265V, gradul de protecție IP20, durata de viață 50000 H, unghi fascicul 120° , temperatura de lucru -20...+40 °C , culoarea carcusei albă, materialul carcusei plastic, garanție 12 luni, diametrul exterior 170mm, înălțimea 57mm.	Conform standartelor producatorului
3. Corp de iluminat	Corp de iluminat LED ext.24W 5000K IP54 rotund alb	China	Lumiolighting	Corp de iluminat led,montare pe exterior,rotund, puterea 23-25W, culoarea lumnii 6000-6500K, fluxul luminos 2160 Lm , tensiunea de lucru 85-265V, gradul de protecție IP20, durata de viață 50000 H, unghi fascicul	Corp de iluminat led,montare pe exterior,rotund, puterea 24W, culoarea lumnii 6500K, fluxul luminos 2400 Lm , tensiunea de lucru 85-265V, gradul de protecție IP65, durata de viață 50000 H, unghi fascicul 120° ,	Conform standartelor producatorului

				120° , temperatura de lucru -20...+40 °C , culoarea carcasei albă, materialul carcasei aluminiu, garanție 24 luni, diametrul exterior 300mm, înălțimea 22mm.	temperatura de lucru -20...+40 °C , culoarea carcasei albă, materialul carcasei plastic, garanție 12 luni, diametrul exterior 215mm, înălțimea 65mm.	
4. Bec LED	Bec LED VARGO 10W A60 E27 6500K	China	Lumiolighting	Bec LED, 10-11 W, soclu E27, 6000-6500K, A60, tensiunea de lucru 180-240V, unghi de reflecție: 270, flux luminos: 1100 -1200 lm, temperatura de lucru -20...+40 °C , umiditatea 30-80 % , durata de viață: 30000 ore, termen de garanție minim 24 luni.	Bec LED, 10 W, soclu E27, 6500K, A60, tensiunea de lucru 180-240V, unghi de reflecție: 270, flux luminos: 950 lm, temperatura de lucru -20...+40 °C , umiditatea 30-80 % , durata de viață: 30000 ore, termen de garanție minim 24 luni.	Conform standartelor producatorului
5. Corp iluminat LED	Corp iluminat LE DC LED UFO 150W 5000K High Bay	China	Lumiolighting	Corp de iluminat LED, putere 150W, culoarea luminii 6000K, cristal-Cree, durata de viață minim 50 000 ore, temperatura de lucru -40 +55 grade Celsius, luminozitate minimum 20 000 lm, grad de protecție IP 65, unghi de reflecție 90 grade, garanție minimum 60 luni, metal aluminiu turnat sub presiune( rezistent la lovituri)	Corp de iluminat LED, putere 150W, culoarea luminii 5000K, cristal-Cree, durata de viață minim 50 000 ore, temperatura de lucru -40 +55 grade Celsius, luminozitate minimum 15 000 lm, grad de protecție IP 65, unghi de reflecție 90 grade, garanție minimum 36 luni, metal aluminiu turnat sub presiune( rezistent la lovituri)	Conform standartelor producatorului
8. Forbox	FB HQ 10 Forbox 2*10mm (set 10 buc)	China	Cixi import export	Conexiune Forbox diametrul 10mm, în set cite 10 unitati, transparent,matereal-plastic ignifug	Conexiune Forbox diametrul 10mm, în set cite 10 unitati, transparent,matereal-plastic ignifug	Conform standartelor producatorului
13. Priză	Priza industr. mobila CJ-225, 32A 3P+N+PE IP44	China	Vecas	Priză euro ,mobilă, industrială, 5poli, 32A ip 65, 380v, matereal abs, forma alungită.	Priză euro ,mobilă, industrială, 3P+N+PE, 32A ip 65, 380v, matereal abs, forma alungită.	Conform standartelor producatorului
14. Priză	Bloc 6prize 2P+E+intr. alb	China	Vecas	Priză externa cu 5 locuri, culoarea albă, cu buton de pornire-oprire, curentul - 16A, tensiunea -220V,	Priză externa cu 6 locuri, culoarea albă, cu buton de pornire-oprire, curentul - 16A, tensiunea -220V	Conform standartelor producatorului

15. Priză	Bloc 3prize 2P+E+intr. alb	China	Vecas	Priză externă cu 3 locuri, culoarea albă, cu buton de pornire-oprire, curentul - 16A, tensiunea -220V	Priză externă cu 3 locuri, culoarea albă, cu buton de pornire-oprire, curentul - 16A, tensiunea -220V	Conform standartelor producatorului
16. Înterupă- tor automat	Intrer. automat VA47- 29/SGP 1P 10A curba B VECAS	China	VECAS ELECTRIC	Înterupător automat AD, 1Pol,caracteristica de declanșare B , curentul nominal 10A, cu greutate nu mai mică de - 108gr, gradul de etanșietate IP 20, durata de viață, (cicl. oper.) $\geq$ 4,000 ,capacit. de rupere nom.(kA)10 kA, frecvența nominală (Hz)50/60 ,tensiunea nominală 220 V, montarea pe DIN-reică .	Înterupător automat AD, 1Pol,caracteristica de declanșare B , curentul nominal 10A, cu greutate de - 110gr, gradul de etanșietate IP 20, durata de viață, (cicl. oper.) $\geq$ 4,000 ,capacit. de rupere nom.(kA)10 kA, frecvența nominală (Hz)50/60 ,tensiunea nominală 220 V, montarea pe DIN-reică .	Conform standartelor producatorului

Numele, Prenumele: \_Anatolie Marta\_ În calitate de: \_\_Administrator\_Semnat:\_\_\_\_\_

Ofertantul: \_"Moldcablu" SRL\_ Adresa: mun. Chișinău, str. Colonița 103\_