

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1716893849413 din 15 iunie 2024						
Denumirea procedurii de achiziție: Materiale de construcție și consumabile pentru anul 2024						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lot 3 -Vopsea						
Vopsea email Culoarea alba	Gama Color	RM	Cheton Grup SRL	Vopsea Email universal alchidă, rezistentă la intemperii. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistența înaltă a culorilor la ardere. COV Produs, max. g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluant). Garanție: minim 12 luni de la data eliberării.Ambalaj de: 0,7 - 3 kg. Consum: 7-12 m²/l, Timpul de uscare la atingere 2 - 4 ore; între straturi: 12 - 16 ore, complet în max. 22 - 24 ore. Garanție: minim 12 luni de la data eliberării; necesar de prezentat fișa tehnică de securitate și declarația de conformitate. Produsul trebuie sa respecte legislația în vigoare.	Vopsea Email universal alchidă, rezistentă la intemperii. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistența înaltă a culorilor la ardere. COV Produs, max. g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluant). Garanție: minim 12 luni de la data eliberării.Ambalaj de: 2.7 kg. Consum: 7-12 m²/l, Timpul de uscare la atingere 2 - 4 ore; între straturi: 12 - 16 ore, complet în max. 22 -24 ore. Garanție: minim 12 luni de la data eliberării; necesar de prezentat fișa tehnică de securitate și declarația de conformitate. Produsul trebuie sa respecte legislația în vigoare.	Legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice
Vopsea email Culoarea verde deschis.	Gama Color	RM	Cheton Grup SRL	Vopsea Email universal alchidă, rezistentă la intemperii. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și	Vopsea Email universal alchidă, rezistentă la intemperii.Compoziția chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul.	Legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea

				rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistența înaltă a culorilor la ardere. COV Produs, max. g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluant). Garanție: minim 12 luni de la data eliberării. Ambalaj de: 0,7 - 3 kg. Consum: 7-12 m²/l, Timpul de uscare la atingere 2 - 4 ore; între straturi: 12 - 16 ore, complet în max. 22 -24 ore. Garanție: minim 12 luni de la data eliberării; necesar de prezentat fișa tehnică de securitate și declarația de conformitate. Produsul trebuie să respecte legislația în vigoare.	Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistența înaltă a culorilor la ardere. COV Produs, max. g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluant). Garanție: minim 12 luni de la data eliberării. Ambalaj de: 2.7 kg. Consum: 7-12 m²/l, Timpul de uscare la atingere 2 - 4 ore; între straturi: 12 - 16 ore, complet în max. 22 -24 ore. Garanție: minim 12 luni de la data eliberării; necesar de prezentat fișa tehnică de securitate și declarația de conformitate. Produsul trebuie să respecte legislația în vigoare.	277 Privind substanțele chimice
Vopsea email Culoarea neagră	Gama Color	RM	Cheton Grup SRL	Vopsea Email universal alchidă, rezistentă la intemperii. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistența înaltă a culorilor la ardere. COV Produs, max. g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluant). Garanție: minim 12 luni de la data eliberării. Ambalaj de: 0,7 - 3 kg. Consum: 7-12 m²/l, Timpul de uscare la atingere 2 - 4 ore; între straturi: 12 - 16 ore, complet în max. 22 -24 ore. Garanție: minim 12 luni de la data eliberării; necesar de prezentat fișa tehnică de securitate și declarația de conformitate. Produsul trebuie să respecte legislația în vigoare.	Vopsea Email universal alchidă, rezistentă la intemperii. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistența înaltă a culorilor la ardere. COV Produs, max. g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluant). Garanție: minim 12 luni de la data eliberării. Ambalaj de: 2.7 kg. Consum: 7-12 m²/l, Timpul de uscare la atingere 2 - 4 ore; între straturi: 12 - 16 ore, complet în max. 22 -24 ore. Garanție: minim 12 luni de la data eliberării; necesar de prezentat fișa tehnică de securitate și declarația de conformitate. Produsul trebuie să respecte legislația în vigoare.	Legislatia RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice
Vopsea Lavabila	Gama Color Ultra Fasad	RM	Cheton Grup SRL	Vopsea lavabila exterior/interior, culoarea alba. Produs pe bază de dispersii apoase de copolimeri acril-stirenici, pigmenți, materiale de umplură și aditivi specifici pentru suprafețe interioare /exterioare, rezistentă la intemperii atmosferice, minim Clasa 2 de lavabilitate conform EN 13300, și rezistentă la	Vopsea lavabila exterior/interior, culoarea alba. Produs pe bază de dispersii apoase de copolimeri acril-stirenici, pigmenți, materiale de umplură și aditivi specifici pentru suprafețe interioare /exterioare, rezistentă la intemperii atmosferice, Clasa 2 de lavabilitate conform EN 13300, și	Legislatia RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita

				vapori de apa conform EN 7783. Ambalaj 12-15 Kg. Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	rezistentă la vapori de apa conform EN 7783. Ambalaj 12.6 Kg. Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	COV, Legea 277 Privind substanțele chimice, Standardul EN 13300
Culoare Oranj	Coloris	RM	Cheton Grup SRL	Vopsea concentrată (colorant manual) pasta omogena concentrata de pigmenti organici si anorganici in dispersie apoasa destinată pentru nuanțarea vopselelor lavabile Ambalaj 100-200ml. Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	Vopsea concentrată (colorant manual) pasta omogena concentrata de pigmenti organici si anorganici in dispersie apoasa destinată pentru nuanțarea vopselelor lavabile Ambalaj 120ml. Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	Legislatia RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice
Culoare Verde	Coloris	RM	Cheton Grup SRL	Vopsea concentrată (colorant manual) pasta omogena concentrata de pigmenti organici si anorganici in dispersie apoasa destinată pentru nuanțarea vopselelor lavabile Ambalaj 100-200ml. Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	Vopsea concentrată (colorant manual) pasta omogena concentrata de pigmenti organici si anorganici in dispersie apoasa destinată pentru nuanțarea vopselelor lavabile Ambalaj 120ml. Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	Legislatia RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice
Culoare Negru	Coloris	RM	Cheton Grup SRL	Vopsea concentrată (colorant manual) pasta omogena concentrata de pigmenti organici si anorganici in dispersie apoasa destinată pentru nuanțarea vopselelor lavabile Ambalaj 100-200ml. Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	Vopsea concentrată (colorant manual) pasta omogena concentrata de pigmenti organici si anorganici in dispersie apoasa destinată pentru nuanțarea vopselelor lavabile Ambalaj 120ml. Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	Legislatia RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice
Diluant pentru vopseaua Email Sticla 0,5-1 litri	646 Standart	RM	Cheton Grup SRL	Dizolvant Vopsea – diluant alchidic universal (lichid omogen, transparent, fara impuritati mecanice, densitatea 750-800 g/cm3), utilizat pentru diluarea produselor de acoperire pe bază de rășini alchidice, sau pentru obținerea viscozității necesare la aplicare. Se utilizeaza și la curățarea echipamentului de aplicare,	Dizolvant Vopsea – diluant alchidic universal (lichid omogen, transparent, fara impuritati mecanice, densitatea 750-800g/cm3), utilizat pentru diluarea produselor de acoperire pe bază de rășini alchidice, sau pentru obținerea viscozității necesare la aplicare. Se utilizeaza și la curățarea echipamentului de aplicare,	Legislatia RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita

				precum și la degresarea suprafețelor. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. Ambalaj 0,700 - 5 litri	precum și la degresarea suprafețelor. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. Ambalaj 0,9 litri	COV, Legea 277 Privind substantele chimice
Semnat:_____ Numele, prenumele: Arnaut Natalia În calitate de: _director_ Ofertantul: SRL „Deniadi” _____ Adresa: Chisinau, sos. Muncesti 161/1						