

Specificatia Tehnica solicitata vs. Specificația tehnică Ofertată LOT2

Indicatori	Solicitat	Ofertat	Comentarii
Tesiune de alimentare	220-240 V/50 hz	220-240 V/50 hz	Ok
Temperatura de culoare a luminii	4000K	4000K	Ok
Nivel de etanșeitate bloc optic	IP66	IP66	Ok
Nivel de etanșeitate auxiliare electrice	IP66	IP66	Ok
Materialul corpului de iluminat	Aliaj din aluminiu presat	Aliaj din aluminiu presat	Ok
Dimensiunea	Carcasa dimensionată astfel încât să îndeplinească funcția de radiator pasiv pentru LED	Carcasa dimensionată astfel încât îndeplinește funcția de radiator pasiv pentru LED	
Eficacitate corp de iluminat	40-50W – 6000 lm 90-100W – 11500 lm	50W – 6500 lm 100W – 13000 lm	
Durata de viața / exploatare	Min.50 000 ore	5 000 ore	Ok
Optica	De tip stradal	De tip stradal O41	Ok
Randament luminos	Min.75	Min.75	Ok
Protecția împotriva electrocutării	Clasa I,2	Clasa I	Ok
Protecția de supratensiune (descărcări atmosferice)	10kV	10kV	Ok
Temperatura de lucru / funcționare	-30°C...+45°C	-30°C...+45°C	Ok
Termen de garanție stabilit de producător	Min 5 ani	5 ani	Ok
Diametru suport pentru fixare consolă	60 mm	60 mm	Ok
Declaratie conformitate marcaj CE	CE	CE	-

Semnat, Mihai Socolovschi, Administrator, ECO EVOLUTIONS SRL

