

Specificații tehnice


[Acces tabel va fi completat de către ofertant în coloana 4, iar de către autoritatea contractantă - în coloanele 1, 2, 3, 5]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wcdp1-MD-1653037981983 din 20 mai 2022

Denumirea licitației: Tractor dotat cu utilaje comunale

Cod CPV	Denumirea bunului	1	2	3	4	5
		Lot 1				
		<p>Anul fabricării: 2022.</p> <p>Cabina: Dotată cu sistem de Aer Conditionat cu sistem de filtrare prin filtre de carbon, sistem audio, izolată fonic cu parasolar frontal, iluminare în spate LED. Motor: ≥ 2505 cm³; ≥ 57 C.P. Norma de emisii CO₂: TIER4 Volumul Rezervorului: 60 l Torajii PTO: 540/750/1000 rot/min Cutie de viteze: 16x16 cu inversor Pompa servodirecție (L/min): 18,6-19 Capacitate max. de încărcare pe tiranți (kg): 1850 Pompa hidraulică (l/min) : 56,1 Cuplări hidraulice spate(buc): 4, cu manevrare prin manete Cuplari hidraulice fata(buc): 4, cu manevrare prin joystick</p> <p>Dimensiunile anvelopelor: Fata: 11.2-20 Spate: 14.9-28 Raza de întoarcere: 3100mm Dimensiuni: ≈ 3.75x1.69x2.45</p>	<p>Stare: Nou</p> <p>Cabină: Dotată cu sistem de filtrare prin filtru de carbon, cu sistem de A.C., sistem audio, izolată fonic cu parasolar frontal, iluminare în spate LED. Motor: Mitsubishi. 2505 cm³ de 57 C.P. Norma de emisii CO₂: TIER4 Volumul Rezervorului: 60 l PTO: Dependent-Independent (Priza de putere este directă, cu multiplicatoare și sisteme de pintoane) Torajii PTO: 540/750/1000 rot/min Cutie de viteze: 16x16 cu inversor Pompa servodirecție (L/min): 18,6 Capacitate max. de încărcare pe tiranți (kg): 1850 Pompa hidraulică (l/min) : 56,1 Cuplări hidraulice spate(buc): 4, cu manevrare prin manete</p>			
34100000-8	Tractor communal					



	<p>Greutate fara balast 2550-2800 kg Garantie: ≥2 ani.</p>	<p>Cuplari hidraulice față(buc): 4, cu manevrare prin joystick Dimensiunile anvelopelor: Față: 11,2-20 Spate: 14,9-28 Unghi de cotire a roților din față: 550 Raza de întoarcere: 3100mm Dimensiuni 3,75x1,69x2,45 Greutate fara balast: 2572 kg Garantie: 2 ani</p>	
	<p>Remorcă. Greutate maximă de ridicare: 5.000 kg; Greutatea remorcii: 1900 kg; Descarcare: Hidraulica: in 3 parti; Inaltimea borturilor: 500mm + 300mm; Dimensiuni interior: ≈ 4,5m x 2,0m x 0,85m; Dimensiuni exterior: ≈ 5,40m x 2,2m x 1,90m; Volum incarcare: ≈ 7,70 m; Suprafata incarcare: ≈ 9,1 m; Grosimea peretilor: ≥ 2mm; Grosimea podelei: ≥ 4mm; Dimensiunile roților: 11,5/80-15,3 BKT; Frână cu aer; Tent pentru acoperire;</p>	<p>Remorca Perkas DAT 500 Greutate maxima de ridicare: 5.000 kg Greutatea remorcii: 1900 kg Descarcare: Hidraulica: in 3 parti Inaltimea borturilor: 500mm + 300mm Dimensiuni interior: 4,5m x 2,02m x 0,8 Dimensiuni exterior : 5,40m x 2,2m x 1,9 Volum incarcare: 7,70 m Suprafata incarcare: 9,09 m Grosimea peretilor: 2mm Grosimea podelei: 4mm Dimensiunile roților: 11,5/80-15,3 BKT</p> <p>Lamă pentru dezapezire. Model: DDL-250 Producator: Deleks SRL, Italia Putere necesara (CP): 70-100 Latime de lucru (mm): 2200 Latime totala (mm): 2500 Inaltime (mm): 1200</p>	
	<p>Lamă pentru dezapezire. Lungime (mm): 665-675; Lățime de lucru (mm): 1900 (in unghi de 280); Lățime totală (mm): 2116; Înălțime (mm): 850-900; Unghi reglabil: mecanic, 280; Înălțimea reglabilă: hidraulic; Arcuri pentru amortizare: 6 arcuri;</p>		

<p>Urechi comunale din electre</p>	<p>Greutate totala (kg) ≈ 330,00; Grosimea metalului ≥ 4mm; Dimensiunea lamei din metal: 120mm x 14mm; Lamă din cauciuc pentru zăpadă. Dimensiunea: 150x2100; Grosimea lamei din cauciuc: ≥ 16mm; Putere necesară (CP) 35; Încălețitor frontal cu coș. Greutate: ≈ 330kg; Greutatea max de ridicare: 800 kg; Puterea de ridicare: 1000kg; Volumul cașului: 0,5 m³; Conectarea: la joystick-ul tractorului; Alimentare: sistemul hidraulic al tractorului; Debitul minim: 24,40 lit/min; Împărășitor material antiderapant și nisip. Mărime : ≈ 100x205x130. Greutate: ≈ 405 kg; Distanța de împărășire: 10-36m; Viteză de lucru: 8,10,12 km/h; Două discuri pentru împărășiat. Două dozatoare hidraulice; Sita: Tent; Roți pentru transportare manuală; Banda Reflectorare; Bariere Protecție Ojel; Cardan Inclus; Garantie 2 ani; Aspirator cu mătură și sistem de pulverizare cu apă. Viteza de aspirare (km/h): 0-20; Lățimea de aspirare(mm) 2200; Capacitatea de aspirare (m²/h) ≈ 44000; Capacitatea coșului (m³): ≈ 2; Capacitatea rezervorului de apă: ≈ 600L; Capacitatea rezervorului de ulei hidraulic: ≈ 50L; Lățimea utilajului (mm): ≈ 4000.</p>	<p>Grosimea lamei (mm): 15 Unghi de rotatie a lamei: 3600 Înălțimea reglabila: mecanic Amortizare: +/- 40 Greutate totala (kg) 395,00 Lama pentru nivelare: inclusa in pret Lama pentru zăpadă: inclusa in pret Garantie 12 luni Încălețitor frontal cu coș Producator: Polonia Model: LC SNR100/LU SNR1500 Greutate: 330kg Greutatea max de ridicare: 800 kg Puterea de ridicare: 1000kg Volumul cașului: 0,5 m³ Conectarea: la joystick-ul tractorului Alimentare: sistemul hidraulic al tractorului Debitul minim: 24,40 lit/min Împărășitor material antiderapant și nisip. Mărime : 100x205x132 Cantitatea: 900kg Viteză de lucru: 8,10,12 km/h Două discuri pentru împărășiat Două dozatoare hidraulice Sita, Tent Roți pentru transportare manuală Distanța de împărășire: 10-36 mt. Banda Reflectorare; Bariere Protecție Ojel; Cardan Inclus; Greutate 406 kg Garantie 2 ani Aspirator cu mătură și sistem de pulverizare cu apă. Producator: Ceksın LTD – Turcia Model: HAMARAT</p>	
--	---	--	--



Înălțimea utilajului (mm) ≈ 1780,
Înălțimea utilajului (mm) ≈ 1560,
Greutatea totală netă (kg) ≈ 1850,
Pompa de apă (bar) ≥ 30,
Punctul de răsturnare a coșului (eliminării)(mm) 1250,
Diametrul plăcii periei laterale (mm) ≈ 560,
Diametrul periei centrale (mm) ≈ 780,
Lungimea periei centrale (mm) ≈ 1140,
Numărul duzelor de apă (buc) 8,
Mărimea pneurilor 6.5-10 12 PR

Burghiu Plantare.

Cardan. 6x6 cu ambreaj. Greutate: 120 kg;
Putere min. PTO 25 CP;
Adâncime max. cu sfredel 25cm: 100cm,
Adâncime max. cu sfredel 50cm: 65cm;
Garanție: 24 luni

Viteza de aspirare (km/h) 0-20,
Înălțimea de aspirare (mm) 2200,
Capacitatea de aspirare (m³/h) 44000,
Capacitatea coșului (m³) 2,
Capacitatea rezervorului de apă 600L
Capacitatea rezervorului de ulei hidraulic 50L
Lungimea utilajului (mm) 4000
Lățimea utilajului (mm) 1780,
Înălțimea utilajului (mm) 1500
Greutatea totală netă (kg) 1850;
Pompa de apă (bar) 30;
Punctul de răsturnare a coșului (eliminării)(mm) 1250;
Diametrul plăcii periei laterale (mm) 500;
Diametrul periei centrale (mm) 780,
Lungimea periei centrale (mm) 1140
Numărul duzelor de apă (buc) 8. Mărimea
pneurilor 6.5-10 12 PR
Burghiu Plantare
Producator MCMS Warka SRO
Model DS-25/50
Putere min. PTO 25 CP
Adâncime max. cu sfredel 25cm 100 cm
Adâncime max. cu sfredel 50cm 65 cm
Greutate 120 kg **Cardan**
6x6 cu ambreaj



