

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1713362372051
Denumirea procedurii “Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă”

Denumirea lot/pozitie	Modelul articolului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specific tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
LOT 2						
Frigider pentru reactivi cu ușa transparentă 400-500L	YC-525L	China	Zhongke Meiling Cryogenics Co.,Ltd	Frigider pentru reactivi cu ușa transparentă 400-500L Cod 140730 Descriere Frigidere proiectate pentru a stoca produse de laborator, culturi și probe la temperaturi de obicei între 2 și 8 grade Celsius. Aceste frigidere constau în mod obișnuit dintr-o cameră cu un interior rezistent la coroziune (oțel inoxidabil de obicei), minimizarea riscului de alterare, contaminare și / sau coroziune a conținutului. Parametrul Specificația Configurație mobil, dotat cu roți Capacitatea 400-500 l Număr de rafturi ≥ 6 Ușa Număr ≥ 1 Descriere transparentă Mecanism blocare cu cheie Roți Frâne Lumină interior Construcție interioară materiale anti-bacterial prevăzut pentru prelucrare	Frigider pentru reactivi cu ușa transparentă 525L Cod 140730 Descriere Frigidere proiectate pentru a stoca produse de laborator, culturi și probe la temperaturi de obicei între 2 și 8 grade Celsius. Aceste frigidere constau în mod obișnuit dintr-o cameră cu un interior rezistent la coroziune (oțel inoxidabil de obicei), minimizarea riscului de alterare, contaminare și / sau coroziune a conținutului. DA Parametrul Specificația Configurație mobil, dotat cu roți DA Capacitatea 525L Număr de rafturi 6 Ușa Număr 1 Descriere transparentă DA Mecanism blocare cu cheie DA Roți 4 Frâne 2 Lumină interior DA Construcție interioară Oțel inox	CE

				Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă Afîșaj temperatură digital Alarmer acustică vizuală Răcire ventilată Temperatura reglabilă 2 ... +8 °C Omogenitatea/ uniformitatea termică ±2 °C Alimentare 220 V, 50 Hz Refrigerent fără CFC / HCFC Zgomot < 50 dB	Construcție exterioară Oțel laminat la rece Afîșaj temperatură digital DA Alarmer acustică vizuală DA Răcire ventilată DA Temperatura reglabilă 2 ... +8 °C DA Omogenitatea/ uniformitatea termică ±2 °C DA Alimentare 220 V, 50 Hz DA Refrigerent fără CFC / HCFC DA Zgomot < 50 Db DA	
--	--	--	--	--	---	--

Numele, Prenumele: Botnaru Andrei

În calitate de: Director

Ofertantul: SC „Neotec” SRL

Adresa: Str. Zaikin, 37, mun. Chișinău