

**SPECIFICAȚII TEHNICE
(F4.1)**

Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1649933432938	Data: 14.04.2022	Alternativa nr. Nu este
Denumirea licitației: IMSP "Institutul de Cardiologie"	Lot: 1	Pagina 1 din 1

Codul CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Termenul de livrare/prestare
1	2	3	4	5	6	7	8
34900000-6	Bunuri/ Servicii:						
Lotul 1							
Poziția 1	Barieră de acces automată	S-PARK/004	Italia	PROTECO	Bariera de acces Proteco S-PARK 4 m. - Clasa de protecție (IP): 54-55 - Tensiune de alimentare de barieră (V / Hz): 230/50 - Tensiunea de alimentare a motorului (V): 35-38 - Curentul de alimentare maximal al motorului (A): 14-16 - Consum de energie (W): 260 – 280 - Intensitatea de utilizare: 100% - Timp deschidere/închidere 90° (sec.): 2+ 6 - Termoprotector (°C): +75-80 - Temperatura de lucru minimă (°C): - 20 + + 50 - Numărul minim de deschideri anual: 127000 - Dotat cu modem GSM pentru minim 1500 de clienți (deschiderea se efectuează de la telefonul mobil prin apel telefonic care se verifică în baza de date și deschide bariera dacă numărul este acceptat); - - Numărul minim de telecomenzi: 2 bucăți; - Sistem de protecție la închidere cu fir; - Garanție minimă: 36 luni; - Prețul va include inclusiv montarea tuturor sistemelor, inclusiv instruirea a trei persoane cu privire la modul de funcționare și programare; - Braț cu iluminare LED (lungime 4 m). - Controlul radio;	- Lungimea barierei: 4 m - Grad de protecție: IP 54 - Capacitate: trafic intens - Tensiunea de alimentare: 230V 50Hz +/-10% - Tensiunea de alimentare a motorului: 36V - Curent de consum: 0-15A - Puterea motorului 200-250W - Momentul de rotire: 0-200 Hm - Timpul de deschidere/ închidere la 900 3-6 sec. - Temperatura de lucru: -20 + 55 C - Capac detașabil cu cheiță și lacăt pentru acces la părțile interioare - Posibilitatea acționării manuale în cazul lipsei tensiunii - Seturi de benzi reflectoare - Cicluri de funcționare: 5000 în 24 ore. - Consum accesorii: 24B - LED intermitent ce poate fi încorporat în capac cât și în bară. - Telecomenzi: 2buc - GSM modul Motorline pentru 1500 contacte .	3 zile

Semnătură: Mornealo Andrei Numele, prenumele: Mornealo Andrei În calitate de: Director

Ofertantul: "BEST GATES" SRL

Adresa: str. Gavril Muzicescu, nr.25

