

<b>Numărul procedurii de achiziție:</b> ocds-b3wdp1-MD-1726058617434 din 23 septembrie 2024						
<b>Denumirea procedurii de achiziție:</b> Materiale de construcție						
<b>Denumirea bunurilor/serviciilor</b>	<b>Modelul articolului</b>	<b>Țara de origine</b>	<b>Producătorul</b>	<b>Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă</b>	<b>Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant</b>	<b>Standarde de referință</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>Bunuri/servicii</b>						
<b>Lotul nr. 3 Chit silicon</b>						
3.1 Chit silicon, transparent	Farbis	RM	Cheton Grup	Culoare: incolor Rezistență: rezistent la apă Masă ambalaj: tub până la 310 ml Termen de valabilitate: minim 12 luni din data livrării	Culoare: incolor Rezistență: rezistent la apă Masă ambalaj: tub 280 ml Termen de valabilitate: minim 12 luni din data livrării	
3.2 Chit silicon, alb	Farbis	RM	Cheton Grup	Culoare: albă Rezistență: rezistent la apă Masă ambalaj: tub până la 310 ml Termen de valabilitate: minim 12 luni din data livrării	Culoare: albă Rezistență: rezistent la apă Masă ambalaj: tub 280 ml Termen de valabilitate: minim 12 luni din data livrării	
3.3 Adeziv montaj incolor	Farbis Crystal Fix F-96	RM	Cheton Grup	Tip: adeziv ermetic pentru lipirea materialelor din sticlă, ceramică, porțelanat, lemn și altele Destinația: în loc de cuie Domeniul de utilizare: pentru interior și exterior Culoarea: transparent Ambalaj: până la 300 ml Termen valabilitate: minim 9 luni din data livrării	Tip: adeziv ermetic pentru lipirea materialelor din sticlă, ceramică, porțelanat, lemn și altele Destinația: în loc de cuie Domeniul de utilizare: pentru interior și exterior Culoarea: transparent Ambalaj: 280 ml Termen valabilitate: minim 9 luni din data livrării	
<b>Lotul nr. 8 Chit ȘATROK</b>	Satroc	RM	Supraten SA	Tip: glet acrilic, pastă pe bază de ghips Utilizare: pentru chituirea suprafețelor finis pentru interior Ambalare: până la 25kg Termen valabilitate: minim 12 luni din data livrării	Tip: glet acrilic, pastă pe bază de ghips Utilizare: pentru chituirea suprafețelor finis pentru interior Ambalare: 25kg Termen valabilitate: minim 12 luni din data livrării	
<b>Lotul nr. 9 Grund pentru metal</b>	Nova GF-021P	RM	Cheton Grup	Tip: grund pentru metal Culoarea: gri Compoziția chimică: fără compuși de metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI),	Tip: grund pentru metal Culoarea: gri Compoziția chimică: fără compuși de metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI),	

				<p>dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități.</p> <p>Caracteristici: material compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistență înaltă a culorii la ardere. COV produs, max g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluant).</p> <p>Ambalare: până la 3,0 kg sau echivalent L</p> <p>Termen de valabilitate: minim 12 luni din data livrării.</p> <p>De prezentat - fișa tehnică, certificat de conformitate sau declarația de performanță (conformitate) însoțită de un raport de încercări</p>	<p>dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități.</p> <p>Caracteristici: material compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistență înaltă a culorii la ardere. COV produs, max g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluant).</p> <p>Ambalare: 2.7 kg</p> <p>Termen de valabilitate: minim 12 luni din data livrării.</p> <p>De prezentat - fișa tehnică, certificat de conformitate sau declarația de performanță (conformitate) însoțită de un raport de încercări</p>	
<b>Lotul nr. 10</b> Vopsea fațade silicon	Vopsea fatade Silicon Fassadenfarbe	RM	Supraten SA	<p>Tip: vopsea siliconică, utilizată pentru vopsirea fațadelor sau interioarelor supuse la uzură mare; rezistență deosebită la acțiunea apei, intemperii și modificări de temperatură; peliculă flexibilă; aspect semivâscos, omogen; utilizată pentru vopsirea tuturor suprafețelor de bază minerale: tencuieli uzuale, gleturi, zidării, plăci de gips-carton, beton și de asemenea ca vopsea de renovare pe vopsitorii vechi rezistente; se poate colora prin nuanțare computerizată pe mașini de colorat.</p> <p>Utilizare: pentru exterior</p> <p>Masă: căldare până la -14 kg, sau echivalent în L</p> <p>Termen de valabilitate: minim 15 luni din data livrării</p> <p>De prezentat - fișa tehnică, certificat de conformitate sau declarația de performanță (conformitate) însoțită de un raport de încercări</p>	<p>Tip: vopsea siliconică, utilizată pentru vopsirea fațadelor sau interioarelor supuse la uzură mare; rezistență deosebită la acțiunea apei, intemperii și modificări de temperatură; peliculă flexibilă; aspect semivâscos, omogen; utilizată pentru vopsirea tuturor suprafețelor de bază minerale: tencuieli uzuale, gleturi, zidării, plăci de gips-carton, beton și de asemenea ca vopsea de renovare pe vopsitorii vechi rezistente; se poate colora prin nuanțare computerizată pe mașini de colorat.</p> <p>Utilizare: pentru exterior</p> <p>Masă: căldare 14 kg.</p> <p>Termen de valabilitate: minim 15 luni din data livrării</p> <p>De prezentat - fișa tehnică, certificat de conformitate sau declarația de performanță (conformitate) însoțită de un raport de încercări</p>	
<b>Lotul nr. 13</b> Spumă montare						
13.1 Spumă de montaj	Smart Fix	RM	Cheton Grup	<p>Tip: Spumă de montaj</p> <p>Mod de aplicare: p/u pistol</p> <p>Volum: de la 800 ml până la 1000 ml</p> <p>Domeniul de utilizare - Exterior si interior</p> <p>Baza: Poliuretanică</p> <p>Termen valabilitate: minim 12 luni din data livrării</p>	<p>Tip: Spumă de montaj</p> <p>Mod de aplicare: p/u pistol</p> <p>Volum: 860 ml</p> <p>Domeniul de utilizare - Exterior si interior</p> <p>Baza: Poliuretanică</p> <p>Termen valabilitate: minim 12 luni din data livrării</p>	
13.2 Curățător spumă	Farbis	RM	Cheton Grup	<p>Tip: soluție pentru curățirea spumei de montare din arma de spumă, îmbrăcăminte și diverse suprafețe</p> <p>Volum: 500ml</p>	<p>Tip: soluție pentru curățirea spumei de montare din arma de spumă, îmbrăcăminte și diverse suprafețe</p> <p>Volum: 500ml</p>	

				Mod de aplicare: p/u pistol Termen valabilitate: minim 12 luni din data livrării	Mod de aplicare: p/u pistol Termen valabilitate: minim 12 luni din data livrării
<b>Lotul nr. 14</b> Amestecuri uscate p/u termoizolare					
14.1 Adeziv pentru termoizolare	CLASS Polistiroil	RM	Supraten SA	Tip material: adeziv glet pentru sisteme termoizolante pe bază de amestec de ciment cu rezistență sporită, polimeri modificați, fibre de armare, agenți reologici CLASS POLISTEROL sau echivalent Baza: Ciment Destinația : pentru sisteme termoizolare Domeniul de utilizare: Exterior și interior Ambalaj: până la 25 kg Termen de valabilitate: minim 9 luni din data livrării De prezentat fișa tehnică, certificat de conformitate sau declarația de performanță (conformitate)	Tip material: adeziv glet pentru sisteme termoizolante pe bază de amestec de ciment cu rezistență sporită, polimeri modificați, fibre de armare, agenți reologici CLASS POLISTEROL sau echivalent Baza: Ciment Destinația : pentru sisteme termoizolare Domeniul de utilizare: Exterior și interior Ambalaj: 25 kg Termen de valabilitate: minim 9 luni din data livrării De prezentat fișa tehnică, certificat de conformitate sau declarația de performanță (conformitate)
14.2 Glet pe bază de ciment alb	Fasad alb	RM	Supraten SA	Tip material: glet pe bază de amestec de ciment de calitate superioară, lianți polimeri, plastifianți și fibre de armare FASAD sau echivalent. Baza: Ciment alb Destinația: pentru gletuirea suprafețelor tencuite cu un strat superior înainte de aplicarea vopselei. Domeniul de utilizare: Exterior și interior Ambalaj: până la 20 kg Termen de valabilitate: minim 9 luni din data livrării De prezentat fișa tehnică, certificat de conformitate sau declarația de performanță (conformitate)	Tip material:glet pe bază de amestec de ciment de calitate superioară, lianți polimeri, plastifianți și fibre de armare FASAD sau echivalent. Baza: Ciment alb Destinația: pentru gletuirea suprafețelor tencuite cu un strat superior înainte de aplicarea vopselei. Domeniul de utilizare: Exterior și interior Ambalaj: 17 kg Termen de valabilitate: minim 9 luni din data livrării De prezentat fișa tehnică, certificat de conformitate sau declarația de performanță (conformitate)
<b>Lotul nr. 15</b> Unelte și consumabile pentru construcție					
15.1 Distanțiere 1,5mm	Distanțiere	RM	Supraten SA	Tip: distanțiere pentru placarea gresiei și faianței cu rolul de a păstra lățimea rosturilor cu o mărime constantă. Lățimea rostului: 1,5 mm	Tip: distanțiere pentru placarea gresiei și faianței cu rolul de a păstra lățimea rosturilor cu o mărime constantă. Lățimea rostului: 1,5 mm
15.2 Distanțiere 2 mm	Distanțiere	RM	Supraten SA	Tip: distanțiere pentru placarea gresiei și faianței cu rolul de a păstra lățimea rosturilor cu o mărime constantă. Lățimea rostului: 2 mm	Tip: distanțiere pentru placarea gresiei și faianței cu rolul de a păstra lățimea rosturilor cu o mărime constantă. Lățimea rostului: 2 mm
15.3 Saci polietilenă 50*80	Saci	RM	ABS	Material: polietilenă Dimensiuni: 50*80 cm Grosimea: 120 mkr Destinația: industriali	Material: polietilenă Dimensiuni: 50*80 cm Grosimea: 120 mkr Destinația: industriali

15.4 Saci polietilenă 43*70	Saci	RM	ABS	Material: polietilenă Dimensiuni: 43*70 cm Grosimea: 120 mkr Destinația: industriali	Material: polietilenă Dimensiuni: 43*70 cm Grosimea: 120 mkr Destinația: industriali	
15.5 Cadă pentru vopsit	Cadă	China	YYT	Tip: Cadă pentru vopsit din plastic cu mărimile 320*150 Culoarea: neagră Lungimea: 320 mm Lățimea: 150 mm	Tip: Cadă pentru vopsit din plastic cu mărimile 320*150 Lungimea: 320 mm Lățimea: 150 mm	
15.6 Pensulă	Pensulă	China	YYT	Destinația: pensulă profesională cu păr natural pentru vopsit cu lac Lățimea: 50 mm Grosimea: 15 mm	Destinația: pensulă profesională cu păr natural pentru vopsit cu lac Lățimea: 50 mm Grosimea: 15 mm	
15.7 Pensulă	Pensulă	China	YYT	Destinația: pensulă profesională cu păr natural pentru vopsit cu lac Lățimea: 80 mm Grosimea: 18 mm	Destinația: pensulă profesională cu păr natural pentru vopsit cu lac Lățimea: 80 mm Grosimea: 18 mm	
<b>Total loturi 7</b>						
Semnat: _____ Numele, prenumele: Arnaut Natalia În calitate de: _director_						
Ofertantul: SRL „Deniadi” _____ Adresa: Chisinau, sos. Muncesti 161/1						