

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloana 4, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 5]

Numărul procedurii de achiziție: **ocds-b3wdp1-MD-1597830849846 din 19.08.2020**

Denumirea licitației: **Achiziționarea climatizatoarelor**

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5
	Bunuri			
42500000-1	Climatizator 9000 BTU, inclusiv montarea	<p>Climatizator de tip ON/OFF capacitate răcire 9000 BTU/h. Garanție la utilaj și montare – 38 luni, Suprafata deservita 25-30 m2, Clasa de eficiența energetică – A, Sistem de curățare de aer – antibacterian, Tip split – system - de perete, Funcții standard- răcire, încălzire, purificare, dezumidificare, ventilare. Funcție de uscare a vaporizatorului de condensat. Agent frigorific – R410A ecologic, Nivel de zgomot -20-40dB, funcții speciale : reglarea direcției jetului de aer sus/jos, stînga/dreapta+baleiere. Culoare-alb, are telecomanda, display, filtru de reimprospatare a aerului. Timer – ON/OFF. productivitate la răcire - 9000 BTU , la încălzire – 9000 BTU, Alimentarea electrică – 220V-230V/50Hz. Temperatura minimă funcționare pe răcire - -7C, Temperatura maximă funcționare pe răcire - +52C, Temperatura minimă funcționare pe încălzire - + 5C, Temperatura maximă funcționare pe încălzire - +25C. Capacitatea la răcire:2.55Kw. Capacitatea la încălzire:2.65Kw. EER/COP: 3,21/3,61. Posibilitatea de programare pornire/oprire (timer). Autorestart, pornirea automată în cazul intreruperilor de curent electric.Dezghetarea automată a blocului exterior. Unitate internă: Nivel de zgomot: 40/38/36/26 Db(A). Debit de aer: 470/420/370/250m³/h. Filtre antibacteriologice. Unitate externă: Nivel de zgomot:40 Db(A).</p>	<p>Climatizator de tip ON/OFF capacitate răcire 9000 BTU/h. Model KANION KWSM-09R410aH, Compresor TOSHIBA (Japonia); Garanție la utilaj și montare – 38 luni, Certificat de garanție se eliberează după montare la fiecare utilaj în parte; Suprafata deservita 25-30 m2, Clasa de eficiența energetică – A+, Sistem de curățare de aer – antibacterian, Tip split – system - de perete, Funcții standard- răcire, încălzire, purificare, dezumidificare, ventilare. Funcție de uscare a vaporizatorului de condensat. Agent frigorific – R410A ecologic, Nivel de zgomot - 30dB, funcții speciale : reglarea direcției jetului de aer sus/jos, stînga/dreapta+baleiere. Culoare-alb, are telecomanda, display, filtru de reimprospatare a aerului. Timer – ON/OFF. productivitate la răcire - 9000 BTU , la încălzire – 9000 BTU, Alimentarea electrică – 220V-230V/50Hz. Temperatura minimă funcționare pe răcire - -7C, Temperatura maximă funcționare pe răcire - +52C, Temperatura minimă funcționare pe încălzire - + 5C, Temperatura maximă funcționare pe încălzire - +25C. Capacitatea la răcire:2.55Kw. Capacitatea la încălzire:2.65Kw.</p>	

		<p>În preț este inclusă instalarea condiționerului și materialele necesare pentru montare și anume: Suporturi pentru blocurile exterioare - 4 perechi. Magistrală între blocuri 20 metri.</p>	<p>EER/COP: 3,21/3,61. Posibilitatea de programare pornire/oprire (timer). Autorestart, pornirea automată în cazul intreruperilor de curent electric. Dezghetarea automată a blocului exterior. Unitate internă: Nivel de zgomot: 40/38/36/26 Db(A). Debit de aer: 470/420/370/250m³/h. Filtre antibacteriologice. Unitate externă: Nivel de zgomot: 40 Db(A).</p> <p>În preț este inclusă instalarea condiționerului și materialele necesare pentru montare și anume: Suporturi pentru blocurile exterioare - 4 perechi. Magistrală între blocuri până la 20 metri.</p>	
42500000-1	<p>Climatizator 12000 BTU, inclusiv montarea</p>	<p>Climatizator de tip ON/OFF capacitate răcire 12 000 BTU/h. Garanție la utilaj și montare – 38 luni, Suprafața deservită 35-40 m², Clasa de eficiență energetică – A, Sistem de curățare de aer – antibacterian, Tip split – system - de perete, Funcții standard- răcire, încălzire, purificare, dezumedificare, ventilare. Funcție de uscare a vaporizatorului de condensat. Agent frigorific – R410A ecologic, Nivel de zgomot -24-49dB, funcții speciale : reglarea direcției jetului de aer sus/jos, stînga/dreapta+baleiere. Culoare-alb, are telecomandă, display, filtru de reimprospătare a aerului. Timer – ON/OFF. productivitate la răcire - 12000 BTU , la încălzire – 12000 BTU, Alimentarea electrică – 220V-230V/50Hz. Temperatura minimă funcționare pe răcire - -7C, Temperatura maximă funcționare pe răcire - +52C, Temperatura minimă funcționare pe încălzire - + 5C, Temperatura maximă funcționare pe încălzire - +25C. Capacitatea la răcire:3.35Kw. Capacitatea la încălzire:3.42Kw. EER/COP: 3,21/3,61. Posibilitatea de programare pornire/oprire (timer). Autorestart, pornirea automată în cazul intreruperilor de curent electric. Dezghetarea automată a blocului exterior. Unitate internă: Nivel de zgomot: 33/36/39/42 Db(A). Debit de aer: 550/500/430/330 m³/h. Filtre antibacteriologice. Unitate externă: Nivel de zgomot:49 Db(A). În preț este inclusă instalarea condiționerului și materialele necesare pentru montare și anume: Suporturi pentru blocurile exterioare - 4 perechi. Magistrală între blocuri 20 metri.</p>	<p>Climatizator de tip ON/OFF capacitate răcire 12 000 BTU/h. Model KANION KWSM-12R410aH, Compresor TOSHIBA (Japonia); Garanție la utilaj și montare – 38 luni, Certificat de garanție se eliberează după montare la fiecare utilaj în parte; Suprafața deservită 35-40 m², Clasa de eficiență energetică – A+, Sistem de curățare de aer – antibacterian, Tip split – system - de perete, Funcții standard- răcire, încălzire, purificare, dezumedificare, ventilare. Funcție de uscare a vaporizatorului de condensat. Agent frigorific – R410A ecologic, Nivel de zgomot - 35dB, funcții speciale : reglarea direcției jetului de aer sus/jos, stînga/dreapta+baleiere. Culoare-alb, are telecomandă, display, filtru de reimprospătare a aerului. Timer – ON/OFF. productivitate la răcire - 12000 BTU , la încălzire – 12000 BTU, Alimentarea electrică – 220V-230V/50Hz. Temperatura minimă funcționare pe răcire - -7C, Temperatura maximă funcționare pe răcire - +52C, Temperatura minimă funcționare pe încălzire - + 5C, Temperatura maximă funcționare pe încălzire - +25C. Capacitatea la răcire:3.35Kw. Capacitatea la încălzire:3.42Kw. EER/COP: 3,21/3,61. Posibilitatea de programare pornire/oprire (timer). Autorestart, pornirea automată în cazul</p>	

			<p>intreruperilor de curent electric. Dezghetarea automata a blocului exterior. Unitate internă: Nivel de zgomot: 33/36/39/42 Db(A). Debit de aer: 550/500/430/330 m³/h. Filtre antibacteriologice. Unitate externă: Nivel de zgomot: 49 Db(A). În preț este inclusă instalarea condiționerului și materialele necesare pentru montare și anume: Suporturi pentru blocurile exterioare - 4 perechi. Magistrală între blocuri până la 20 metri.</p>	
--	--	--	--	--

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Moraru Mircea În calitate de: director

Ofertantul: ELPO SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Puskin, 53B